

BILLmanager API/Provider




Материал из ISPWiki

Перейти к: [навигация](#), [поиск](#)

См. также

- [BILLmanager API/Partner](#)
- [BILLmanager API/Customer](#)

Условные обозначения

-  - доступно в BILLmanager Standard
-  - доступно в BILLmanager Advanced
-  - доступно в BILLmanager Corporate

Провайдер

Провайдер

Проекты



Проекты

Функция: **project**

Результат: [список элементов](#)

- id** - .
- name** - .
- site** - Веб сайт.
- currency** - Валюта расчетов.

Создание. Изменение. Создать новый

Функция: **project.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "project")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "project")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- nosupport** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- importancetype** - .
- importanceparam** - .
- autoassignitem** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры:
'autoassignitemtype','autoassignpricelist','autoassignperiod'
- autoassignitemtype** - .
- autoassignpricelist** - .
- autoassignperiod** - .
- closeaccounts** - Закрывать счета клиентов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры:

Содержание

[\[убрать\]](#)

- [1 Провайдер](#)
 - [1.1 Провайдер](#)
 - [1.1.1 Проекты](#)
 - [1.1.2 Компании](#)
 - [1.1.3 Методы оплаты](#)
 - [1.1.4 Отделы](#)
 - [1.1.5 Сотрудники](#)
 - [1.1.6 Партнеры](#)
 - [1.2 Клиент](#)
 - [1.2.1 Клиенты](#)
 - [1.2.2 Плательщики](#)
 - [1.2.3 Договоры](#)
 - [1.2.4 Пользователи](#)
 - [1.2.5 Группы клиентов](#)
 - [1.2.6 Взаимоотношения](#)
 - [1.2.7 Задачи](#)
 - [1.3 Товары/Услуги](#)
 - [1.3.1 Лицензии ISPsystem](#)
 - [1.3.2 Поддержка ISPmanager](#)
 - [1.3.3 Администрирование](#)
 - [1.3.4 Доменные имена](#)
 - [1.3.5 Хостинг](#)
 - [1.3.6 Реселлинг хостинга](#)
 - [1.3.7 Виртуальные серверы](#)
 - [1.3.8 Реселлинг VDS/VPS](#)
 - [1.3.9 Выделенные серверы](#)
 - [1.3.10 Размещение серверов](#)
 - [1.3.11 Хостинг DNS](#)
 - [1.3.12 SSL сертификаты](#)
 - [1.3.13 Другие услуги](#)
 - [1.3.14 RU-CENTER Хостинг](#)
 - [1.3.15 IP-телефония](#)
 - [1.3.16 Приложения](#)
 - [1.3.17 Поддержка](#)
 - [1.4 Финансы](#)
 - [1.4.1 Платежи](#)
 - [1.4.2 Акты выполненных работ](#)
 - [1.4.3 Заказы](#)
 - [1.4.4 Расходы](#)
 - [1.5 Маркетинг](#)
 - [1.5.1 Партнерские программы](#)
 - [1.5.2 Рекламные кампании](#)
 - [1.5.3 Промокоды](#)
 - [1.5.4 Размещение рекламы](#)
 - [1.5.5 Анкеты](#)
 - [1.5.6 Автоматические рассылки](#)
 - [1.5.7 Email реклама](#)
 - [1.5.8 Ответы на анкеты](#)
 - [1.6 Продукты](#)
 - [1.6.1 Тарифные планы](#)
 - [1.6.2 Группы тарифов](#)
 - [1.6.3 Типы продуктов](#)
 - [1.6.4 Виды услуг](#)
 - [1.6.5 Перечисления](#)
 - [1.6.6 Образы диска](#)
 - [1.6.7 Соглашения](#)
 - [1.7 Центр поддержки](#)
 - [1.7.1 Активные запросы](#)
 - [1.7.2 Все запросы](#)
 - [1.7.3 Электронная почта](#)
 - [1.7.4 Объявления](#)
 - [1.7.5 Оценщик](#)
 - [1.7.6 Категории](#)
 - [1.7.7 Типы запросов](#)
 - [1.7.8 Метки запросов](#)

- [1.7.9 Шаблоны ответов](#)
- [1.7.10 Шлюзы](#)
- [1.7.11 База знаний](#)
- [1.7.12 Опрос по телефону](#)
- [1.7.13 Нарушения](#)
- [1.7.14 Автообработка](#)
- [1.8 Инструменты](#)
 - [1.8.1 Объединение клиентов](#)
 - [1.8.2 Перенос услуг](#)
 - [1.8.3 Перерасчет](#)
 - [1.8.4 Текущие операции](#)
 - [1.8.5 Импорт услуг](#)
 - [1.8.6 Загрузка платежей](#)
 - [1.8.7](#)
 - [1.8.8 Трансфер доменов](#)
 - [1.8.9 Резервное копирование](#)
 - [1.8.10 Поиск услуг](#)
 - [1.8.11 Тех. обслуживание](#)
- [1.9 Справочники](#)
 - [1.9.1 Страны](#)
 - [1.9.2 Валюты](#)
 - [1.9.3 Единицы измерения](#)
 - [1.9.4 Домены верхнего уровня](#)
 - [1.9.5 Поисковые системы](#)
 - [1.9.6 Ключи лицензий](#)
 - [1.9.7 Телефонные номера](#)
 - [1.9.8 Причины удаления](#)
 - [1.9.9 Правила возврата](#)
- [1.10 Статистика](#)
 - [1.10.1 Список отчетов](#)
 - [1.10.2 Текущая активность](#)
 - [1.10.3 Фоновые задания](#)
 - [1.10.4 Журнал операций](#)
 - [1.10.5 Журнал отправки СМС](#)
- [1.11 Интеграция](#)
 - [1.11.1 Регистраторы](#)
 - [1.11.2 Центры сертификации](#)
 - [1.11.3 Дата-центры](#)
 - [1.11.4 Связь с IPmanager](#)
 - [1.11.5 Связь с DNSmanager](#)
 - [1.11.6 Серверы](#)
 - [1.11.7 Защита от мошенников](#)
 - [1.11.8 Защита от мошенников, настройка](#)
- [1.12 Документооборот](#)
 - [1.12.1 Подключения](#)
- [1.13 Настройки](#)
 - [1.13.1 Возможности](#)
 - [1.13.2 Плагины](#)
 - [1.13.3 Локализации](#)
 - [1.13.4 Настройка бренда](#)
 - [1.13.5 Настройка бренда](#)
 - [1.13.6 Глобальные настройки](#)
 - [1.13.7 Настройка провайдера](#)
 - [1.13.8 Глобальные скидки](#)
 - [1.13.9 Шаблоны документов](#)
 - [1.13.10 Шаблоны сообщений](#)
 - [1.13.11 Шаблоны сообщений](#)
 - [1.13.12 Уведомления](#)
 - [1.13.13 Уведомления](#)
 - [1.13.14 Избранное меню](#)
 - [1.13.15 Настройки панели](#)
 - [1.13.16 Мониторинг](#)
- [1.14 Справка](#)
 - [1.14.1 Лицензия](#)
 - [1.14.2 Обновления](#)
 - [1.14.3 Запрос улучшений](#)
 - [1.14.4 Журнал ошибок](#)

'closeaccounts_period','closeaccounts_desc','closeaccounts_desc_ru','closeaccounts_desc_fr','closeaccountsactiveitem'

- **closeaccountsperiodlenght** - Период бездействия.
- **closeaccountsperiodtype** - Период бездействия.
- **closeaccountsdesc** - Описание расхода (en).
- **closeaccountsdesc_ru** - Описание расхода (ru).
- **closeaccountsdesc_fr** - Описание расхода (fr).
- **closeaccountsactiveitem** - Игнорировать наличие активных услуг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **max_ticket_post** - Максимальное количество сообщений в тикете.

Удалить

Функция: **project.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Обслуживающие компании

Функция: **project.company**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "project").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Компания.
- **active** - Обслуживается.

Обслуживающие компании. Просмотр. Изменение

Функция: **project.company.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "project").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "project.company")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "project").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "project.company")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **paydesc** - Назначение платежа.
- **active** - Обслуживается. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Разрешить обслуживание

Функция: **project.company.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "project").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "project.company".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить обслуживание

Функция: **project.company.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "project").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "project.company".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Доступные способы оплаты

Функция: **project.paymethod**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "project").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Метод оплаты.
- **active** - Разрешен.

Разрешить способ оплаты

Функция: **project.paymethod.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "project").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "project.paymethod".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить способ оплаты

Функция: **project.paymethod.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "project").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "project.paymethod".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Компании



Компании

Функция: **company**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Создать

Функция: **company.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Удалить

Функция: **company.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Обслуживаемые проекты

Функция: **company.project**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Проект.
- **active** - Обслуживается.

Разрешить обслуживание

Функция: **company.project.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить обслуживание

Функция: **company.project.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Методы оплаты

Функция: **company.paymethod**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **module** - Платежная система.
- **currency** - Валюта оплаты.
- **priority** - Приоритет.
- **active** - Доступен для клиентов.

Создание. Изменение. Новый способ оплаты

Функция: **company.paymethod.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.paymethod")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:


- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.paymethod")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **currency** - Валюта расчетов.
- **module** - Платежная система.
- **active** - Активировать после создания. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **allproj** - Разрешить на всех проектах. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on"). 

Удалить

Функция: **company.paymethod.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.paymethod".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Включить

Функция: **company.paymethod.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.paymethod".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

,

Функция: **company.paymethod.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.paymethod".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Образцы договоров

Функция: **company.contract**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **servicekind** - Вид услуг.
- **accountgroup** - Группа клиентов.
- **pctype** - Статус плательщика.
- **templ** - Шаблон.

Создание. Изменение. Образец договора

Функция: **company.contract.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.contract")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.contract")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **servicekind** - Вид услуг.
- **accountgroup** - Группа клиентов.
- **ptype** - Статус плательщика.
- **templ** - Шаблон.
- **suffix** - Суффикс в номере договора.
- **firstappendix** - Номер первого приложения.
- **startdate** - Действует с.

Удалить

Функция: **company.contract.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.contract".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Образцы приложений к договорам

Функция: **company.contract.appendix**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.contract").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **project** - .
- **itemtype** - Тип продукта.
- **templ** - Шаблон.

Создание. Изменение. Образец приложения

Функция: **company.contract.appendix.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company.contract").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.contract.appendix")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company.contract").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company.contract").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.contract.appendix")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **project** - .
- **itemtype** - Тип продукта.
- **templ** - Шаблон.
- **nocheck** - Отображать всегда. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **company.contract.appendix.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company.contract").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.contract.appendix".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Правила налогообложения

Функция: **company.taxrule**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **country** - Страна плательщика.
- **taxrate** - Ставка налога.
- **overprice** - Налог начисляется сверх стоимости тарифа.

Создание. Изменение. Правило

Функция: **company.taxrule.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.taxrule")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.taxrule")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **country** - Страна плательщика.
- **taxrate** - Ставка налога.
- **overprice** - Добавлять к стоимости. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить правило

Функция: **company.taxrule.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.taxrule".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Условие обслуживания клиентов

Функция: **company.condition**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **country** - Страна.
- **pctype** - Статус.
- **lang** - Язык.

Создание. Изменение. Условие

Функция: **company.condition.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.condition")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.condition")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **countrycondition** - Условие (страна).
- **country** - Страна.
- **pctypeval** - Статус клиента.
- **lang** - Язык.

Удалить условие

Функция: **company.condition.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "company").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.condition".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Синхронизирование отношений плательщиков

Функция: **company.condition.apply**

Методы оплаты



Методы оплаты

Функция: **company.paymethod**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

- **module** - Платежная система.
- **currency** - Валюта оплаты.
- **priority** - Приоритет.
- **active** - Доступен для клиентов.

Создание. Изменение. Новый способ оплаты

Функция: **company.paymethod.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.paymethod")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "company.paymethod")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **currency** - Валюта расчетов.
- **module** - Платежная система.
- **active** - Активировать после создания. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **allproj** - Разрешить на всех проектах. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **company.paymethod.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.paymethod".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Включить

Функция: **company.paymethod.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.paymethod".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **company.paymethod.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "company.paymethod".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отделы



Отделы

Функция: **admingroup**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Отдел

Функция: **admingroup.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admingroup")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admingroup")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **aglang** - Язык.
- **chief** - Глава отдела.
- **support** - Отдел службы поддержки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **remotesupport** - Сторонний отдел. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **svrrsupport**.
- **note** - Заметки.

Удалить

Функция: **admingroup.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admingroup".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Расписание работы отдела. Просмотр. Изменение

Функция: **admingroup.workingtime**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admingroup")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admingroup")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Сотрудники отдела

Функция: **admingroup.member**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admingroup").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Сотрудник.
- **realname** - ФИО.
- **active** - Входит в отдел.

Включить в отдел

Функция: **admingroup.member.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admingroup").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admingroup.member".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Исключить из отдела

Функция: **admingroup.member.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admingroup").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admingroup.member".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Проекты доступные отделу

Функция: **admingroup.project**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admingroup").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Проект.
- **active** - Разрешено.

Разрешить доступ

Функция: **admingroup.project.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admingroup").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admingroup.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить доступ

Функция: **admingroup.project.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admingroup").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admingroup.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Права отдела

Функция: **admingroup.access**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admingroup").

Результат: [список элементов](#)

- **ftitle** - Наименование.
- **name** - Функция.
- **active** - Разрешено.
- **nochild** - Не распространяется на уровни ниже.

Разрешить

Функция: **admingroup.access.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admingroup").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "admingroup.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить

Функция: **admingroup.access.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admingroup").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "admingroup.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Сотрудники



Сотрудники

Функция: **admin**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Имя пользователя.
- **realname** - ФИО.
- **email** - E-mail.
- **disabled** - Доступ заблокирован.
- **superuser** - Сотрудник имеет права ко всем функциям.

Создание. Изменение. Изменить

Функция: **admin.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admin")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admin")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя пользователя.
- **realname** - ФИО (en).
- **realname_ru** - ФИО (ru).
- **realname_fr** - ФИО (fr).
- **realname_nl** - ФИО (nl).
- **email** - E-mail.
- **smstimefrom** - Время получения с. Параметр зависим от возможности **svrsmsservice**.

- **smstimeo** - Время получения с. Параметр зависим от возможности **svrsmsservice**.
- **passwd** - Пароль доступа.
- **confirm** - Подтверждение пароля.
- **superuser** - Полный доступ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **disabled** - Заблокировать доступ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **admin.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admin".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Контакты

Функция: **user.contact**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admin").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Контакт.
- **type** - Тип.

Создание. Изменение. Редактирование контакта

Функция: **user.contact.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.contact")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.contact")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'mobile' и запрещается использовать параметры: 'email','jabber'

При выбранном значении **2** разрешается использовать параметры: 'jabber' и запрещается использовать параметры: 'infof','mobile','email'

- **email** - E-mail.
- **mobile** - Мобильный телефон.
- **jabber** - Jabber.

Функция: **user.contact.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user.contact".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отделы в которые входит сотрудник

Функция: **admin.group**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admin").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название отдела.
- **active** - Включено.

Включить

Функция: **admin.group.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admin.group".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **admin.group.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admin.group".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Проекты доступные сотруднику

Функция: **admin.project**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admin").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Проект.
- **active** - Разрешено.

Разрешить доступ

Функция: **admin.project.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admin.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить доступ

Функция: **admin.project.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admin.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Права доступа

Функция: **admin.access**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admin").

Результат: [список элементов](#)

- **ftitle** - Название.
- **name** - Функция.
- **active** - Включено.
- **nochild** - Не распространяется на уровни ниже.

Включить

Функция: **admin.access.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "admin.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **admin.access.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admin").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "admin.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Разрешить доступ

Функция: **admin.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admin".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить доступ

Функция: **admin.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admin".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Войти в панель с правами выбранного сотрудника

Функция: **admin.su**

Партнеры



Партнеры

Функция: **partner**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Партнер

Функция: **partner.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "partner")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "partner")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **username** - Имя пользователя.
- **userid** - Имя пользователя.
- **passwd** - Пароль.
- **confirm** - Подтверждение пароля.
- **email** - Электронная почта.
- **person** - Контактное лицо.
- **projectname** - Название проекта.
- **projectid** - Название проекта.
- **site** - Сайт.
- **domain** - Доменное имя биллинга.
- **currency** - Валюта учета.
- **note** - .

Удалить партнеров

Функция: **partner.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "partner".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Категории

Функция: **partner.categories**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "partner").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **department** - Отдел по умолчанию.
- **price** - Цена.
- **project** - Проект.
- **enabled** - Включено.

Создание. Изменение. Категория

Функция: **partner.categories.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "partner").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "partner.categories")
- Результат: [список параметров объекта](#)


Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "partner").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "partner").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "partner.categories")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **department** - Отдел по умолчанию.
- **project** - Проект. 
- **pricelist** - Категория запроса.
- **fullaccess** - Полный доступ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **notification** - Новостная категория. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **estimate** - Оценивать. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **alert** - .

Удалить категорию

Функция: **partner.categories.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "partner").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "partner.categories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Включить

Функция: **partner.categories.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "partner").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "partner.categories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **partner.categories.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "partner").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "partner.categories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Типы продуктов

Функция: **partner.itemtype**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "partner").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Тип.
- **active** - Разрешено.

Разрешить

Функция: **partner.itemtype.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "partner").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "partner.itemtype".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить

Функция: **partner.itemtype.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "partner").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "partner.itemtype".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Войти в панель с правами партнера

Функция: **partner.su**

Клиент

Клиенты



Клиенты

Функция: **account**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название.
- **affiliate** - Привлечен по партнерской программе клиентом с кодом - .
- **att_love1** - Хороший клиент.
- **att_hate1** - Конфликтный клиент.
- **importance1** - Ключевой клиент на проектах: .
- **has_note** - Примечание:.

Регистрация. Просмотр. Изменение

Функция: **register**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **lang** - Язык интерфейса.
- **project** - .
- **project** - .
- **partner** - Код клиента, приведшего клиента.
- **sesid** - Уникальный код сессии для привязки к партнерской программе.
- **tologon** - У меня уже есть учетная запись.
- **welcomfunc** - Функция, которая будет выполнена после авторизации клиента.
- **welcomparam** - Параметры функции welcomfunc.
- **username** - Имя пользователя.
- **partnercookie** - Уникальное значение cookie для привязки к партнерской программе.
- **cntid** - Код счетчика (не используется).
- **timezone** - Временная зона пользователя.
- **passwd** - Пароль доступа.
- **confirm** - Подтверждение пароля.
- **email** - E-mail адрес.
- **phone** - Номер телефона.
- **country** - Страна.
- **pptype** - Статус заказчика.

При выбранном значении **pcompany** разрешается использовать параметры: 'cname'

При выбранном значении **pperson** запрещается использовать параметры: 'cname'

При выбранном значении **psoleproprietor** запрещается использовать параметры: 'cname'

- **name** - Название компании.
- **person** - Контактное лицо (Ф.И.О.).
- **knowus** - Откуда вы узнали о нас.
- **employee** - Сотрудник.

Клиент. Просмотр. Изменение

Функция: **account.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта






Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **regdate** - Дата регистрации.
- **regip** - IP-адрес регистрации.
- **validphone** - Проверенный телефон. Параметр зависим от возможности **fraud**.
- **tryphone** - Телефон.
- **savevalidphone** - Сохранить как проверенный. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **fraud**.
- **note** - Примечание.
- **attitude** - Характеристика клиента. 
- **partner** - Клиент который привел. Параметр зависим от возможности **svrpartner**.  
- **bonustype** - Партнерская программа. Параметр зависим от возможности **svrpartner**.  
- **employee** - Сотрудник.

Удалить клиента

Функция: **account.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "account".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Принадлежность группам

Функция: **account.group**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Группа.
- **active** - Включено.

Включить

Функция: **account.group.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "account.group".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **account.group.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "account.group".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Доступные проекты

Функция: **account.project**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Проект.
- **active** - Проект доступен.

Включить

Функция: **account.project.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "account.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **account.project.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "account.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Скидки

Функция: **account.discount**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **value** - Размер скидки.
- **period** - Период действия.
- **cname** - Условие.

Создание. Изменение. Новая скидка

Функция: **account.discount.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account.discount")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account.discount")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Удалить

Функция: **account.discount.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "account.discount".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Специальные курсы валют

Функция: **account.currency**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account").

Результат: [список элементов](#)

- **pair** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **base** - Валюта.
- **relate** - К валюте.
- **rate** - Специальный курс.

Создание. Изменение. Курс

Функция: **account.currency.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "pair" из функции "account.currency")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "pair" из функции "account.currency")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **base** - Валюта.
- **relate** - К валюте.
- **rate** - Курс.

Удалить

Функция: **account.currency.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "pair" из функции "account.currency".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Продукты и услуги

Функция: **account.item**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **status** - Состояние.

Платежи

Функция: **credit**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **num** - Номер счета.
- **cdate** - Дата.
- **sender** - Плательщик.
- **recipient** - Получатель.
- **ctype** - Метод оплаты.
- **amount** - Сумма.
- **nativeamount** - Сумма в валюте платежа.
- **state** - Состояние.
- **disablerefund** - Возврат запрещен.
- **promotion** - Платеж участвует в рекламной акции.
- **sendstatus** - Оригинал счета отправлен.

Позиции счета

Функция: **credit.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "credit").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **orders** - Заказ.

Удалить платеж

Функция: **credit.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "credit".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Акты выполненных работ

Функция: **invoice**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **num** - Номер.
- **cdate** - Дата.
- **provider** - Провайдер.
- **customer** - Клиент.
- **status** - Статус.
- **sdate** - Дата отправки.
- **amount** - Сумма.

Расходы

Функция: **expense**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **cdate** - Дата.
- **name** - Описание.
- **quantity** - Количество.
- **amount** - Сумма.
- **credits** - Оплачено счетами.
- **notpayd** - Не оплачено.

Информация о счетах

Функция: **accountinfo**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "account").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **project** - За услуги.
- **balance** - Баланс.
- **currency** - Валюта.
- **enoughdays** - Средств хватит на.

Перевод со счета. Просмотр. Изменение

Функция: **subaccount.transfer**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта


Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accountinfo")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "account").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accountinfo")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **to** - Перевести на счет.
- **to** - Перевести на счет.
- **recipient** - Компания.
- **credit** - Платеж. 
- **amount** - Сумма.

Список услуг

Функция: **item**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **pricelist** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **cost** - Стоимость.
- **status** - Состояние.

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "item")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "item")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Установить везде фильтры по выбранному клиенту

Функция: **account.setfilter**

Отправить сообщение (новость)

Функция: **editnews**

- **parentfunc** - .
- **category** - Категория.
- **forbidanswers** - Запретить ответы. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр запрещает следующие параметры: 'abusetask','isdefaultresponder','taskparam'
- **isdefaultresponder** - Перемещать тикет на меня, при ответах. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **onlysetlang** - Строгое соответствие языка. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **abusetask** - Нарушение. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **svrabuse**.
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'taskparam'
- **subject_en** - Тема.
- **text_en** - Текст.

Войти в панель с правами клиента

Функция: **account.su**

Плательщики



Плательщики

Функция: **profile**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **status_ok** - .
- **status_process** - .
- **status_bad** - .

Изменить данные плательщика. Просмотр. Изменение

Функция: **profile.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "profile")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "profile")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Удалить плательщика

Функция: **profile.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "profile".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Печать акта сверки. Просмотр. Изменение

Функция: **profile.reconciliation**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "profile")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "profile")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **company** - Компания.
- **customer** - .
- **currency** - Валюта.
- **fromdate** - Начальная дата.
- **todate** - Конечная дата.
- **savepdf** - Сохранить как PDF. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависит от возможности **svrpdfutil**.

Договоры



Договоры

Функция: **contract**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **num** - Номер.
- **cdate** - Дата.

- **client** - Клиент.
- **company** - Компания.
- **contrtype** - Вид договора.
- **state** - Состояние.

Пользователи



Управление пользователями

Функция: **user**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Имя пользователя.
- **realname** - ФИО.
- **email** - E-mail.
- **disabled** - Доступ заблокирован.
- **superuser** - Пользователь имеет права ко всем функциям.

Пользователь. Просмотр. Изменение

Функция: **user.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Удалить пользователя

Функция: **user.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Включить пользователя

Функция: **user.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить пользователя

Функция: **user.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Контакты

Функция: **user.contact**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Контакт.
- **type** - Тип.

Создание. Изменение. Редактирование контакта

Функция: **user.contact.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.contact")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.contact")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см. выше):

- **type** - Тип.
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'mobile' и запрещается использовать параметры: 'email','jabber'

При выбранном значении **2** разрешается использовать параметры: 'jabber' и запрещается использовать параметры: 'infof','mobile','email'

- **email** - E-mail.
- **mobile** - Мобильный телефон.
- **jabber** - Jabber.

Функция: **user.contact.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user.contact".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Права доступа

Функция: **user.access**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user").

Результат: [список элементов](#)

- **ftitle** - Наименование.
- **name** - Функция.
- **active** - Разрешено.
- **nochild** - Не распространяется на уровни ниже.

Включить

Функция: **user.access.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "user.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **user.access.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "user.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Соответствие отделов сторонней техподдержки

Функция: **user.rcategories**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Наименование отдела клиентского биллинга.
- **department** - Ваш отдел.
- **enabled** - .

Создание. Изменение. Соответствие отдела сторонней техподдержки

Функция: **user.rcategories.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.rcategories")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.rcategories")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см. выше):

- **name** - Наименование.
- **department** - Ваш отдел.
- **remoteid** - Код стороннего отдела.

Функция: **user.rcategories.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user.rcategories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **user.rcategories.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user.rcategories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **user.rcategories.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user.rcategories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Группы клиентов



Группы клиентов

Функция: **accgroup**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Изменить

Функция: **accgroup.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accgroup")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accgroup")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **allowsuspenditem** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **allowdeleteitem** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **allowoversell** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **allowusetrial** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **donotchecklicsupport** - Не проверять поддержку. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **priority** - Приоритет.

Удалить

Функция: **accgroup.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "accgroup".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Члены группы

Функция: **accgroup.member**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accgroup").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Клиент.
- **active** - Доступен.

Включить

Функция: **accgroup.member.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "accgroup.member".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **accgroup.member.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "accgroup.member".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Скидки группы пользователей

Функция: **accgroup.discount**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accgroup").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **value** - Величина.
- **period** - Период действия.
- **cname** - Условие.

Создание. Изменение. Создать

Функция: **accgroup.discount.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accgroup.discount")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").
 - дополнительные параметры запроса ...

- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accgroup.discount")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Удалить

Функция: **accgroup.discount.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "accgroup.discount".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Условия автоматического добавления в группу

Функция: **accgroup.rules**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accgroup").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **description** - Описание.

Создание. Изменение. Изменить

Функция: **accgroup.rules.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accgroup.rules")
- Результат: [список параметров объекта](#)


Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accgroup.rules")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **project** - Проект. 
- **country** - Страна.
- **pptype** - Статус.
- **custom** - Свои условия.

Удалить

Функция: **accgroup.rules.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "accgroup").

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "accgroup.rules".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Копировать условие

Функция: **accgroup.rules.copy**

Взаимоотношения

Взаимоотношения с клиентами

Функция: **crm**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **regdate** - Дата регистрации.
- **regby** - Зарегистрирован.
- **city** - Город.
- **clientstate** - Статус.

Создание. Изменение. Информация о клиенте

Функция: **crm.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "crm")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "crm")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **project** - Проект.
 - **pptype** - Статус.
- При выбранном значении **pcompany** разрешается использовать параметры: 'cname'

При выбранном значении **pperson** запрещается использовать параметры: 'cname'

При выбранном значении **psoleproprietor** запрещается использовать параметры: 'cname'

- **name** - Название компании.
- **person** - Контактное лицо.
- **email** - E-mail.
- **username** - Имя пользователя.
- **validphone** - Телефон.
- **city** - Город.
- **note** - Примечание.
- **createnew** - Создать новую задачу. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Задачи по клиенту

Функция: **crm.relation**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "crm").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **taskdate** - .

- **tasktype** - .
- **employee** - .
- **info** - .
- **state** - .

Создание. Изменение. Редактирование задачи

Функция: **crm.relation.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "crm").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "crm.relation")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "crm").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "crm").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "crm.relation")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

,

Функция: **crm.relation.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "crm").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "crm.relation".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Установить во всех меню фильтр по выбранному клиенту

Функция: **account.setfilter**

Отправить сообщение (новость)

Функция: **editnews**

- **parentfunc** - .
- **category** - Категория.
- **forbidanswers** - Запретить ответы. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр запрещает следующие параметры: 'abusetask','isdefaultresponder','taskparam'
- **isdefaultresponder** - Перемещать тикет на меня, при ответах. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **onlysetlang** - Строгое соответствие языка. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **abusetask** - Нарушение. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности svrabuse.
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'taskparam'
- **subject_en** - Тема.
- **text_en** - Текст.

Войти с правами клиента

Функция: **account.su**

Задачи

Список задач

Функция: **crmtask**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **taskdate** - .
- **tasktype** - .
- **employee** - .
- **accname** - Клиент.
- **city** - Город.
- **state** - .

Задача. Просмотр. Изменение

Функция: **crmtask.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "crmtask")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "crmtask")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **createnew** - Создать новую задачу. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **newaccount** - Список всех задач по клиенту.

Функция: **crmtask.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "crmtask".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Установить во всех меню фильтр по выбранному клиенту

Функция: **crmtask.setfilter**

Отправить сообщение (новость)

Функция: **editnews**

- **parentfunc** - .
- **category** - Категория.
- **forbidanswers** - Запретить ответы. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр запрещает следующие параметры: 'abusetask','isdefaultresponder','taskparam'
- **isdefaultresponder** - Перемещать тикет на меня, при ответах. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **onlysetlang** - Строгое соответствие языка. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **abusetask** - Нарушение. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависит от возможности svrabuse.
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'taskparam'
- **subject_en** - Тема.
- **text_en** - Текст.

Войти с правами клиента

Функция: **crmtask.su**

Товары/Услуги

Лицензии ISPSystem



Программное обеспечение

Функция: **software**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Номер.
- **licname** - Название лицензии.
- **ip** - IP-адрес.
- **price** - Программный продукт.
- **period** - Период.
- **expiredate** - Срок действия.
- **supported** - Срок поддержки.
- **status** - Состояние.

Лицензия. Просмотр. Изменение

Функция: **software.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Программное обеспечение.
- **price** - Программное обеспечение.
- **cost** - Cost. Параметр зависим от возможности **hide**.
- **licname** - Название лицензии.
- **ip** - IP-адрес.
- **remoteip** - IP-адрес сервера.
- **password** - Пароль администратора.
- **lickey** - Ключ активации.
- **keygenerate** - Регенерировать ключ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **opendate** - .
- **note** - Комментарий.

Продление лицензии. Просмотр. Изменение

Функция: **software.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Программное обеспечение.
 - **licname** - Название лицензии.
 - **ip** - IP-адрес.
 - **expiredate** - Действительна до.
 - **period** - Период.
 - **cost** - Стоимость.
 - **payfrom** - Оплатить.
- При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Разблокировать

Функция: **software.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "software".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Заблокировать

Функция: **software.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "software".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Удалить лицензию

Функция: **software.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "software".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "software").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "software").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.

- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

Поддержка ISPmanager



Поддержка ISPmanager

Функция: **softsupport**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **licid** - Номер лицензии.
- **licip** - IP лицензии.
- **price** - Тип лицензии.
- **expire** - Поддержка до.
- **status** - Состояние.

Техническая поддержка лицензий. Просмотр, Изменение

Функция: **softsupport.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "softsupport")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "softsupport")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **licid** - Номер лицензии.
- **lickey** - Регистрационный ключ.
- **prolong** - Продлить на 1 месяц, сейчас. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'cost','pay'
- **cost** - Стоимость.
- **needpay** - .
- **payfrom** - Оплатить с.
- **note** - Заметки.

Удалить поддержку лицензии

Функция: **softsupport.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "softsupport".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Администрирование



Администрирование сервера

Функция: **sysadmin**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **ip** - IP-адрес сервера.
- **price** - Вид администрирования.
- **period** - Период.
- **expire** - Дата окончания услуги.
- **status** - Состояние.

Администрирование сервера. Просмотр. Изменение

Функция: **sysadmin.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "sysadmin")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "sysadmin")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Вид администрирования.
- **price** - Вид администрирования.
- **period** - Период.
- **cost** - Стоимость.
- **expire** - Окончание действия.
- **ip** - IP-адрес.
- **srypasswd** - Пароль доступа к серверу.
- **payfrom** - Оплатить с .
- **note** - Заметки.

Удалить администрирование сервера

Функция: **sysadmin.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "sysadmin".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Доменные имена



Доменные имена

Функция: **domain**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .

- **name** - Имя.
- **expire** - Дата окончания регистрации.
- **autoperiod** - Автопродление.
- **domainstatus** - Статус домена.
- **itemstatus** - Состояние услуги.
- **unverified** - Не заверен.
- **processing** - Документы отправлены.
- **verified** - Заверен.
- **withdocs** - Файлы прикреплены.
- **clientUpdateProhibited** - .
- **clientTransferProhibited** - .
- **clientDeleteProhibited** - .
- **clientHold** - .
- **Delegate** - .
- **NoDelegate** - .

Отправка копий документов регистратору

Функция: **domain.sendfiles**

Изменить доменное имя. Просмотр. Изменение

Функция: **domain.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Доменное имя.
- **tld** - Доменная зона.
- **idn** - IDN.
- **autoperiod** - Автопродление.
- **auth_code** - Код подтверждения.
- **note** - Заметки.
- **owner** - Владелец.
- **admin** - Администратор.
- **tech** - Тех. поддержка.
- **bill** - Фин. администратор.
- **nic** - Анкета клиента.
- **ns0** - NS1.
- **ns1** - NS2.
- **ns2** - NS3.
- **ns3** - NS4.
- **dopns** - Дополнительные NS. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **changens** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **subjnic** - Анкета клиента.
- **pwd** - Административный пароль.
- **tech_pwd** - Технический пароль.
- **clientUpdateProhibited** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientTransferProhibited** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientDeleteProhibited** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientHold** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **domain.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "domain".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "domain").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "domain").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

Хостинг



Виртуальный хостинг

Функция: **vhost**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **username** - Имя пользователя.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

Виртуальный хостинг. Просмотр. Изменение

Функция: **vhost.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **username** - Имя пользователя.
- **ip** - Основной IP-адрес.
- **domain** - .
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **vhost.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

IP-адреса

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Удаление IP-адресов

Функция: **item.ip.delete**

- **nodelep** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Включить

Функция: **vhost.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Выключить

Функция: **vhost.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

Реселлинг хостинга



Реселлинг хостинга

Функция: **rhost**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **username** - Имя пользователя.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

Реселлинг шаред хостинга. Просмотр. Изменение

Функция: **rhost.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **status** - Состояние.
- **username** - Имя пользователя.
- **domain** - .
- **createddate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **rhost.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .

- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

IP-адреса

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Удаление IP-адресов

Функция: **item.ip.delete**

- **nodeidcp** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Включить

Функция: **rhost.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Выключить

Функция: **rhost.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

Виртуальные серверы



Виртуальные выделенные серверы

Функция: **vds**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **ip** - IP-адрес.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

VPS. Просмотр. Изменение

Функция: **vds.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **domain** - .
- **ip** - IP-адрес.
- **extid** - Код на сервере.
- **cpusername** - Имя пользователя.
- **createdate** - Дата создания.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **deletedate** - Дата закрытия.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **vds.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

IP-адреса

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Удаление IP-адресов

Функция: **item.ip.delete**

- **nodelep** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Включить

Функция: **vds.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **vds.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

Реселлинг VDS/VPS



Реселлинг виртуальных серверов (VDS/VPS)

Функция: **rvds**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **username** - Имя пользователя.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

Реселлинг VDS/VPS. Просмотр. Изменение

Функция: **rvds.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **status** - Состояние.
- **username** - Имя пользователя.
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
 - При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **rvds.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rvds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.

- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

IP-адреса

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Удаление IP-адресов

Функция: **item.ip.delete**

- **nodeid** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Включить

Функция: **rvds.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rvds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Выключить

Функция: **rvds.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rvds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Информация о реселлере. Просмотр. Изменение

Функция: **rvds.info**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

Выделенные серверы



Выделенные серверы

Функция: **dedic**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **ip** - IP-адрес.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

Выделенный сервер. Просмотр. Изменение

Функция: **dedic.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **dsuser** - Имя пользователя.
- **dsid** - Код сервера.
- **dsname** - Наименование сервера.
- **dsuserpwd** - Пароль доступа.
- **confirm** - Подтверждение пароля.
- **domain** - .
- **ip** - IP-адрес.
- **racknumber** - Адрес размещения.
- **createdate** - Дата создания.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **daletedate** - Дата удаления.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **status** - Статус.
- **note** - Заметки.

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **dedic.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "dedic".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.

- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

IP-адреса

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Удаление IP-адресов

Функция: **item.ip.delete**

- **nodelcp** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Включить

Функция: **dedic.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "dedic".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **dedic.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "dedic".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
 - дополнительные параметры запроса ...

- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

Размещение серверов



Размещение серверов

Функция: **colo**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

Размещение серверов. Просмотр. Изменение

Функция: **colo.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **racknumber** - Адрес размещения.
- **dsmgrid** - ID в DSmanager/DCImanager.
- **dsuser** - Имя пользователя.
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.

- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **colo.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "colo".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

IP-адреса

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Удаление IP-адресов

Функция: **item.ip.delete**

- **nodeid** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Сетевые порты

Функция: **colo.port**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

- **extport** - Используемый порт от другого размещения.

Создание. Изменение. Редактирование сетевого порта

Функция: **colo.port.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo.port")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo.port")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **extport** - Используемый порт от другого размещения.
- **vlan** - Внутренне имя.
- **note** - Заметки.

Удалить порт

Функция: **colo.port.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "colo.port".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Оборудование

Функция: **colo.hardware**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **hardware** - Описание оборудования.
- **receivingdate** - Дата приема.
- **returndate** - Дата возврата.

Включить

Функция: **colo.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "colo".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Выключить

Функция: **colo.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "colo".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

Хостинг DNS



Хостинг DNS

Функция: **dns**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **username** - Имя пользователя.
- **price** - Тарифный план.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

Хостинг DNS. Просмотр. Изменение

Функция: **dns.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **username** - Имя пользователя.
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **domain** - .
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **dns.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "dns".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dns").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dns").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

SSL сертификаты



SSL сертификаты

Функция: **certificate**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **price** - Тарифный план.
- **expire** - Действует до.
- **status** - Состояние заказа.

SSL сертификат. Просмотр. Изменение

Функция: **certificate.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **price** - Тарифный план.
- **createdate** - Дата заказа.
- **vemail** - E-mail для подтверждения.
- **note** - Заметки.
- **adm_fname** - Имя.
- **adm_lname** - Фамилия.
- **adm_email** - Email.
- **adm_phone** - Телефон.
- **fqdn** - Доменное имя.
- **voucher** - Код.
- **csr** - .
- **delkey** - Удалить секретный ключ из системы. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **privatekey** - .
- **crt** - .
- **CN** - Доменное имя.
- **alt_names** - Альтернативные имена.
- **O** - Организация.
- **OU** - Отдел.
- **C** - Код страны (2 симв).
- **ST** - Область.
- **L** - Город.
- **emailAddress** - E-mail.
- **adm_fname** - Имя.
- **adm_lname** - Фамилия.
- **adm_jtitle** - Должность.
- **adm_email** - Email.
- **adm_phone** - Телефон.
- **tech_fname** - Имя.
- **tech_lname** - Фамилия.
- **tech_jtitle** - Должность.
- **tech_email** - Email.
- **tech_phone** - Телефон.
- **org_name** - Название.
- **org_category** - Тип собственности.
При выбранном значении **PO** разрешается использовать параметры: 'org_reg_code'
- **org_reg_code** - Регистрационный номер.
- **org_country** - Страна.
- **org_state** - Область.
- **org_city** - Город.
- **org_postcode** - Индекс.
- **org_address** - Адрес.
- **org_phone** - Телефон.

Продление сертификата. Просмотр. Изменение

Функция: **certificate.renew**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **period** - Период.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить с помощью.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить сертификат

Функция: **certificate.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "certificate".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "certificate").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "certificate").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

Другие услуги



Другие услуги

Функция: **uniservice**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **price** - Тарифный план.
- **period** - Период.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.

Параметры. Просмотр. Изменение

Функция: **uniservice.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - .

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
 - При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **uniservice.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "uniservice".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "uniservice").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "uniservice").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

Включить

Функция: **uniservice.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "uniservice".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **uniservice.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "uniservice".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

RU-CENTER Хостинг



Хостинг

Функция: **nichost**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **nicid** - Идентификатор.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.

Виртуальный хостинг. Просмотр. Изменение

Функция: **nichost.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **nicid** - Идентификатор услуги.
- **domain** - .
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **note** - Заметки.

Изменение тарифного плана. Просмотр. Изменение

Функция: **nichost.price**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя.
- **expiredate** - Срок действия.
- **price** - Тарифный план.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить с помощью.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Оплатить сейчас. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Продление услуги хостинга. Просмотр. Изменение

Функция: **nichost.prolong**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя.
- **expiredate** - Срок действия.
- **price** - Тарифный план.
- **period** - Период.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить с помощью.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Оплатить сейчас. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **nichost.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "nichost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

IP-телефония



IP-телефония

Функция: **voip**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Номер телефона.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

Виртуальный хостинг. Просмотр. Изменение

Функция: **voip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **phonenummer** - Номер телефона.
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **voip.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "voip".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "voip").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "voip").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.

- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

Включить

Функция: **voip.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "voip".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Выключить

Функция: **voip.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "voip".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Статистика звонков

Функция: **voip.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **calldate** - Дата звонка.
- **direction** - Направление.
- **duration** - Продолжительность.
- **number** - Номер телефона.
- **cost** - Стоимость.

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

Приложения



Аренда приложений

Функция: **saas**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Наименование.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

Параметры. Просмотр. Изменение

Функция: **saas.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - .

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.

- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **saas.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "saas".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "saas").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "saas").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

Включить

Функция: **saas.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "saas".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **saas.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "saas".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

Поддержка



Техническая поддержка

Функция: **paidsupport**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **project** - .
- **price** - Тариф.
- **expiredate** - Срок действия.
- **status** - Состояние.
- **usage** - Использование. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.

- **cost** - Стоимость.

Техническая поддержка. Просмотр. Изменение

Функция: **paidsupport.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тариф.
- **price** - Тариф.
- **note** - .

Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Функция: **paidsupport.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "paidsupport".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "paidsupport").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "paidsupport").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

Функция: **paidsupport.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "paidsupport".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **paidsupport.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "paidsupport".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см. выше):

- **welcomemsg** - .

Финансы

Платежи



Платежи

Функция: **credit**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **num** - Номер счета.
- **cdate** - Дата.
- **sender** - Плательщик.
- **recipient** - Получатель.
- **ctype** - Метод оплаты.
- **amount** - Сумма.
- **nativeamount** - Сумма в валюте платежа.
- **state** - Состояние.
- **disablerefund** - Возврат запрещен.
- **promotion** - Платеж участвует в рекламной акции.
- **sendstatus** - Оригинал счета отправлен.

Позиции счета

Функция: **credit.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "credit").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **orders** - Заказ.

Удалить платеж

Функция: **credit.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "credit".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Акты выполненных работ



Акты выполненных работ

Функция: **invoice**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **num** - Номер.
- **cdate** - Дата.
- **provider** - Провайдер.
- **customer** - Клиент.
- **status** - Статус.
- **sdate** - Дата отправки.
- **amount** - Сумма.

Заказы



Заказы

Функция: **order**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Описание.
- **cdate** - Дата.
- **total** - Сумма.
- **status** - Состояние.

Заказ. Просмотр. Изменение

Функция: **order.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "order")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "order")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Описание.

Удаление заказа

Функция: **order.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "order".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Подробности заказа

Функция: **order.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "order").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Описание.
- **amount** - Сумма.

Удалить

Функция: **order.detail.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "order").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "order.detail".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Расходы



Расходы

Функция: **expense**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **cdate** - Дата.
- **name** - Описание.
- **quantity** - Количество.
- **amount** - Сумма.
- **credits** - Оплачено счетами.
- **notpayd** - Не оплачено.

Маркетинг

Партнерские программы



Партнерские программы

Функция: **affiliate**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название программы.
- **btype** - Тип бонуса.
- **projectname** - Проект.

Создание. Изменение. Редактирование партнерской программы

Функция: **affiliate.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliate")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliate")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **project** - .

- **name** - Название программы.
- **btype** - Тип начислений.
При выбранном значении **bonus** запрещается использовать параметры: 'count'
- **integration** - Способ интеграции.
- **url** - URL.
- **billurl** - URL биллинга.
- **companyctype** - Метод оплаты.
- **persent** - Проценты.
- **count** - Количество.
- **promocode** - Шаблон промокода.
- **pgroup** - Группа.
- **denypgroup** - Запретить группе.
- **autoassign** - Автоподключение. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **assignnow** - Подключить сейчас. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **affiliate.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "affiliate".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Скидки партнерской программы

Функция: **affiliate.discount**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliate").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **value** - Величина.
- **period** - Период действия.
- **cname** - Условие.

Создание. Изменение. Создать

Функция: **affiliate.discount.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "affiliate").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliate.discount")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "affiliate").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "affiliate").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliate.discount")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Удалить

Функция: **affiliate.discount.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "affiliate").

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "affiliate.discount".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Особые правила

Функция: **affiliate.specialrule**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliate").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Тип продукта.
- **amount** - Проценты.

Создание. Изменение. Особые условия

Функция: **affiliate.specialrule.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "affiliate").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliate.specialrule")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "affiliate").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "affiliate").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliate.specialrule")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **itemtype** - Тип продукта.
- **amount** - Проценты.

,

Функция: **affiliate.specialrule.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "affiliate").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "affiliate.specialrule".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Рекламные материалы

Функция: **affiliate.advertisement**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliate").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **image** - Изображение.

Форма загрузки рекламных материалов

Функция: **affiliate.advertisement.edit**

- **filename** - .

Функция: **affiliate.advertisement.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "affiliate").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "affiliate.advertisement".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Рекламные кампании



Рекламные кампании

Функция: **promotion**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **active** - .
- **norefund** - .
- **period** - Период действия.

Создание. Изменение. Рекламная кампания

Функция: **promotion.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promotion")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promotion")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **project** - .
- **fromdate** - Действует с даты.
- **todate** - Действует по дату.
- **actiontype** - Вид акции.
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'at1','at2'
- **payamount** - Сумма оплаты.
- **disablerefund** - Запретить возврат средств. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on").
- **bonustype** - Вид бонуса.
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'bt1','bt2','bt3'
- **bonusproduct** - Продукт/услуга.
- **bonusperiod** - Период заказа.
- **bonusamount** - Количество.
- **info** - .

Удалить

Функция: **promotion.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promotion".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Промокоды



Промокоды

Функция: **promocode**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Промокод.
- **project** - Проект.
- **action** - Рекламная кампания.
- **usage** - Использование. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **period** - Период действия.
- **active** - Активен.
- **usedefault** - Используется по умолчанию.

Создание. Изменение. Промокод

Функция: **promocode.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Промокод.
- **uselimit** - Лимит использования.
- **fromdate** - Действует с даты.
- **todate** - Действует до даты.
- **project** - Проект.
- **promocodeaction** - Рекламная кампания.
- **promocodeaction** - Рекламная кампания.
- **usedefault** - Использовать по умолчанию. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Удалить промокоды

Функция: **promocode.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promocode".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Дополнительные значения

Функция: **promocode.code**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Промокод.
- **usage** - Использование. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.

Создание. Изменение. Промокод

Функция: **promocode.code.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promocode").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode.code")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promocode").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promocode").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode.code")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Промокод.
- **gencount** - Количество кодов.
- **uselimit** - Лимит использования.
- **onlydigit** - Только цифры. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить промокоды

Функция: **promocode.code.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promocode").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promocode.code".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Активации промокода

Функция: **promocode.code.item**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode.code").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **account** - Клиент.
- **status** - Состояние.
- **expenses** - Расходы.

Скидки промокода

Функция: **promocode.discount**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **value** - Величина.
- **period** - Срок действия.
- **cname** - Условие.

Создание. Изменение. Создать

Функция: **promocode.discount.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promocode").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode.discount")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promocode").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promocode").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode.discount")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Удалить

Функция: **promocode.discount.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promocode").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promocode.discount".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Рекламные компании

Функция: **promocode.action**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Наименование.
- **project** - Проект.

Создание. Изменение. Рекламная компания

Функция: **promocode.action.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode.action")
- Результат: [список параметров объекта](#)


Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode.action")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **project** - Проект. 

Удалить

Функция: **promocode.action.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promocode.action".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Активации промокода

Функция: **promocode.item**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promocode").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **account** - Клиент.
- **status** - Состояние.
- **expenses** - Расходы.
- **promocode** - Промокод.

Размещение рекламы**Размещение рекламы**

Функция: **promoplace**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **aid** - AID.
- **name** - .
- **project** - .
- **budget** - Бюджет.
- **click** - Переходы.
- **reg** - Регистрации.
- **customer** - Покупатели.
- **fromdate** - Действует с даты.
- **todate** - Действует по дату .
- **income** - Сумма платежей.
- **promoaction** - Рекламная кампания.

Создание. Изменение. Реклама

Функция: **promoplace.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promoplace")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promoplace")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **aid** - AID.
- **name** - .
- **project** - .
- **budget** - Бюджет.
- **fromdate** - Действует с даты.
- **todate** - Действует по дату .
- **promoaction** - Рекламная кампания.

Удалить

Функция: **promoplace.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promoplace".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Условия отбора

Функция: **promoplace.condition**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promoplace").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **value** - Условие.

Создание. Изменение. Условие

Функция: **promoplace.condition.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promoplace").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promoplace.condition")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promoplace").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promoplace").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promoplace.condition")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **ctype** - Тип.
При выбранном значении **3** разрешается использовать параметры: 'sval' и запрещается использовать параметры: 'val'
- **comparison** - Сравнение.
- **value** - Значение.
- **svalue** - Значение.

Удалить условие

Функция: **promoplace.condition.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "promoplace").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promoplace.condition".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Пересчитать

Функция: **promoplace.restat**

Информация о переходах

Функция: **promoplace.details**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promoplace").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Клиент.
- **regdate** - Дата регистрации клиента.
- **pdate** - Дата первого платежа.
- **amount** - Сумма платежей.

Положить в архив

Функция: **promoplace.toarchive**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promoplace".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Размещение рекламы

Функция: **promoplace.archive**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **project** - .
- **budget** - Бюджет.
- **click** - Переходы.
- **reg** - Регистрации.
- **customer** - Покупатели.
- **fromdate** - Действует с даты.
- **todate** - Действует по дату .
- **income** - Сумма платежей.
- **promoaction** - Рекламная кампания.

Убрать из архива в общий список реклам

Функция: **promoplace.archive.fromarchive**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promoplace.archive".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Рекламные кампании

Функция: **promoplace.promoaction**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Наименование.
- **project** - Проект.

Создание. Изменение. Рекламные кампании

Функция: **promoplace.promoaction.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promoplace.promoaction")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "promoplace.promoaction")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **project** - Проект.

Удалить компанию

Функция: **promoplace.promoaction.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "promoplace.promoaction".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Анкететы



Анкететы

Функция: **survey**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **active** - Анкета активна.

Создание. Изменение. Анкета

Функция: **survey.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey")
 - дополнительные параметры запроса ...

- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **method** - Способ опроса.
При выбранном значении **3** разрешается использовать параметры: 'hidedays'
- **priority** - Приоритет.
- **active** - Опрос активен. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **reappend** - Добавлять клиента в опрос повторно. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'reappenddays'
- **reappenddays** - через.
- **intro** - Вступительный текст.
- **final** - Заключительный текст.
- **project** - Информация о проекте.
- **hidedays** - Скрыть опрос на.
- **dropdays** - Удалить опрос через.

Функция: **survey.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "survey".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Клонирование анкеты. Просмотр. Изменение

Функция: **survey.clone**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **newname** - Наименование новой анкеты.

Функция: **survey.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "survey".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **survey.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "survey".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Вопросы анкеты

Функция: **survey.question**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **position** - Позиция.
- **name** - Вопрос.
- **condition** - Условие.

Создание. Изменение. Вопрос

Функция: **survey.question.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "survey").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey.question")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "survey").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "survey").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey.question")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Вопрос.
- **position** - Позиция в анкете.
- **answertype** - Сколько вариантов ответа.
- **commentrows** - Строк в поле комментария.
- **cquestion** - Вопрос условие.
При выбранном значении **null** запрещается использовать параметры: 'answer'
- **canswer** - Ответ условие.

Функция: **survey.question.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "survey").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "survey.question".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Варианты ответов

Функция: **survey.question.answer**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey.question").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **position** - Позиция.
- **name** - Ответ.

Создание. Изменение. Вариант ответа

Функция: **survey.question.answer.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "survey.question").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey.question.answer")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "survey.question").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "survey.question").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey.question.answer")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Ответ.
- **position** - Позиция в анкете.

Функция: **survey.question.answer.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "survey.question").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "survey.question.answer".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Объединение ответов

Функция: **survey.question.answer.concat**

- **name** - Новый текст ответа.
- **position** - Позиция в анкете.

Список ответивших

Функция: **survey.question.answer.accounts**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey.question.answer").

Результат: [список элементов](#)

- **account** - Клиент.
- **cdate** - Дата ответа.

Комментарии пользователей по вопросу

Функция: **survey.question.comments**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey.question").

Результат: [список элементов](#)

- **account** - Клиент.
- **comment** - Комментарий.
- **cdate** - Добавлен.

Условия отбора клиентов

Функция: **survey.condition**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "survey").

Результат: [список элементов](#)

Выполнить рассылку сейчас

Функция: **survey.start**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "survey".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Автоматические рассылки

Автоматические рассылки

Функция: **mailer**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **category** - Категория.
- **fromdate** - Действует с.
- **todate** - Действует по.
- **auto** - Автозапуск.
- **manual** - Ручной запуск.
- **active** - Активна.
- **notactive** - Неактивна.

Создание. Изменение. Автоматические рассылки

Функция: **mailer.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "mailer")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "mailer")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **category** - Категория.
- **user** - От имени пользователя/отдела.
- **autoassign** - Назначать тикет при ответах. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **auto** - Автоматическая рассылка. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'active','duration','to'
- **active** - Active . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **fromdate** - Активна с.
- **todate** - по.
- **onlysetlang** - Строгое соответствие языка. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **name** - Заголовок.
- **text** - Текст новости.

Функция: **mailer.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "mailer".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **mailer.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "mailer".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **mailer.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "mailer".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Условия отбора клиентов

Функция: **mailer.condition**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "mailer").

Результат: [список элементов](#)

Выполнить рассылку сейчас

Функция: **mailer.start**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "mailer".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Email реклама



Email реклама

Функция: **admail**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название сообщения.
- **start** - Начало действия.
- **end** - Окончание действия.
- **priority** - Приоритет.

Создание. Изменение. Параметры сообщения

Функция: **admail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admail")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **start** - Начало действия.
- **end** - Окончание действия.
- **priority** - Приоритет.
- **msg** - Текст по умолчанию (английский язык).

Удалить

Функция: **admail.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admail".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Проекты

Функция: **admail.project**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admail").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название.
- **active** - .

Активировать сообщение для проекта

Функция: **admail.project.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admail").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admail.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить выбранный проект для размещения рекламных сообщений

Функция: **admail.project.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admail").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admail.project".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Тарифный план/группа тарифов

Функция: **admail.price**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "admail").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название.
- **project** - Проект.
- **active** - .

Активировать сообщение для тарифного плана/группы тарифов

Функция: **admail.price.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admail").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admail.price".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Деактивировать сообщение для тарифного плана/группы тарифов

Функция: **admail.price.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "admail").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "admail.price".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Ответы на анкеты



Ответы на анкеты

Функция: **surveyresultlist**

Результат: [список элементов](#)

- **surveyaccountid** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **survey** - Анкета.
- **account** - Клиент.
- **procdat** - Дата ответа.
- **survey_project** - Проект анкеты.

Ответы на анкету. Просмотр. Изменение

Функция: **surveyresultlist.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "surveyaccountid" из функции "surveyresultlist")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "surveyaccountid" из функции "surveyresultlist")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **accountnote** - Комментарий.

Функция: **surveyresultlist.setfilter**

Функция: **surveyresultlist.su**

Продукты

Тарифные планы



Тарифные планы

Функция: **pricelist**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **type** - Тип продукта.
- **project** - .
- **price** - Цена.
- **billtype** - Тип учета.
- **active** - Доступен для заказа.
- **limited** - Доступен определенной группе клиентов.
- **note** - .

Дополнительные действия. Просмотр. Изменение

Функция: **pricelist.create**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **createperiod** - Создать периоды заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'pp1'
- **periodprice** - Укажите периодическую стоимость тарифного плана.
- **createcontent** - Создать все доступные ограничения. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **useservers** - Использовать все подходящие сервера. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Локализации. Просмотр. Изменение

Функция: **pricelist.clone**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Импортировать тариф с внешнего сервера

Функция: **pricelist.import**

Изменить. Просмотр. Изменение

Функция: **pricelist.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта


Просмотр параметров объекта:



- Параметры:
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- name** - .
- internalname** - Внутреннее имя.
- internalname** - Внутреннее имя.
- logintemplate** - Шаблон имени.
- domaintemplate** - Шаблон доменного имени.
- priority** - Приоритет.
- price** - Стоимость.
- setup** - Стоимость установки. 
- netcost** - Себестоимость.
- suspendperiod** - Период автоудаления.
- active** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- restrictchange** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- custom** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- allowpostpaid** - Продлевать если денег не достаточно. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- onlyoneitem** - Одна услуга этого тарифа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- reservemoney** - Резервировать средства на продление. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'reservemoney_days'

- reservemoneydays** - на.
- servicekind** - Вид услуг.
- registrar** - Регистратор.
- pgroup** - Группа тарифов.
- access** - Доступ. 
- notaccess** - Не доступен. 
- agreement** - Соглашение.
- ownnsrserver** - Собственный вторичный сервер имён. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- commissiontype** - Штраф при продлении остановленной услуги.
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'commissionvalue','no_check_date'

При выбранном значении **3** запрещается использовать параметры: 'commissionvalue','no_check_date'

При выбранном значении **4** запрещается использовать параметры: 'commissionvalue','no_check_date'

- commissionvalue** - Значение штрафа.
- no_check_date** - Взымать штраф без учета времени простоя. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- orderlink** - Ссылка для заказа.
- note** - Заметки.
- info** - Информация для клиента.

Удалить

Функция: **pricelist.delete**

Параметры:

- elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Содержание тарифного плана

Функция: **pricelist.detail**

Параметры:

- elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist").

Результат: [список элементов](#)

- id** - .
- name** - Название.
- rlimit** - Ограничение.
- price** - Стоимость дополнения.
- active** - Доступен для заказа.

Создание. Изменение. Деталь

Функция: **pricelist.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.detail")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):







- type** - Тип.
- billtype** - Тип учета.
При выбранном значении **3** разрешается использовать параметры: 'addononlyactive' и запрещается использовать параметры: 'minperiod','restrictchange'
- addontype** - Тип значения.
При выбранном значении **4** разрешается использовать параметры: 'enum','enumval','rlim1','addonmax','addonstep','setuppayonce','measure' и запрещается использовать параметры: 'rlim2','addonpricetype','price','unlimitprice','alternative'

При выбранном значении **3** разрешается использовать параметры: 'enum','enumval' и запрещается использовать параметры: 'measure','rlim1','rlim2','addonstep','setuppayonce','addonmax','addonpricetype','price','unlimitprice','alternative'

При выбранном значении **2** разрешается использовать параметры:

'addonpricetype','measure','rlim1','addonstep','setuppayonce','addonmax','price','unlimitprice','alternative' и запрещается использовать параметры: 'rlim2','enum','enumval'

При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'addonpricetype','rlim2','price' и запрещается использовать параметры: 'measure','rlim1','addonstep','setuppayonce','addonmax','enumval','enum','unlimitprice','alternative'

- addonstattype** - Считать превышение.
- addonstatcomparison** - Если параметров несколько.
- addonstatcalculation** - Цена указана.
- addononlyactive** - Только на активной услуге. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- internalname** - Внутреннее имя.
- addonenum** - Перечисление.
- addonenumval** - Включенное значение.
- addonmeasure** - Единица измерения.
- rlimit** - Ограничение.
- rlimitbool** - Ограничение. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- addonstep** - Шаг.
- addonmax** - Максимальное значение.
- addonpricetype** - Тип стоимости.
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'price_percent'
- price** - Стоимость дополнения.
- netcost** - Себестоимость.
- unlimitprice** - Цена безлимита.
- minperiodlen** - Мин. период заказа.
- minperiodtype** - Мин. период заказа.
- setup** - Цена установки.   
- setuppayonce** - Не умножать на количество. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- priority** - Приоритет.
- allowpostpaid** - Оплата по факту использования. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- manualprocessing** - Ручная обработка. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- sendinginstruction** - Отправлять клиенту инструкцию при изменении. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- trialdiscount** - Не учитывать на триальном периоде. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- alternativescale** - Альтернативный способ расчета в зависимости от количества. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- restrictchange** - Запретить изменение клиентом. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- server** - Сервер.   
- manualname** - Произвольное наименование. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- name** -

Удалить

Функция: **pricelist.detail.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.detail".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Цены перечисления

Функция: **pricelist.detail.enum**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **price** - Цена.
- **setup** - Цена установки.
- **disabled** - Недоступен для заказа.

Значение. Просмотр. Изменение

Функция: **pricelist.detail.enum.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist.detail").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.detail.enum")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist.detail").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.detail.enum")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricetype** - Тип стоимости.
- **price** - Цена.
- **setup** - Цена установки.
- **netcost** - Себестоимость.

Функция: **pricelist.detail.enum.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist.detail").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.detail.enum".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **pricelist.detail.enum.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist.detail").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.detail.enum".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Цены пакетов

Функция: **pricelist.detail.package**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **amount** - Количество.
- **price** - Цена.

Создание. Изменение. Пакет

Функция: **pricelist.detail.package.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist.detail").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.detail.package")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist.detail").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist.detail").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.detail.package")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **amount** - Количество.
- **price** - Цена.
- **setup** - Цена установки.

Функция: **pricelist.detail.package.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist.detail").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.detail.package".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Импорт подробностей

Функция: **pricelist.detail.import**

- **from** - Скопировать из.
- **force** - Принудительно заменять существующие значения. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Включить деталь

Функция: **pricelist.detail.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.detail".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить деталь

Функция: **pricelist.detail.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.detail".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Периоды заказа

Функция: **pricelist.period**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **price** - Цена.
- **priority** - Приоритет.
- **active** - Доступен для заказа.

Создание. Изменение. Период

Функция: **pricelist.period.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.period")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist.period")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название периода.
- **pertype** - Измеряется.
При выбранном значении **unlimited** запрещается использовать параметры: 'pl'
- **plength** - Длина периода.
- **price** - Цена.
- **prolongprice** - Цена продления.
- **priority** - Приоритет.
- **active** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **orderlink** - Ссылка для заказа.

Удалить

Функция: **pricelist.period.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.period".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Импорт периодов

Функция: **pricelist.period.import**

- **from** - Скопировать из.
- **force** - Принудительно заменять существующие значения. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Включить период

Функция: **pricelist.period.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.period".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить период

Функция: **pricelist.period.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.period".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Серверы

Функция: **pricelist.server**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "pricelist").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Сервер.
- **active** - Разрешено.

Разрешить

Функция: **pricelist.server.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.server".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить

Функция: **pricelist.server.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "pricelist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "pricelist.server".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Группы тарифов



Группы тарифов

Функция: **productgroup**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **project** - Проект.

Создание. Изменение. Группа тарифов

Функция: **productgroup.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "productgroup")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "productgroup")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **project** - . 
- **servicekind** - Вид услуги.
- **priority** - Приоритет.

Удалить группу тарифов

Функция: **productgroup.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "productgroup".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Типы продуктов



Просмотр списка типа продуктов

Функция: **itemtype**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **intname** - Внутреннее наименование.

Создание. Изменение. Тип продуктов

Функция: **itemtype.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:




- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **intname** - Внутреннее имя.
- **module** - Модуль обработки.
- **helpurl** - Ссылка на помощь.
- **suspendperiod** - Период автоудаления.
- **deleteordered** - Период автоудаления неоплаченных заказов.
- **needserver** - Требуется сервер. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **askdeletereadon** - Спрашивать причину удаления. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **requerphone** - Требуется проверка телефона. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависит от возможности **fraud**.
- **autodelete** - Удаление по истечению срока действия. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **prolongfromsuspend** - Продление с даты остановки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **payforsuspenddelete** - Оплата штрафа при удалении. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ownmenu** - Отдельный пункт меню. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) 
- **prolongprice** - Продление по специальной цене. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **restrictdelete** - Настройка удаления. 
- **restrictdelete** - Настройка удаления. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **trialtype** - Трехдневная версия.
- **priority** - Приоритет.
- **expensetemplate** - Шаблон наименования расходов.
- **divexpense** - Разбивать расходы по месяцам. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **showcost** - Отображать стоимость. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) 
- **divbypricegroup** - Разбивать по группам тарифов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **vhost_diskwarn** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'vhost_diskwarnamount'
- **vhost_diskwarnamount** - Порог для уведомления.
- **vhost_noaddomain** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависит от возможности **svrdomain**.
- **vhost_notusemutual** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **vds_notdiskautoaddon** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр запрещает следующие параметры: 'vds_diskautoaddonamount'
- **vds_diskautoaddonamount** - Добавлять.
- **vds_diskautoaddonmeasure** - Добавлять.
- **saas_goserver** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить тип продуктов

Функция: **itemtype.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "itemtype".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Содержание продукта (ограничения)

Функция: **itemtype.addon**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **intname** - Внутреннее наименование.
- **active** - Ограничение доступно для выбранного типа продуктов.

Создание. Изменение. Тип ограничения

Функция: **itemtype.addon.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype.addon")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype.addon")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **intname** - Внутреннее имя.
- **subtype** - Подтип.
- **checkfeature** - Проверять возможность.

Удалить тип ограничения

Функция: **itemtype.addon.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "itemtype.addon".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Разрешить использование ограничения для данного типа продуктов

Функция: **itemtype.addon.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "itemtype.addon".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить использование ограничения для данного типа продуктов

Функция: **itemtype.addon.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "itemtype.addon".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Инструкция по установке дополнений. Просмотр. Изменение

Функция: **itemtype.addon.instruction**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype.addon")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype.addon")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **instruction_en** - Инструкция (язык по умолчанию (английский)).

Параметры типов продукта

Функция: **itemtype.param**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **intname** - Внутреннее наименование.

Создание. Изменение. Параметр

Функция: **itemtype.param.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype.param")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype.param")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **intname** - Внутреннее имя.
- **paramtype** - Тип параметра.
- **paramaccess** - Доступ для изменений.
- **paramview** - Доступ для просмотра.
- **paraminputtype** - Поле ввода.
При выбранном значении **1** запрещается использовать параметры: 'defval'

При выбранном значении **2** запрещается использовать параметры: 'defval'

- **validator** - Валидатор.
- **defval** - Значение по умолчанию.
- **showinlist** - Отображать в списке. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Описание.

Удалить параметр

Функция: **itemtype.param.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "itemtype.param".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Значения для параметра

Функция: **itemtype.param.value**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype.param").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **intname** - Внутреннее наименование.

Создание. Изменение. Значение

Функция: **itemtype.param.value.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype.param").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype.param.value")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype.param").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype.param").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "itemtype.param.value")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **intname** - Внутреннее имя.

Удалить значение

Функция: **itemtype.param.value.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "itemtype.param").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "itemtype.param.value".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Виды услуг



Виды услуг

Функция: **svrkind**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **localname** - Наименование.

Создание. Изменение. Вид услуг

Функция: **svrkind.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "svrkind")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".

- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "svrkind")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .

Удалить

Функция: **svrkind.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "svrkind".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Перечисления

Перечисления

Функция: **enumeration**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **localname** - Наименование.

Создание. Изменение. Изменить

Функция: **enumeration.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "enumeration")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "enumeration")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **note** - Примечание.

Удалить перечисление

Функция: **enumeration.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "enumeration".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список значений

Функция: **enumeration.item**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "enumeration").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Изменить

Функция: **enumeration.item.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "enumeration").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "enumeration.item")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "enumeration").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "enumeration").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "enumeration.item")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **internalname** - Внутреннее имя.

Удалить

Функция: **enumeration.item.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "enumeration").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "enumeration.item".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Образы диска



Образы диска

Функция: **diskimage**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **uname** - Пользовательское название.

Образ диска. Просмотр. Изменение

Функция: **diskimage.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "diskimage")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "diskimage")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **props** - Свойства.
- **uname** - Пользовательское название.
- **priority** - Приоритет.
- **note** - Описание.

Удалить

Функция: **diskimage.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "diskimage".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Тарифные планы

Функция: **diskimage.pricelist**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "diskimage").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Тарифный план.
- **active** - Разрешен.
- **onserver** - Тариф подключен к серверу, на котором установлен образ диска.

Разрешить использование на тарифе

Функция: **diskimage.pricelist.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "diskimage").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "diskimage.pricelist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить использование на тарифе

Функция: **diskimage.pricelist.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "diskimage").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "diskimage.pricelist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Соглашения

Соглашения

Функция: **agreement**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Соглашение

Функция: **agreement.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "agreement")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "agreement")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **msg_en** - Текст соглашения.

Удалить

Функция: **agreement.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "agreement".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Центр поддержки

Активные запросы



Запросы

Функция: **tickets**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **ticketid** - Код запроса.
- **subject** - Тема.
- **account** - Клиент.
- **weight** - Вес.
- **delay** - Задержка.
- **replyuntil** - Осталось.
- **responsible** - Отвечающий.
- **project** - .
- **category** - Категория.
- **expenses** - Расходы.
- **uadmin** - Пользователь не имеет администраторских прав.
- **mail** - Сообщение пришло по почте.
- **att_love1** - Хороший клиент.
- **att_hate1** - Конфликтный клиент.
- **premium** - Клиент имеет платную поддержку для данного продукта.
- **premiumother** - Клиент имеет платную поддержку на других продуктах.
- **delayed** - Отложен до .
- **unread** - Есть новые сообщения.
- **importance1** - Тикет имеет низкую срочность.
- **importance2** - Тикет имеет высокую срочность.
- **has_note** - Комментарий к клиенту.
- **group** - Клиент состоит в группах: .

- **vip** - Ключевой клиент.
- **paid** - Платная категория. Стоимость: .

Создание. Изменение. Запрос

Функция: **tickets.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tickets")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tickets")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **lastmessage** - .
- **ticketnoconfirm** - .
- **subject** - Тема.
- **text** - Новое сообщение.
- **inttext** - Внутренний комментарий.
- **blockticket** - Заблокировать. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **closeticket** - Закрыть запрос. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **createexpense** - Снять деньги. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **saveanswer** - Сохранить ответ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **blockclose** - Запретить закрытие . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **splitticket** - Разделить запрос. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **estimate** - На оценку. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'save_internal','save_internal'
- **save_internal** - Опубликовать. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **viewcount** - Просмотров.
- **delaycheck** - Отложить. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'delayon','delaycheckto','delaycheckformat'
- **delayon** - .
- **price** - Стоимость.
- **category** - Категория.
- **category** - Категория.
- **responsible** - Ответственный отдел или пользователь.
- **setdefaultresponsible** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **isdefaultresponder** - Автоматически назначать мне запрос при поступлении новых сообщений. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **importance** - .
- **product** - Продукт/услуга.
- **incident** - Инцидент. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **withoutsupport** - Нет поддержки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **productnote** - Комментарий.
- **accountnote** - Комментарий.
- **changeweight** - Добавить к весу тикета. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **weight** - .
- **questiontype** - Характер проблемы.
- **oldquestiontype** - .
- **questiontag** - Метки запроса.

Удалить запрос

Функция: **tickets.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "tickets".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Разблокировать тикет

Функция: **tickets.unblock**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "tickets".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Установить везде фильтры по выбранному клиенту

Функция: **tickets.setfilter**

Сообщений в запросе

Функция: **tickets.listmessages**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tickets").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **text** - Текст сообщения.
- **date** - Дата сообщения.
- **author** - Автор.
- **expens** - Расходы.

Запрос. Просмотр. Изменение

Функция: **tickets.listmessages.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "tickets").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tickets.listmessages")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "tickets").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tickets.listmessages")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **message** - Текст сообщения.

Тема. Просмотр. Изменение

Функция: **splitticket**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "tickets").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tickets.listmessages")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "tickets").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tickets.listmessages")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **subject** - Тема для нового тикета.

Удалить сообщение

Функция: **tickets.listmessages.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "tickets").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "tickets.listmessages".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Перейти на уровень клиента

Функция: **tickets.su**

Правила подсчета веса тикета. Просмотр. Изменение

Функция: **tickets.showweightrules**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tickets")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tickets")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Все запросы



Все запросы

Функция: **alltickets**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **subject** - Тема.
- **account** - Клиент.
- **datelast** - Последнее сообщение.
- **category** - Категория.
- **expenses** - Расходы.
- **mail** - Сообщение пришло по почте.
- **admin** - Пользователь не имеет администраторских прав доступа.
- **activetickets** - Тикет активен у:.

Запрос. Просмотр. Изменение

Функция: **alltickets.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "alltickets")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "alltickets")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **subject** - Тема.
- **responsible** - Передать отделу или администратору.

- **estimate** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **changeweight** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **weight** - .
- **accountnote** - Комментарий.

Удалить запрос

Функция: **alltickets.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "alltickets".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Установить везде фильтры по выбранному клиенту

Функция: **alltickets.setfilter**

Сообщений в запросе

Функция: **alltickets.listmessages**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "alltickets").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **text** - Текст сообщения.
- **date** - Дата написания.
- **author** - Автор.
- **expens** - Расходы.

Сообщение. Просмотр. Изменение

Функция: **alltickets.listmessages.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "alltickets").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "alltickets.listmessages")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "alltickets").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "alltickets.listmessages")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **message** - Текст сообщения.

Удалить сообщение

Функция: **alltickets.listmessages.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "alltickets").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "alltickets.listmessages".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Перейти на уровень клиента

Функция: **alltickets.su**

Правила подсчета веса тикета. Просмотр. Изменение

Функция: **alltickets.showweightrules**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "alltickets")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "alltickets")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Электронная почта

Электронная почта

Функция: **unknownmail**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **subject** - Тема.
- **email** - Почтовый ящик отправителя.
- **cdate** - Дата получения.
- **toemail** - Пришло на.

Просмотр письма. Просмотр. Изменение

Функция: **unknownmail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "unknownmail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "unknownmail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **email** - Почтовый ящик отправителя.
- **toemail** - Пришло на.
- **subject** - Тема.
- **reason** - Причина блокировки.
- **act** - Действие.
 - При выбранном значении **approve** разрешается использовать параметры: 'account'
- **account** - Перенести к клиенту.

Удалить выделенные письма

Функция: **unknownmail.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "unknownmail".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Удалить как спам

Функция: **unknownmail.spam**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "unknownmail".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Объявления

Объявления

Функция: **infoboard**Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название.
- **sdate** - Начало работ.
- **cdate** - Окончание работ.
- **status** - Состояние.

Создание. Изменение. Объявление

Функция: **infoboard.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "infoboard")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "infoboard")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **itype** - Тип.
При выбранном значении **server** разрешается использовать параметры: 'server' и запрещается использовать параметры: 'datacenter','project','client'

При выбранном значении **datacenter** разрешается использовать параметры: 'datacenter' и запрещается использовать параметры: 'server','project','client'При выбранном значении **project** разрешается использовать параметры: 'project' и запрещается использовать параметры: 'datacenter','server','client'При выбранном значении **client** разрешается использовать параметры: 'client' и запрещается использовать параметры: 'datacenter','server','project'При выбранном значении **all** запрещается использовать параметры: 'datacenter','server','project','client'

- **datacenter** - Дата-центр.
- **server** - Сервер.
- **project** - Проект.
- **client** - Клиенты. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **sdate** - Дата начала работ.
- **stime** - Время начала работ.
- **cdate** - Планируемая дата окончания работ.
- **ctime** - Планируемое время окончания работ.
- **timezone** - Часовой пояс.
- **block** - Блокирующее. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **showincident** - Показывать в инцидентах. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'sendusernotify'
- **sendusernotify** - Отправить уведомление. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **subject** - Заголовок.
- **msg_en** - Объявление.

Удалить

Функция: **infoboard.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "infoboard".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Оценщик



Правила сортировки тикетов для оценки

Функция: **ticketestimator**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **t_count** - Количество тикетов.

Создание. Изменение. Правило сортировки тикетов для оценки

Функция: **ticketestimator.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "ticketestimator")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "ticketestimator")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **term** - Условие отбора (SQL).

Удалить

Функция: **ticketestimator.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "ticketestimator".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Система оценки тикетов

Функция: **ticketestimator.tickets**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "ticketestimator").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **subject** - Тема.
- **account** - Клиент.
- **createdate** - Дата добавления.
- **project** - Проект.
- **category** - Категория.

- **expenses** - Расходы.
- **datelast** - Последнее сообщение.
- **mail** - Сообщение пришло по почте.
- **att_love1** - Хороший клиент.
- **att_hate1** - Конфликтный клиент.

Оценщик. Просмотр. Изменение

Функция: **ticketestimator.tickets.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "ticketestimator").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "ticketestimator.tickets")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "ticketestimator").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "ticketestimator.tickets")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **subject** - Тема.
- **score** - Тема.
- **text** - Новое сообщение.
- **isinternal** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **forward** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'email'
- **responsible** - Ответственный отдел или пользователь.
- **email** - E-mail адрес.
- **accountnote** - Комментарий.

Удалить

Функция: **ticketestimator.tickets.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "ticketestimator").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "ticketestimator.tickets".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Установить везде фильтры по выбранному клиенту

Функция: **ticketestimator.tickets.setfilter**

Категории



Категории

Функция: **supportcategories**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **department** - Отдел по умолчанию.
- **price** - Цена.
- **project** - .
- **enabled** - Включено.

Создание. Изменение. Категория

Функция: **supportcategories.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategories")
- Результат: [список параметров объекта](#)


Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategories")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **department** - Отдел по умолчанию.
- **project** -  Категория запроса.
- **pricelist** - Категория запроса.
- **fullaccess** - Полный доступ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **notification** - Новостная категория. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **estimate** - Оценивать. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **closeforbidden** - Запретить закрытие запросов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **noincident** - Не учитывать инциденты. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **alert** - Предупреждение.

Удалить категорию

Функция: **supportcategories.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Включить

Функция: **supportcategories.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **supportcategories.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Разрешенные типы продуктов для категории

Функция: **supportcategories.access**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategories").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Наименование типа продукта.
- **enabled** - Включено.
- **pricelist** - Категория доступна для отдельных тарифных планов.

Разрешить категорию для выбранных типов продуктов

Функция: **supportcategoriesaccess.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "supportcategories").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить категорию для выбранных типов продуктов

Функция: **supportcategoriesaccess.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "supportcategories").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Разрешенные тарифные планы для категории

Функция: **supportcategoriesaccess.pricelist**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Наименование тарифного плана.
- **enabled** - Включено.

Разрешить категорию для выбранных тарифных планов

Функция: **supportcategoriesaccess.pricelist.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess.pricelist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить категорию для выбранных тарифных планов

Функция: **supportcategoriesaccess.pricelist.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess.pricelist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Вес тикетов

Функция: **supportcategories.ticketweight**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **project** - .
- **weight** - Вес.
- **name** - .
- **reglament** - Регламент.

Создание. Изменение. Правило

Функция: **supportcategories.ticketweight.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategories.ticketweight")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategories.ticketweight")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Условие.
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'comparison','amount','project' и запрещается использовать параметры: 'department','lifetime','attitude','price','addon','enumitem','partner','client','category','finimportance'

При выбранном значении **2** разрешается использовать параметры: 'attitude','project' и запрещается использовать параметры: 'department','lifetime','amount','comparison','price','addon','enumitem','partner','client','category','finimportance'

При выбранном значении **3** разрешается использовать параметры: 'price','addon','enumitem','project' и запрещается использовать параметры: 'department','lifetime','amount','comparison','attitude','partner','client','category','finimportance'

При выбранном значении **4** разрешается использовать параметры: 'comparison','amount','project' и запрещается использовать параметры: 'department','lifetime','attitude','price','addon','enumitem','partner','client','category','finimportance'

При выбранном значении **5** запрещается использовать параметры:

'department','lifetime','attitude','price','addon','enumitem','comparison','amount','project','partner','client','category','finimportance'

При выбранном значении **6** разрешается использовать параметры: 'partner' и запрещается использовать параметры:

'department','lifetime','attitude','price','addon','enumitem','comparison','amount','project','client','category','finimportance'

При выбранном значении **7** разрешается использовать параметры: 'client' и запрещается использовать параметры:

'department','lifetime','attitude','price','addon','enumitem','comparison','amount','project','partner','category','finimportance'

При выбранном значении **8** разрешается использовать параметры: 'category','project' и запрещается использовать параметры:

'department','lifetime','attitude','price','addon','enumitem','comparison','amount','project','partner','client','finimportance'

При выбранном значении **9** разрешается использовать параметры: 'project','importance' и запрещается использовать параметры:

'department','lifetime','attitude','price','addon','enumitem','comparison','amount','project','partner','client','category','finimportance'

При выбранном значении **10** разрешается использовать параметры: 'finimportance','project' и запрещается использовать параметры:

'department','importance','lifetime','attitude','price','addon','enumitem','comparison','amount','project','partner','client','category'

При выбранном значении **11** разрешается использовать параметры: 'price','enumitem','project' и запрещается использовать параметры:

'department','addon','lifetime','amount','comparison','attitude','partner','client','category','finimportance'

При выбранном значении **12** разрешается использовать параметры: 'department','project' и запрещается использовать параметры:

'lifetime','attitude','price','addon','enumitem','comparison','amount','project','partner','client','finimportance','category'

- **project** - .
- **partner** - Партнер.
- **client** - Код клиента.
- **category** - Категория.
- **comparison** - Сравнение.
- **lifetime** - Период.
- **periodtype** - Период.
- **amount** - Сумма.
- **attitude** - Характеристика.
- **price** - Тариф.
- **addon** - Деталь.

При выбранном значении **null** запрещается использовать параметры: 'enumitem'

- **enumitem** - Значение.
- **importance** - .
- **finimportance** - .
- **department** - Отдел.
- **weight** - Вес.
- **needschedule** - Особый регламент. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **schedule** - Регламент.

Функция: **supportcategories.ticketweight.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategories.ticketweight".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Типы запросов

Типы запросов

Функция: **questiontype**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **active** - .

Создание. Изменение. Типы запросов

Функция: **questiontype.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "questiontype")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "questiontype")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **active** - Доступен для выбора. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Функция: **questiontype.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "questiontype".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **questiontype.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "questiontype".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **questiontype.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "questiontype".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Типы запросов по типам продуктов

Функция: **questiontype.itemtype**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "questiontype").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **active** - .

Функция: **questiontype.itemtype.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "questiontype").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "questiontype.itemtype".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **questiontype.itemtype.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "questiontype").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "questiontype.itemtype".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Метки запросов

Типы запросов

Функция: **questiontag**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Типы запросов

Функция: **questiontag.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "questiontag")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "questiontag")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .

Функция: **questiontag.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "questiontag".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Шаблоны ответов



Шаблоны ответов

Функция: **anstempl**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **project** - Проект.
- **category** - Категория.
- **type** - Тип шаблона.
- **admingroup** - Отдел.
- **priority** - Приоритет.
- **shared** - Сообщение доступно другим пользователям.

Создание. Изменение. Шаблон ответа

Функция: **anstempl.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "anstempl")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "anstempl")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **message** - Текст шаблона.
- **priority** - Приоритет.
- **project** - Проект.
- **category** - Категория.
- **type** - Тип шаблона.
При выбранном значении 1 разрешается использовать параметры: 'regular','autoinsert'
- **regular** - Для всех ответов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **autoinsert** - Не отображать в поле ввода сообщения. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **shared** - Общий. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'admingroup'
- **admingroup** - Отдел.

Удалить

Функция: **anstempl.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "anstempl".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Шлюзы



Шлюзы

Функция: **supportgate**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **type** - Тип шлюза.
- **data** - Идентификатор.
- **project** - Проект.

Создание. Изменение. Редактирование шлюза

Функция: **supportgate.stepfirst**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportgate")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportgate")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **gatetype** - Тип шлюза.

Удалить

Функция: **supportgate.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportgate".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

База знаний



База знаний

Функция: **kb**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Категория.
- **qa** - Статья.

Статьи базы знаний в категории

Функция: **kb.item**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "kb").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **qa** - Статья.

Опрос по телефону



Анкеты клиентов для опроса по телефону

Функция: **callsurvey**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **surveyname** - Опрос.
- **accountname** - Клиент.
- **city** - Город.
- **lang** - Язык.
- **balance** - На балансе.
- **appenddate** - Добавлена.

Опрос клиента. Просмотр. Изменение

Функция: **callsurvey.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "callsurvey")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "callsurvey")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **hide** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **hide_days** - .
- **accountnote** - Комментарий.
- **lang** - .
- **goodanswer** - Интересный ответ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **myhide**.

Не удалось дозвониться

Функция: **callsurvey.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "callsurvey".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Установить фильтры на выбранного клиента

Функция: **callsurvey.setfilter**

Отложенные анкеты клиентов для опроса по телефону

Функция: **callsurvey.hidden**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **surveyname** - Опрос.
- **accountname** - Клиент.
- **city** - Город.
- **lang** - Язык.
- **balance** - На балансе.
- **appenddate** - Добавлена.
- **hidetill** - Отложено до.

Опрос клиента. Просмотр. Изменение

Функция: **callsurvey.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "callsurvey.hidden")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "callsurvey.hidden")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **hide** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **hide_days** - .
- **accountnote** - Комментарий.
- **lang** - .
- **goodanswer** - Интересный ответ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **myhide**.

Не удалось дозвониться

Функция: **callsurvey.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "callsurvey.hidden".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Установить фильтры на выбранного клиента

Функция: **callsurvey.hidden.setfilter**

Войти в панель с правами клиента

Функция: **callsurvey.hidden.su**

Войти в панель с правами клиента

Функция: **callsurvey.su**

Нарушения



Нарушения

Функция: **abuse**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **subject** - Тема.
- **sdate** - Дата.
- **deadline** - Срок.
- **account** - Клиент.
- **score** - Баллы.
- **action** - Действие.

Создание. Изменение. Нарушение

Функция: **abuse.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "abuse")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "abuse")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **subject** - Тема.
- **showraw** - Показать исходный текст письма. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'rawdata'
- **abuse_action** - Действие.
При выбранном значении **nothing** запрещается использовать параметры: 'text','taskname','taskparam','accountid','category'

При выбранном значении **spam** запрещается использовать параметры: 'text','taskname','taskparam','accountid','category'

При выбранном значении **create_task** разрешается использовать параметры: 'text','taskname','taskparam','accountid','category'

- **accountid** - Код клиента.
- **category** - Категория.
- **taskname** - Тема запроса.
- **text** - Сообщение.
- **accountnote** - Комментарий.

Функция: abuse.delete**Параметры:**

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "abuse".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Просмотр запроса. Просмотр. Изменение**Функция: abuse.ticket**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "abuse")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "abuse")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Установить фильтр по клиенту**Функция: abuse.setfilter**

Войти в правами клиента**Функция: abuse.su**

Автообработка

Правила автоматической обработки тикетов**Функция: autosort**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Наименование.
- **project** - Проект.
- **active** - .

Создание. Изменение. Правило автоматической обработки тикетов

Функция: **autosort.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "autosort")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "autosort")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **project** - Проект.
- **category** - Выбрана категория запроса.
- **active** - Активно. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **condition_type** - Условие срабатывания.

Функция: **autosort.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "autosort".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **autosort.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "autosort".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **autosort.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "autosort".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Действия с тикетом

Функция: **autosort.actions**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "autosort").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Наименование.
- **active** - .

Создание. Изменение. Действие с тикетом

Функция: **autosort.actions.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "autosort").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "autosort.actions")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "autosort").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "autosort").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "autosort.actions")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **action** - Действие.
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'message','en','fr','ru'
- **active** - Активно. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **message** - Текст сообщения.

Функция: **autosort.actions.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "autosort").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "autosort.actions".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **autosort.actions.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "autosort").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "autosort.actions".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **autosort.actions.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "autosort").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "autosort.actions".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Инструменты

Объединение клиентов



Wizard step #1

Объединение клиентов. Просмотр. Изменение

Функция: **joinaccount**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **primacc** - Код основного клиента.
- **slacc** - Коды присоединяемых клиентов.

Wizard step #2

Подтверждение. Просмотр. Изменение

Функция: **joinaccount.exec**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Перенос услуг



Wizard step #1

Перенос продуктов/услуг. Просмотр. Изменение

Функция: **cloneitem**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **itemid** - Код продуктов.
- **accid** - Код клиента.

Wizard step #2

Выбор тарифного плана. Просмотр. Изменение

Функция: **cloneitem.setprice**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **price** - Тарифный план.

Wizard step #3

Выбор параметров услуги/продукта. Просмотр. Изменение

Функция: **cloneitem.setparam**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **server** - Сервер.
- **period** - Период.

Wizard step #4

Подтверждение. Просмотр. Изменение

Функция: **cloneitem.exec**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Перерасчет



Перерасчет продуктов/услуг. Просмотр. Изменение

Функция: **recalculateitem**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **itemid** - Код продуктов. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

- **datatype** - Перерасчет с даты.
При выбранном значении **custom** разрешается использовать параметры: 'fromdate'
- **fromdate** - Даты.
- **disablehistory** - Не учитывать историю. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Текущие операции



Текущие операции

Функция: **rerunoperation**

Результат: [список элементов](#)

- **item** - Код продукта.
- **itname** - Тип.
- **aname** - Клиент.
- **operation** - Тип операции.
- **time** - Время запуска.
- **nextstate** - Необходимый статус.
- **currentstate** - Текущий статус.
- **trycount** - Кол-во попыток.
- **manproc** - Тип обработки.
- **server** - Сервер.

Удалить

Функция: **rerunoperation.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "item" из функции "rerunoperation".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запустить выполнение операций

Функция: **rerunoperation.try**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "item" из функции "rerunoperation".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Импорт услуг



Wizard step #1

Импорт услуг. Просмотр. Изменение

Функция: **importitem**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **remoteitem** - Код услуги.
- **account** - Код клиента.
- **itemtype** - Тип продукта.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **ignore_period_relation** - Не учитывать соответствие периодов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Wizard step #2

Подтверждение. Просмотр. Изменение

Функция: **importitem.exec**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Загрузка платежей



Загрузка платежей

Функция: **creditupload**

Результат: [список элементов](#)

- id** - .
- ppid** - № П.П..
- ppdate** - Дата П.П..
- cnum** - № счета.
- recipient** - Получатель.
- sender** - Платательщик.
- amount** - Сумма.
- credit** - Платеж.
- cstate** - Состояние.

Загрузка платежей. Просмотр. Изменение

Функция: **creditupload.load**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- account** - Файл данных.
- MAX_FILE_SIZE** - Файл данных.
- h_filename** - Файл данных.
- filename** - Файл данных.
- nextfunc** - Файл данных.
- profileid** - Искать код плательщика в поле.
- ignoreinn** - Пропускать платежи от плательщиков со следующими ИНН. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Платежное поручение. Просмотр. Изменение

Функция: **creditupload.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "creditupload")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "creditupload")

- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **data** - .

Функция: **creditupload.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "creditupload".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Зачислить

Функция: **creditupload.setpaid**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "creditupload".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Платеж. Просмотр. Изменение

Функция: **creditupload.credit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "creditupload")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "creditupload")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Плательщик. Просмотр. Изменение

Функция: **creditupload.profile**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "creditupload")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "creditupload")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):



Функция: **creditupload.list**

Трансфер доменов



Трансфер доменов

Функция: **transferdomain**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - Домен.
- **account** - Клиент.

Резервное копирование



Резервное копирование. Просмотр. Изменение

Функция: **backup**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **backupdir** - Временная директория.
- **backup** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры:
'ftphost','ftpuser','ftppasswd','ftpdire','ldir','storage','archiver','period','starttime','dlimit','wlimit','mlimit','compress','dump','warn_dump'
- **storage** - Хранилище.
При выбранном значении **local** разрешается использовать параметры: 'ldir' и запрещается использовать параметры:
'ftphost','ftpuser','ftppasswd','ftpdire'

При выбранном значении **ftp** разрешается использовать параметры: 'ftphost','ftpuser','ftppasswd','ftpdire' и запрещается использовать параметры: 'ldir'

При выбранном значении **sftp** разрешается использовать параметры: 'ftphost','ftpuser','ftpdire' и запрещается использовать параметры: 'ftphost','ftpuser','ftppasswd','ldir'

При выбранном значении **sftppass** разрешается использовать параметры: 'ftphost','ftpuser','ftppasswd','ftpdire' и запрещается использовать параметры: 'ldir'

- **ldir** - Директория.
- **ftphost** - Сервер.
- **ftpuser** - Логин.
- **ftppasswd** - Пароль.
- **ftpdire** - Директория.
- **archiver** - Архиватор.
При выбранном значении **tar** запрещается использовать параметры: 'compress'
- **period** - Период.
При выбранном значении **daily** разрешается использовать параметры: 'dlimit','wlimit','mlimit'

При выбранном значении **weekly** разрешается использовать параметры: 'wlimit','mlimit' и запрещается использовать параметры: 'dlimit'

При выбранном значении **monthly** разрешается использовать параметры: 'mlimit' и запрещается использовать параметры: 'wlimit','dlimit'

- **starttime** - Время запуска.
- **dlimit** - Ежедневных архивов.
- **wlimit** - Еженедельных архивов.
- **mlimit** - Ежемесячных архивов.
- **compress** - Уровень компрессии.
- **dump** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'warn_dump'
- **replication** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'replip','repluser','replpassword','empty_1','replinfo'
- **replip** - IP-адрес.
- **repluser** - Имя пользователя.
- **replpassword** - Пароль.

Поиск услуг



Поиск услуг. Просмотр. Изменение

Функция: **itemsearch**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **searchtype** - Параметр поиска.
- **searchvalue** - Значение параметра.
- **one_value** - Строгое соответствие. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Тех. обслуживание



Настройки тех. обслуживания. Просмотр. Изменение

Функция: **tbillmgrmaintenance**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **billmgrmaintenance** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **dmaintenancepolicy** - Политика.
 - При выбранном значении **custom** разрешается использовать параметры: 'crontasks'
- **dcrontasks** - Задачи планировщика.
- **timeout** - Время ожидания перед отключением пользователей.
- **ips** - Доступ с ip:. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Справочники

Страны



Страны

Функция: **country**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **localname** - Название.
- **iso2** - ISO код.
- **phonecode** - Телефонный код.

Создание. Изменение. Страна

Функция: **country.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "country")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "country")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **iso2** - ISO код (2 буквы).
- **phonecode** - Телефонный код.

Удалить

Функция: **country.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "country".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Валюты

Валюты

Функция: **currency**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **iso** - ISO.
- **code** - Цифровой код.
- **active** - Использование разрешено.

Создание. Изменение. Валюта

Функция: **currency.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "currency")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "currency")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **iso** - Код.
- **code** - Цифровой код.
- **active** - Доступна для использования. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **currency.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "currency".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Включить

Функция: **currency.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "currency".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **currency.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "currency".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отношения валют

Функция: **currency.relation**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "currency").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - .
- **iso** - Код.
- **rate** - Текущий курс.
- **rdate** - Последняя дата.

Курс валюты

Функция: **currency.rate**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "currency.relation").

Результат: [список элементов](#)

- **rdate** - Дата.
- **rate** - Курс.

Создание. Изменение. Курс

Функция: **currency.rate.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "currency.relation").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "rdate" из функции "currency.rate")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "currency.relation").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "currency.relation").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "rdate" из функции "currency.rate")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **rdate** - Дата.
- **rate** - Курс.

Удалить

Функция: **currency.rate.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "currency.relation").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "rdate" из функции "currency.rate".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Загрузить курс

Функция: **currency.rate.upload**

- **expr** - Применить выражение.
- **auto** - Автоматически обновлять. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'atime'
- **autotime** - Время обновления.
- **upnow** - Загрузить сейчас. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'force','rdate'
- **force** - Заменять существующие курсы. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **rdate** - Начать с даты.

Обновить курсы валют

Функция: **currency.update**

Единицы измерения



Единицы измерения

Функция: **measure**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **localname** - Наименование.

Создание. Изменение. Единица измерения

Функция: **measure.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "measure")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "measure")
 - дополнительные параметры запроса ...

- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **intname** - Внутреннее имя.
- **lessmeasure** - Имеет соотношени к.
- **relation** - Соотношение.

Удалить

Функция: **measure.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "measure".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Домены верхнего уровня



Домены верхнего уровня

Функция: **tld**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название.
- **registrar** - Регистратор.

Создание. Изменение. Домен верхнего уровня

Функция: **tld.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tld")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tld")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **registrar** - Регистратор.
- **minlength** - Минимальная длина.
- **isidn** - IDN.
- **isoneyear** - Регистрация не более года. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **nottransfer** - Нет поддержки трансфера. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **nottransfermoney** - Трансфер без продления. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **isverified** - Верификация документов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **whoishost** - Имя хоста whois.
- **wh_strnofound** - Подстрока ответа whois.

Удалить

Функция: **tld.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "tld".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Поисковые системы



Поисковые системы

Функция: **searchengines**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Поисковая система

Функция: **searchengines.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "searchengines")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "searchengines")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **domain** - Домен.
- **param** - Имя параметра.

Удалить

Функция: **searchengines.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "searchengines".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Ключи лицензий

Ключи лицензий

Функция: **softkey**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Ключ.
- **pricelist** - Тарифный план.
- **period** - Период.
- **item** - Код услуги.

Создание. Изменение. Редактирование ключа

Функция: **softkey.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "softkey")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "softkey")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricelist** - Тарифный план.
- **period** - Период.
- **format** - Формат.
- **keydata** - Ключи.
- **name** - Ключ.

Удалить ключ

Функция: **softkey.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "softkey".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Телефонные номера

Телефонные номера

Функция: **phonenumber**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Телефонный номер.
- **item** - Код услуги.

Создание. Изменение. Редактирование телефонного номера

Функция: **phonenumber.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "phonenumber")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "phonenumber")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Телефонный номер.

Функция: **phonenumber.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "phonenumber".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Причины удаления



Причины удаления

Функция: **deletereadson**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **localname** - Причина.
- **position** - Позиция.

Создание. Изменение. Причина удаления

Функция: **deletereadson.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "deletereadson")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "deletereadson")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Причина.
- **position** - Позиция.

Функция: **deletereadson.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "deletereadson".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Правила возврата



Правила возврата средств клиенту

Функция: **refundrule**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Свойства правила

Функция: **refundrule.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "refundrule")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "refundrule")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **fixedsum** - Сумма комиссии.
- **percent** - % от суммы возврата.
- **calcorder** - Порядок расчета.
- **expensename** - Наименование расхода.

Функция: **refundrule.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "refundrule".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Статистика

Список отчетов



Список отчетов

Функция: **reportlist**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **name** - .
- **std** - .
- **adv** - .
- **corp** - .

Функция: **report.addfavorite**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "reportlist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **report.removefavorite**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "reportlist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Текущая активность



Текущая активность

Функция: **session**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Номер сессии.
- **name** - Пользователь.
- **lv_12** - .
- **lv_11** - .
- **lv_10** - .
- **lv_7** - Администратор.
- **lv_6** - Реселлер.
- **lv_5** - Пользователь.
- **lv_4** - Пользователь с доступом к shell.
- **lv_3** - FTP аккаунт.
- **lv_2** - Почтовый ящик.
- **ip** - IP-адрес.
- **idle** - Ожидание.

Завершить выбранные сеансы

Функция: **session.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "session".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Войти в панель с такими же правами

Функция: **session.su**

Фоновые задания



Фоновые задания

Функция: **longtask**

Результат: [список элементов](#)

- **sname** - Имя скрипта.
- **pid** - PID-файл.
- **queue** - Имя очереди.
- **queue_id** - Номер в очереди.
- **ok** - Задание успешно завершилось.
- **error** - Задание завершилось с ошибкой.
- **inqueue** - Задание в очереди.
- **running** - Задание запущено.

Фоновое задание. Просмотр. Изменение

Функция: **longtask.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "pid" из функции "longtask")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "pid" из функции "longtask")

- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **sname** - Имя скрипта.
- **pid** - PID-файл.
- **queue** - Имя очереди.
- **queue_id** - Номер в очереди.
- **params** - Доп. информация.

Удалить задание

Функция: **longtask.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "pid" из функции "longtask".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Журнал операций



Журнал операций

Функция: **journal**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **time** - Время.
- **user** - Пользователь.
- **ip** - Удалённый IP-адрес.
- **funcname** - Функция.

Просмотр журнала. Просмотр. Изменение

Функция: **journal.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "journal")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "journal")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **time** - Время.
- **user** - Пользователь.
- **ip** - Удалённый IP-адрес.
- **funcname** - Функция.
- **params** - Параметры.

Журнал отправки СМС



Журнал отправки СМС сообщений

Функция: **smsqueue**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **phone** - Телефон.
- **message** - Сообщение.
- **account** - Клиент.
- **user** - Пользователь.
- **project** - Проект.

- **type** - Тип.
- **status** - Статус.
- **addtime** - Время добавления.
- **sendtime** - Время отправки.

СМС сообщение. Просмотр. Изменение

Функция: **smsqueue.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "smsqueue")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "smsqueue")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **phone** - Номер телефона.
- **message** - Сообщение.
- **status** - Статус.
 - При выбранном значении **3** разрешается использовать параметры: 'intmsg'
- **intmsg** - Ошибка.

Удалить

Функция: **smsqueue.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "smsqueue".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Интеграция

Регистраторы



Регистраторы

Функция: **registrar**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **registrar** - Название.
- **balance** - Баланс.

Создание. Изменение. Регистратор

Функция: **registrar.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "registrar")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- При выбранном значении **dnsbe** разрешается использовать параметры: 'url','usr','pwd','admgrp' и запрещается использовать параметры: 'hd1_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','mangrp','chbalance','test','isbonus','remark','nichandle','reg_mail','key','lang','curr','tech_mail','host','parid',
- При выбранном значении **manual** разрешается использовать параметры: 'iswhois','reg_mail','mangrp' и запрещается использовать параметры: 'hd1_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','admgrp','chbalance','test','isbonus','remark','nichandle','url','usr','pwd','key','lang','curr','tech_mail','host','pa
- При выбранном значении **tucows** разрешается использовать параметры: 'chbalance','url','usr','pwd','key','admgrp' и запрещается использовать параметры: 'hd1_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','mangrp','test','isbonus','remark','nichandle','reg_mail','lang','curr','tech_mail','host','parid','import','nichand
- При выбранном значении **webnames** разрешается использовать параметры: 'chbalance','reg_mail','url','usr','pwd','admgrp' и запрещается использовать параметры:

При выбранном значении **regruapi2** разрешается использовать параметры: 'reg_mail', 'url', 'usr', 'pwd', 'admgrp', 'chbalance' и запрещается использовать параметры: 'context', 'dop_support_email', 'server', 'pathkeydir', 'mangrp', 'test', 'remark', 'nichandle', 'key', 'lang', 'curr', 'tech_mail', 'host', 'parid', 'import', 'nichandlecunic'

При выбранном значении **onic** разрешается использовать параметры: 'url','usr','pwd','admgrp' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','mangrp','chbalance','test','isbonus','remark','nichandle','reg_mail','key','lang','curr','tech_mail','host','parid',
При выбранном значении **onicapi3** разрешается использовать параметры: 'url','usr','pwd','admgrp' и запрещается использовать параметры:

При выбранном значении **ukrnames** разрешается использовать параметры: 'url', 'usr', 'pwd', 'nchandle', 'reg_mail', 'admgrp' и запрещается использовать параметры:

При выбранном значении **hostmasterepp** разрешается использовать параметры: 'pathkeydir', 'url', 'usr', 'pwd', 'remark', 'reg_mail', 'admgrp' и запрещается использовать параметры:

При выбранном значении **drs** разрешается использовать параметры: 'url', 'usr', 'pwd', 'nichandlecunic', 'nichandle', 'reg_mail', 'admgrp' и запрещается использовать параметры:

При выбранном значении **regnames** разрешается использовать параметры: 'reg_mail', 'url', 'usr', 'pwd', 'admgrp' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx', 'context', 'dop_support_email', 'server', 'pathkeydir', 'mangrp', 'chbalance', 'test', 'isbonus', 'remark', 'key', 'lang', 'curr', 'tech_mail', 'host', 'parid', 'import'

При выбранном значении **hosterzk** разрешается использовать параметры: 'reg_mail','url','pwd','admgpr' и запрещается использовать параметры: 'hdl pfx','context','dop support email','server','pathkeydir','mangrp','chbalance','test','isbonus','remark','nichandle','key','lang','curr','tech mail','host','parid','import','ni

При выбранном значении **101domain** разрешается использовать параметры: 'reg_mail','url','usr','pwd','admgrp' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','mangrp','chbalance','test','isbonus','remark','nichandle','key','lang','curr','tech_mail','host','parid','import','ni

При выбранном значении **net4all** разрешается использовать параметры: 'test','url','usr','pwd','nchandle','reg_mail','admgrp' и запрещается использовать параметры:

При выбранном значении **rrp**proxy разрешается использовать параметры: 'url','usr','pwd','admgrp' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','mangrp','chbalance','isbonus','remark','key','lang','curr','tech_mail','host','parid','import','nichandlecunic'.

При выбранном значении **domenus** разрешается использовать параметры: 'chbalance','url','usr','pwd','admgrp' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','mangrp','test','isbonus','remark','nichandle','reg_mail','key','lang','curr','tech_mail','host','import','nichandle'

При выбранном значении **eppdrs** разрешается использовать параметры: 'url','usr','pwd','key','admgrp','nchandle' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','mangrp','chbalance','test','isbonus','remark','reg_mail','key','lang','curr','tech_mail','host','parid','import','nchandle'.

При выбранном значении **epripri** разрешается использовать параметры: 'url', 'usr', 'pwd', 'admgrp', 'pathkeydir' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx', 'context', 'dop_support_email', 'server', 'mangrp', 'test', 'chbalance', 'isbonus', 'remark', 'nichandle', 'reg_mail', 'lang', 'curr', 'tech_mail', 'host', 'parid', 'key', 'import', 'nich'.
При выбранном значении **evonames** разрешается использовать параметры: 'chbalance', 'url', 'usr', 'pwd', 'lang', 'admgrp' и запрещается использовать

При выбранном значении **realtime** разрешается использовать параметры: 'url', 'usr', 'pwd' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx', 'context', 'dop_support_email', 'server', 'pathkeydir', 'mangrp', 'test', 'isbonus', 'remark', 'nichandle', 'admgrp', 'key', 'host', 'parid', 'import', 'curr', 'reg_mail', 'tech_mail', 'nichandlecunic'

При выбранном значении **billmiller** разрешается использовать параметры: 'url', 'ask', 'rwa' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx', 'context', 'dop_support_email', 'server', 'pathkeydir', 'mangrp', 'test', 'isbonus', 'remark', 'nichandle', 'admgrp', 'key', 'host', 'parid', 'import', 'curr', 'reg_mail', 'tech_mail', 'nichandlecunic', 'lang', 'admgrp', 'chbalance'

При выбранном значении **internetx** разрешается использовать параметры: 'context','don_support_email','chbalance','url','usr','pwd','lang','admgrp' и

при выводе на экран значения параметра: context, dop_support_email, enoancee, an, as, pwa, lang, idmgrp и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','server','pathkeydir','mcgrp','test','isbonus','remark','nichandle','admgrp','key','host','parid','import','curr','reg mail','tech mail','nichandlecunic'

- **server** - Сервер обработки.
- **descr** - Название.
- **reg_mail** - E-mail.
- **host** - Хост.
- **url** - URL-адрес.
- **username** - Имя пользователя.
- **password** - Пароль.
- **context** - AutoDNS ID.
- **dop_hdl_pfx** - Префикс nic-hdl.
- **dop_support_email** - E-mail.
- **private_key** - Секретный ключ.
- **currency** - Валюта.
- **msg_lang** - Язык сообщений.
- **nichandle** - Ник-Хендл.
- **nichandlecunic** - Ник-Хендл CUNIC.
- **dop_remark** - Дополнительная информация.
- **dop_isbonus** - Бонусный счет. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **dop_test** - Тестовый шлюз. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **dop_pathkeydir** - Каталог с ключами и сертификатами.
- **admingroup** - Ответственный отдел.
- **issenderror** - Отправлять ошибки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **isrerunoperation** - Перезапускать операции. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **isbalance** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'minbalance'
- **minbalance** - Минимальный баланс.
- **manualgroup** - Ответственный отдел.

Удалить

Функция: **registrar.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "registrar".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Импортирование доменов

Функция: **registrar.importdomain**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "registrar").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Доменное имя.
- **account** - Владелец.
- **expire** - Дата окончания регистрации.
- **domainstatus** - Статус домена.
- **yesdomain** - Домен присутствует в системе.
- **nodomain** - Домен отсутствует в системе.
- **notbigmatch** - Серьезное несоответствие данных системы и регистратора.
- **notmidimatch** - Незначительное несоответствие данных системы и регистратора.

Импортировать домены

Функция: **registrar.importdomain.edit**

- **domain** - Доменные имена. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **domain** - Домен. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **nss** - Сервера имён.

Синхронизировать данные доменов в системе с регистратором

Функция: **importdomain.fixdomain**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "registrar").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "registrar.importdomain".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Свойства домена

Функция: **registrar.domainprop**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "registrar.importdomain").

Результат: [список элементов](#)

- **prop** - Свойство.
- **value** - Значение у регистратора.
- **thisvalue** - Текущее значение.

Тарифные планы для доменов

Функция: **registrar.acc2domain.edit**

- **owner** - Владелец домена.
- **admin** - Администратор домена.
- **tech** - Технический контакт домена.
- **bill** - Финансовый контакт домена.

Импорт хостинга

Функция: **importhosting**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "registrar").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **domainname** - Доменное имя.
- **contract** - Владелец.
- **domain** - Идентификатор.
- **type** - Тарифный план.
- **enddate** - Действует до.
- **exist** - Присутствует в BILLmanager - .
- **active** - Активен.

Загрузка списка услуг

Функция: **importhosting.edit**

- **domains** - Идентификаторы. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Привязка услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **importhosting.assign**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "registrar").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "importhosting")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "registrar").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "importhosting")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см. выше):

- **client** - Клиент.

Центры сертификации



Центры сертификации

Функция: **certauth**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Центр сертификации

Функция: **certauth.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certauth")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certauth")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см. выше):

- **name** - Центр сертификации.
При выбранном значении **manual** разрешается использовать параметры: 'admingroup' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'usr', 'pwd', 'apiurl', 'partnercode', 'ipaddr', 'usedemo', 'handle', 'server'

При выбранном значении **resellerclub** разрешается использовать параметры: 'apikey', 'admingroup', 'resellerid', 'pwd', 'apiurl' и запрещается использовать параметры: 'partnercode', 'usr', 'ipaddr', 'usedemo', 'handle', 'server'

При выбранном значении **gogetssl** разрешается использовать параметры: 'admingroup', 'usr', 'pwd', 'apiurl' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'partnercode', 'resellerid', 'ipaddr', 'usedemo', 'handle', 'server'

При выбранном значении **thesslstore** разрешается использовать параметры: 'admingroup', 'usr', 'pwd', 'partnercode', 'apiurl' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'ipaddr', 'usedemo', 'handle', 'server'

При выбранном значении **thesslstorev2** разрешается использовать параметры: 'admingroup', 'pwd', 'partnercode', 'apiurl' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'ipaddr', 'usr', 'usedemo', 'handle', 'server'

При выбранном значении **namecheap** разрешается использовать параметры: 'admingroup', 'usr', 'pwd', 'apiurl', 'ipaddr' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'partnercode', 'usedemo', 'handle', 'server'

При выбранном значении **net4all** разрешается использовать параметры: 'admingroup', 'usr', 'pwd', 'apiurl', 'usedemo', 'handle' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'partnercode', 'ipaddr', 'server'

При выбранном значении **globalsign** разрешается использовать параметры: 'admingroup', 'usr', 'pwd', 'usedemo' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'partnercode', 'ipaddr', 'handle', 'apiurl', 'server'

При выбранном значении **enom** разрешается использовать параметры: 'admingroup', 'usr', 'pwd', 'usedemo' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'partnercode', 'ipaddr', 'handle', 'apiurl', 'server'

При выбранном значении **billmgr** разрешается использовать параметры: 'server' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'partnercode', 'ipaddr', 'handle', 'apiurl', 'admingroup', 'usr', 'pwd', 'usedemo'

При выбранном значении **emaro** разрешается использовать параметры: 'admingroup', 'usr', 'pwd' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'partnercode', 'ipaddr', 'handle', 'apiurl', 'server', 'usedemo'

При выбранном значении **internetx** разрешается использовать параметры: 'admingroup', 'usr', 'pwd', 'apiurl' и запрещается использовать параметры: 'apikey', 'resellerid', 'partnercode', 'ipaddr', 'handle', 'server', 'usedemo'

- **admingroup** - Ответственный отдел.
- **username** - Имя пользователя.
- **resellerid** - Reseller ID.
- **password** - Пароль.
- **apikey** - API Key.
- **handle** - Handle.
- **apiurl** - URL адрес API.
- **partnercode** - PartnerCode.
- **ipaddr** - IP адрес.
- **usedemo** - Демо доступ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **server** - Обработывающий сервер.

Удалить

Функция: **certauth.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом " , ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "certauth".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Шаблоны SSL сертификатов

Функция: **certauth.templates**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certauth").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **certtype** - Тип.

Создание. Изменение. Шаблон SSL сертификата

Функция: **certauth.templates.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "certauth").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certauth.templates")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "certauth").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "certauth").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certauth.templates")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **certtype** - Тип сертификата.
- **showprop** - Свои параметры. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'wildcard','orginfo','extvalid','longkey','idn','www','multidomain'
- **wildcard** - Неограниченное количество поддоменов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **orginfo** - Информация об организации. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **extvalid** - Расширенная проверка. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **longkey** - CSR длиной 2048 бит. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **idn** - IDN. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **www** - с WWW + без WWW. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **multidomain** - Несколько доменных имен. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **certauth.templates.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "certauth").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом " , ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "certauth.templates".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Настройка работы с сертификатами

Функция: **certauth.settings**

- **customopen** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **adminticket** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Дата-центры



Дата-центры

Функция: **datacenter**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .

Создание. Изменение. Дата-центр

Функция: **datacenter.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "datacenter")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "datacenter")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - .
- **priority** - Приоритет.

Удалить

Функция: **datacenter.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "datacenter".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Связь с IPmanager



Интеграция с IPmanager

Функция: **ipmgrsrv**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **datacenter** - Дата-центр.

Создание. Изменение. IPmanager 5

Функция: **ipmgrsrv.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "ipmgrsrv")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:


- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".

- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "ipmgrsrv")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - Дата-центр. 
- **cpmodule** - Панель управления.
- **name** - Имя сервера.
- **url** - URL панели управления.
- **username** - Пользователь.
- **password** - Пароль.
- **manualcontact** - Ответственный.
- **config** - .

Удалить

Функция: **ipmgrsrv.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "ipmgrsrv".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Обновить конфигурацию IPmanager

Функция: **server.getconfig**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "ipmgrsrv".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Связь с DNSmanager**Интеграция с DNSmanager**

Функция: **dnsmgrsrv**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **datacenter** - Дата-центр.
- **project** - .
- **useforprovider** - .
- **useforprivate** - .

Создание. Изменение. Параметры подключения к DNSmanager

Функция: **dnsmgrsrv.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dnsmgrsrv")
- Результат: [список параметров объекта](#)


Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dnsmgrsrv")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **project** - Проект. 
- **useforprovider** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'pubdnslimit'
- **pubdnslimit** - Количество доменов. (Числовое значение. Для указания "бесконечности" используйте "999999".)
- **useforprivate** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'privdnslimit'
- **privdnslimit** - Количество доменов. (Числовое значение. Для указания "бесконечности" используйте "999999".)

Серверы



Обслуживающие серверы

Функция: **server**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **datacenter** - Дата-центр.
- **cpmodule** - Панель управления.
- **statdate** - Статистика.
- **usage** - Использование. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **loading** - Нагрузка.
- **active** - Обрабатывает новые заказы.
- **monitor** - Мониторинг включен.
- **ipmgr** - Подключен к IPmanager..

Создание. Изменение. Сервер

Функция: **server.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "server")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:



- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "server")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - Дата-центр. 
- **cpmodule** - Панель управления.
При выбранном значении **cpmanual** запрещается использовать параметры: 's1','s2','s3'

При выбранном значении **cpnic** запрещается использовать параметры: 's1','s2','s3'

При выбранном значении **cpgamecp** разрешается использовать параметры: 's1','s3' и запрещается использовать параметры: 's2'

- **name** - Имя сервера.
- **url** - URL панели управления.
- **username** - Пользователь.
- **password** - Пароль.
- **manualcontact** - Ответственный.
- **ipmgr** - IPmanager. 
- **usednsmgr** - Использовать интеграцию с DNSmanager. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) 

- **rlimit** - Лимит клиентов.
- **active** - Использовать для новых заказов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **monitor** - Мониторинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависит от возможности **svrmonitor**.
- **config** - Конфигурация сервера.
- **prolong** - Продление. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **changeparam** - Изменение параметров. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **sendtask** - Уведомлять об ошибках. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **server.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "server".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Тарифные планы

Функция: **server.pricelist**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "server").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Тарифный план.
- **project** - .
- **active** - Разрешено.

Разрешить

Функция: **server.pricelist.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "server").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "server.pricelist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить

Функция: **server.pricelist.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "server").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "server.pricelist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список нод сервера

Функция: **server.nodes**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "server").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **extid** - Код ноды.

Статистика по нагрузке сервера

Функция: **server.statloading**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "server").

Результат: [список элементов](#)

- **statdate** - Дата.
- **cpu** - Процессор (% исп.).
- **mem** - Память (% исп.).
- **diskbusy** - Диск (% исп.).
- **disk** - Объем диска (% исп.).

Обновить конфигурацию сервера

Функция: **server.getconfig**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "server".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Партнеры

Функция: **server.partner**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "server").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Партнер.
- **active** - Разрешено.

Разрешить

Функция: **server.partner.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "server").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "server.partner".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить

Функция: **server.partner.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "server").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "server.partner".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Разрешить сервер для новых заказов

Функция: **server.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "server".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить сервер для новых заказов

Функция: **server.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "server".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Защита от мошенников



Шлюзы защиты от мошенничества

Функция: **fraudgate**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **module** - Провайдер.
- **priority** - Приоритет.

Создание. Изменение. Настройка защиты от мошенников

Функция: **fraudgate.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "fraudgate")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "fraudgate")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **module** - .

Функция: **fraudgate.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "fraudgate".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Защита от мошенников, настройка



Функция: **fraudlist.itemtype**

Документооборот

Подключения



Подключения

Функция: **docprovider**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **company** - Компания.
- **dfmodule** - Провайдер.

Создание. Изменение. Провайдер документооборота

Функция: **docprovider.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "docprovider")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "docprovider")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **dfmodule** - Провайдер.
- **company** - Компания.
- **strid** - Сертификат.

Функция: **docprovider.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "docprovider".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Ящики

Функция: **docprovider.bboxes**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "docprovider").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **strid** - Идентификатор.
- **active** - .

Функция: **docprovider.bboxes.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "docprovider").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "docprovider.bboxes".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Обновить список контрагентов

Функция: **docprovider.getcontragents**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "docprovider".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Контрагенты

Функция: **docprovider.contragents**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "docprovider").

Результат: [список элементов](#)

- **pid** - Код.
- **name** - .
- **account** - Клиент.
- **status** - Статус.

Запросить или подтвердить партнерские отношения с контрагентом

Функция: **docprovider.contragents.acquire**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "docprovider").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "pid" из функции "docprovider.contragents".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отклонить или прервать партнерские отношения с контрагентом

Функция: **docprovider.contragents.break**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "docprovider").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "pid" из функции "docprovider.contragents".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Настройки

Возможности



Возможности

Функция: **feature**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Название.
- **active** - Включено.

Включить

Функция: **feature.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "feature".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **feature.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "feature".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Плагины



Плагины

Функция: **plugin**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя плагина.
- **desc** - Краткое описание.
- **version** - Версия.
- **bad** - Описание плагина содержит ошибки. Он не работает..
- **newver** - .

Коллекция плагинов

Функция: **plugin.collection**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя плагина.
- **desc** - Описание.
- **version** - Версия.
- **author** - Автор.

Установка плагина. Просмотр. Изменение

Функция: **plugin.install**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin.collection")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin.collection")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **agree** - Я полностью осознаю последствия своих действий. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Плагин. Просмотр. Изменение

Функция: **plugin.info**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin.collection")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin.collection")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **description** - Подробное описание.
- **interpretator** - Язык программирования.
- **require** - Необходимые модули.
- **author** - Автор.
- **contact** - Контакты.

Плагин. Просмотр. Изменение

Функция: **plugin.info**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **description** - Подробное описание.
- **interpretator** - Язык программирования.
- **require** - Необходимые модули.
- **author** - Автор.
- **contact** - Контакты.

Обновление плагинов

Функция: **plugin.update**

Функция: **plugin.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "plugin".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Источники расширений

Функция: **plugin.source**

Результат: [список элементов](#)

- **url** - URL источника.

Создание. Изменение. Источник расширений

Функция: **plugin.source.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "url" из функции "plugin.source")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "url" из функции "plugin.source")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **url** - URL источника.

Удалить источник

Функция: **plugin.source.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "url" из функции "plugin.source".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Обновить данные из источника

Функция: **plugin.source.refresh**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "url" из функции "plugin.source".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Локализации

Локализации

Функция: **locale**Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **langcode** - Код.

Создание. Изменение. Локализация

Функция: **locale.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "locale")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "locale")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **langcode** - Код.

Удалить

Функция: **locale.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "locale".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Сообщения

Функция: **locale.messages**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "locale").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Название.
- **defmsg** - Сообщение по умолчанию.
- **trmsg** - Перевод сообщения.

Сообщение. Просмотр. Изменение

Функция: **locale.messages.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "locale").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "locale.messages")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "locale").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "locale.messages")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **defmsg** - Сообщение.
- **trmsg** - Перевод сообщения.

Настройка бренда

Настройка бренда. Просмотр. Изменение

Функция: **brand**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **site** - Ссылка на логотипе (<http://my-hosting-company.com>).
- **project** - Ссылка на логотипе (<http://my-hosting-company.com>).
- **mainlogo** - .
- **loginlogo** - .
- **favicon** - .
- **reset** - Сбросить все настройки бренда. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **h** - Тон.
- **s** - Насыщенность.
- **l** - Яркость.
- **headinclude** - Дополнение к HEAD.
- **customstring** - Указать свою подпись. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'customstringvalue'

Активный параметр запрещает следующие параметры: 'companyname', 'foundationyear'

- **customstringvalue** - Копирайт.
- **companyname** - Наименование компании.
- **foundationyear** - Год основания.
- **companyurl** - URL сайта компании.
- **noaddlang** - Не добавлять к URL локализацию. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Настройка бренда



Выбор проекта для настройки бренда. Просмотр. Изменение

Функция: **brandproj**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- project** - Проект.

Глобальные настройки



Глобальные настройки. Просмотр. Изменение

Функция: **policy**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:




- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- zeroexpense** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- fastinvoice** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- fastinvoice_contract_assign** - Привязывать акты к неподписанным договорам. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- autogenacname** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- delaccount** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- uniqueemail** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- restrictdelauto** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- deleteinpaycr** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- unassignproject** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- adddebt** - Добавлять долг к заказу. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- replacehtml** - Конвертировать html в текст при сохранении. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- usecurrencyrate** - Брать курс валют на дату акта. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- shortmoney** - Отображать клиентам суммы с точностью в два знака. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- domainfixall** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- noimportdomainaccount** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- senddocdomain** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- nocheckdomainonns** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- showdeleted** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- deletemanualsuspend** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- autoprolongstopeditem** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- changetarif** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- nostopweekend** - Не останавливать услуги в выходные. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'nostopdays'
- nostopday1** - Укажите дни. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- nostopday2** - Укажите дни. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- nostopday3** - Укажите дни. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- nostopday4** - Укажите дни. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- nostopday5** - Укажите дни. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- nostopday6** - Укажите дни. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- nostopday7** - Укажите дни. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- noticemax** - Максимальный порог отправки уведомления.
- noticelimit** - Порог отправки уведомления.
- deletenotify** - Уведомлять клиентов о скором удалении услуги. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'deletenotifydays'

- **deletenotifydays** - Сроки уведомления о скором удалении услуг.
 - **billexpire** - Сроки уведомления о низком балансе.
 - **itemexpire** - Сроки уведомления об отключении услуги.
 - **pdfconverter** - Путь к файлу HTML2PDF конвертера. Параметр зависим от возможности **svrpdfutil**.
 - **maxcountgroupdomain** - Максимальное количество предлагаемых доменов.
 - **calendarchangeday** - Переходный день для календарного типа учета.
 - **defaultcountry** - Страна 'по умолчанию'.
 - **envelope** - Шаблон конвертов.
 - **receiving** - Шаблон акта приема-передачи оборудования.
 - **return** - Шаблон акта возврата оборудования.
 - **crmdepartment** - CRM отдел. Параметр зависим от возможности **svrcrm**.
 - **expenseunitemonths_check** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'expenseunitemonths'
 - **expenseunitemonths** - Агрегировать через.
 - **pperson** - Доступный статус плательщика. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **pcompany** - Доступный статус плательщика. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **psoleproprietor** - Доступный статус плательщика. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **remoteclient** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **svrrsupport**.
 - **rlogin** - Логин. Параметр зависим от возможности **svrrsupport**.
 - **rpasswd** - Пароль. Параметр зависим от возможности **svrrsupport**.
 - **rurl** - URL. Параметр зависим от возможности **svrrsupport**.
 - **nodefaultresponder** - Не выставлять опцию автоназначения тикета автоматически. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **nosendtoresponder** - Не отправлять сообщение сотруднику, ответившему в тикете. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **emailshowattach** - Показывать вложения в разделе "Электронная почта". (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **ticketautoclose** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'ticketautocloseperiod', 'ticketautoclosenoopen'
 - **ticketautocloseperiod** - в течение.
 - **ticketautoclosenoopen** - Запретить доставать из архива. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **active_tickets_notify** - Уведомлять сотрудников о наличии активных запросов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **hideticketrouting** - Количество сообщений о переводе тикета.
 - **supportsatisfaction** - Оценка ответов техподдержки. 
При выбранном значении **ticket_support_satisfaction** разрешается использовать параметры: 'supportsatisfactionperiod' и запрещается использовать параметры: 'supportsatisfactiondate', 'supportsatisfactionnote', 'supportsatisfactionnotebad', 'supportsatisfactionnotegood', 'supportsatisfactionnoteverygood'
- При выбранном значении **message_support_satisfaction** разрешается использовать параметры: 'supportsatisfactiondate', 'supportsatisfactionnote', 'supportsatisfactionnotebad', 'supportsatisfactionnotegood', 'supportsatisfactionnoteverygood' и запрещается использовать параметры: 'supportsatisfactionperiod'
- При выбранном значении **no_support_satisfaction** запрещается использовать параметры: 'supportsatisfactionperiod', 'supportsatisfactiondate', 'supportsatisfactionnote', 'supportsatisfactionnotebad', 'supportsatisfactionnotegood', 'supportsatisfactionnoteverygood'
- **supportsatisfactionperiod** - через. 
 - **supportsatisfactiondate** - для сообщений после. 
 - **supportsatisfactionnote** - Запрашивать комментарий. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) 
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'supportsatisfactionnotebad', 'supportsatisfactionnotegood', 'supportsatisfactionnoteverygood'
 - **supportsatisfactionnotebad** - для плохой оценки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) 
 - **supportsatisfactionnotegood** - для хорошей оценки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) 
 - **supportsatisfactionnoteverygood** - для очень хорошей оценки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) 
 - **avatar_type** - Использовать аватары. 
 - **cleardb** - Удалять старые системные и новостные сообщений. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **forbed_tickets_close** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **pw_small_letters** - Буквы в нижнем регистре. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **pw_large_letters** - Буквы в верхнем регистре. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **pw_figures** - Цифры. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **pw_spec_char** - Специальные символы.
 - **pw_length** - Длина пароля.
 - **require_email_verification** - Требовать активацию аккаунта. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **usecaptcha** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'captcha_public_key', 'captcha_private_key'
 - **captcha_public_key** - reCAPTCHA Public Key.
 - **captcha_private_key** - reCAPTCHA Private Key.
 - **recovery_admin** - Восстановление паролей для сотрудников.. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
 - **sms_passwd_recovery** - Использовать восстановление пароля по СМС. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **svrsmsservice**.
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'max_sms_per_period', 'sms_period_type', 'sms_passwd_recovery_use_chars'
 - **max_sms_per_period** - Количество попыток. Параметр зависим от возможности **svrsmsservice**.
 - **sms_period_type** - Количество попыток. Параметр зависим от возможности **svrsmsservice**.
 - **sms_passwd_recovery_use_chars** - Использовать символы из "Настройка генерации паролей". (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **svrsmsservice**.



. Просмотр. Изменение

Функция: **provideroptions**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Глобальные скидки



Глобальные скидки

Функция: **globaldiscount**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **value** - Величина.
- **period** - Период действия.
- **cname** - Условие.

Создание. Изменение. Создать

Функция: **globaldiscount.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "globaldiscount")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "globaldiscount")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Удалить

Функция: **globaldiscount.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "globaldiscount".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Шаблоны документов



Шаблоны документов

Функция: **doctempl**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название шаблона.

Создание. Изменение. Шаблоны документов

Функция: **doctempl.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "doctempl")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "doctempl")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **source** - Использовать шаблон.
- **data** - .

Удалить

Функция: **doctempl.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "doctempl".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Восстановить шаблон 'по умолчанию'

Функция: **doctempl.usedefault**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "doctempl".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Шаблоны сообщений



Типы уведомлений

Функция: **mainmsgtempl**

Результат: [список элементов](#)

- **type** - Тип.

Шаблоны сообщений

Функция: **msgtempl**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "type" из функции "mainmsgtempl").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя шаблона.
- **desc** - Описание.
- **active** - По умолчанию включено для всех.
- **notempl** - Нет шаблона для одной или нескольких локализаций.

Шаблоны сообщений. Просмотр. Изменение

Функция: **msgtempl.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "type" из функции "mainmsgtempl").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "msgtempl")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "type" из функции "mainmsgtempl").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "msgtempl")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **msg_en** - .
- **defaultenabled** - Включено по умолчанию. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Испытание шаблона. Просмотр. Изменение

Функция: **msgtempl.try**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "type" из функции "mainmsgtempl").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "msgtempl")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "type" из функции "mainmsgtempl").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "msgtempl")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **msglang** - Локализация.

Заменить текст шаблона

Функция: **msgtempl.usedefault**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "type" из функции "mainmsgtempl").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "msgtempl".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Шаблоны сообщений



Шаблоны сообщений

Функция: **msgtempl**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя шаблона.
- **desc** - Описание.
- **active** - По умолчанию включено для всех.
- **notempl** - Нет шаблона для одной или нескольких локализаций.

Шаблоны сообщений. Просмотр. Изменение

Функция: **msgtempl.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "msgtempl")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "msgtempl")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **msg_en** - .
- **defaultenabled** - Включено по умолчанию. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Испытание шаблона. Просмотр. Изменение

Функция: **msgtempl.try**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "msgtempl")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "msgtempl")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **msglang** - Локализация.

Заменить текст шаблона

Функция: **msgtempl.usedefault**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "msgtempl".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Уведомления



Типы уведомлений

Функция: **mainsubscribe**

Результат: [список элементов](#)

- **type** - Тип.

Подписка на уведомления

Функция: **subscribe**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "type" из функции "mainsubscribe").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Тип сообщения.
- **disabled** - Не подписан.

Подписаться

Функция: **subscribe.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "type" из функции "mainsubscribe").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "subscribe".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отписаться

Функция: **subscribe.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "type" из функции "mainsubscribe").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "subscribe".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Уведомления



Подписка на уведомления

Функция: **subscribe**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Тип сообщения.
- **disabled** - Не подписан.

Подписаться

Функция: **subscribe.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "subscribe".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отписаться

Функция: **subscribe.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "subscribe".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Избранное меню



Избранное меню

Функция: **usermenu**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Уникальный идентификатор элемента списка.

- **ntitle** - Наименование.
- **favorite** - Пункт меню находится в Избранном.
- **popular** - Пункт меню Популярен.

Добавить в Избранное

Функция: **usermenu.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "usermenu".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Убрать из Избранного

Функция: **usermenu.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "usermenu".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Настройки панели



Настройки панели. Просмотр. Изменение

Функция: **usrparam**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя пользователя.
- **email** - Основной E-mail.
- **email** - Основной E-mail. Параметр зависим от возможности **billmgr**.
- **changed** - Тема.
- **theme** - Тема.
- **lang** - Язык.
- **timezone** - Временная зона.
- **passwd** - Пароль.
- **confirm** - Подтверждение.
- **atype** - Доступ к панели управления.
При выбранном значении **atany** запрещается использовать параметры: 'addr'
- **addr** - Список IP-адресов. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **startpage** - Стартовая страница.
- **rows** - Строк на странице.
- **recordlimit** - Количество записей.
- **buttonview** - Вид кнопок.
- **ticketsound** - Звук при поступлении нового тикета. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ticketnoconfirm** - Отключить подтверждение отправки ответа на тикет. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **useavatar** - Использовать аватар. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'avatardfield','avatarfield','avatarview'
- **filename** - .

Мониторинг

Настройка мониторинга. Просмотр. Изменение

Функция: **monitor**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **schedule_minute** - Минуты.
- **childproc** - Количество процессов.
- **timeout** - Таймаут опроса сервера (сек).
- **trycount** - Количество попыток.
- **createinfoboard** - Создавать объявление. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'infoboardblock','infoboarddelete'
- **infoboardblock** - Блокирующее. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **infoboardshowclient** - Показывать объявление в списке инцидентов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр запрещает следующие параметры: 'infoboarddelete'
- **infoboarddelete** - Удалять объявление. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **closeticket** - Закрывать тикет. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientnotify** - Уведомлять клиентов о завершении работ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'notifymintime'
- **notifymintime** - Для простоев не менее.

Справка

Лицензия

**Лицензия. Просмотр. Изменение**

Функция: **softinfo**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **os** - Операционная система.
- **mgrver** - Текущая версия.
- **mgrbuild** - Дата компиляции.
- **licid** - ID лицензии.
- **licip** - IP лицензии.
- **licname** - Имя лицензии.
- **licdate** - Действует до.

Обновления

**Установленные обновления**

Функция: **updatelist**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **version** - Версия.
- **release** - Дата выпуска.
- **lines** - Количество изменений.
- **backup** - Дата резервной копии.

Список изменений версий

Функция: **updatelist.changelog**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "updatelist").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **description** - Описание изменения.
- **isp1** - ISPmanager Lite.
- **isp2** - ISPmanager Pro.
- **isp3** - ISPmanager Cluster.
- **bill1** - BILLmanager Standard.
- **bill2** - BILLmanager Advanced.
- **bill3** - BILLmanager Corporate.
- **changetype** - Тип изменения.

Откатить версию панели до . Просмотр. Изменение

Функция: **updatelist.restore**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "updatelist")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "updatelist")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Настроить параметры обновления. Просмотр. Изменение

Функция: **updatelist.settings**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **os** - Операционная система.
- **mgrver** - Текущая версия.
- **mgrbuild** - Дата компиляции.
- **vertype** - Тип версии.
- **srvver** - Последняя версия.
- **mirror** - Зеркало.
- **autoupdate** - Автоматическое обновление. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Запустить обновление панели управления

Функция: **updatelist.updatenow**

Запрос улучшений



Запрос улучшений

Функция: **wishlist**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Код задачи.

- **name** - Аннотация.
- **created** - Дата создания.
- **vote** - Голоса.
- **jobeval** - Трудоемкость.
- **prio** - Приоритет.
- **status** - Состояние.

Создание. Изменение. Запрос

Функция: **wishlist.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "wishlist")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "wishlist")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Аннотация.
- **desc** - Описание.
- **myvote** - Доступно голосов.
- **vote** - Добавить мой голос.

Голосовать

Функция: **wishlist.vote**

- **myvote** - Доступно голосов.
- **vote** - Добавить мои голоса (за каждое улучшение).

Перечитать список улучшений

Функция: **wishlist.refresh**

Журнал ошибок



Журнал ошибок

Функция: **errorjournal**

Результат: [список элементов](#)

- **date** - Дата события.
- **funcname** - Функция.
- **lv_12** - .
- **lv_11** - .
- **lv_10** - .
- **lv_7** - Администратор.
- **lv_6** - Реселлер.
- **lv_5** - Пользователь.
- **lv_4** - Пользователь с доступом к shell.
- **lv_3** - FTP аккаунт.
- **lv_2** - Почтовый ящик.
- **user** - Пользователь.
- **status** - Состояние.

Настройка журналирования. Просмотр. Изменение

Функция: **errorjournal.settings**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **level** - Уровень.

Ошибка от . Просмотр. Изменение

Функция: **errorjournal.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "date" из функции "errorjournal")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "date" из функции "errorjournal")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **email** - E-Mail.
- **drop** - Удалить отчет после отправки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **data** - .

Удалить выбранные отчеты

Функция: **errorjournal.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "date" из функции "errorjournal".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

-
- Список активных возможностей можно получить через API-функцию "**featurelist**"

Источник — [«http://ru.ispdoc.com/index.php/BILLmanager_API/Provider»](http://ru.ispdoc.com/index.php/BILLmanager_API/Provider)

Была ли эта информация полезной? [Да](#) | [Нет](#)

Категория: [API](#)

Просмотры

- [Заглавная страница](#)
- [Статья](#)
- [English](#)
- [Français](#)

Личные инструменты

•

[Представиться системе](#)



Перейти

Найти

- Последнее изменение этой страницы: 17:04, 27 апреля 2015.
- К этой странице обращались 167 141 раз.
- [Спецстраницы](#)

Это документация к панелям ISPSystem 4-го поколения. Если вы пользуетесь новыми версиями, перейдите в новую документацию docs.ispsystem.ru.