

# BILLmanager API/Customer




## Материал из ISPWiki

Перейти к: [навигация](#), [поиск](#)

## См. также

- [BILLmanager API/Partner](#)
- [BILLmanager API/Provider](#)

## Условные обозначения

-  - доступно в BILLmanager Standard
-  - доступно в BILLmanager Advanced
-  - доступно в BILLmanager Corporate

## Клиент

### Клиент

#### Информация о счетах



#### Информация о счетах

Функция: **accountinfo**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **project** - За услуги.
- **balance** - Баланс.
- **currency** - Валюта.
- **enoughdays** - Средств хватит на.

#### Новый платеж

Функция: **credit.add**

#### Новый платеж

Функция: **credit.add**

#### Новый платеж

Функция: **credit.add**

## Содержание

[\[убрать\]](#)

- [1 Клиент](#)
  - [1.1 Клиент](#)
    - [1.1.1 Информация о счетах](#)
    - [1.1.2 Скидки](#)
    - [1.1.3 Договоры](#)
    - [1.1.4 Плательщики](#)
    - [1.1.5 Пользователи](#)
    - [1.1.6 Контакты доменов](#)
    - [1.1.7 Партнерские программы](#)
  - [1.2 Товары/Услуги](#)
    - [1.2.1 Лицензии ISPsystem](#)
    - [1.2.2 Поддержка ISPmanager](#)
    - [1.2.3 Администрирование](#)
    - [1.2.4 Доменные имена](#)
    - [1.2.5 Хостинг](#)
    - [1.2.6 Реселлинг хостинга](#)
    - [1.2.7 Виртуальные серверы](#)
    - [1.2.8 Реселлинг VDS/VPS](#)
    - [1.2.9 Выделенные серверы](#)
    - [1.2.10 Размещение серверов](#)
    - [1.2.11 Хостинг DNS](#)
    - [1.2.12 SSL сертификаты](#)
    - [1.2.13 Другие услуги](#)
    - [1.2.14 RU-CENTER Хостинг](#)
    - [1.2.15 IP-телефония](#)
    - [1.2.16 Приложения](#)
    - [1.2.17 Поддержка](#)
  - [1.3 Финансы](#)
    - [1.3.1 Платежи](#)
    - [1.3.2 Заказы](#)
    - [1.3.3 Акты выполненных работ](#)
    - [1.3.4 Доходы от партнерки](#)
  - [1.4 Центр поддержки](#)
    - [1.4.1 Список запросов](#)
    - [1.4.2 Архив запросов](#)
    - [1.4.3 Инциденты](#)

## Настройка автоматического выставления счетов. Просмотр. Изменение

- [1.4.4 База знаний](#)
- [1.5 Настройки](#)
- [1.5.1 Настройки](#)

Функция: **accountinfo.autocredit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта


### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accountinfo")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accountinfo")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **sender** - Плательщик. 
- **paymethod** - Способ оплаты.
- **condition** - Условия.  
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'minbalance','type','plength' и запрещается использовать параметры: 'dayofmonth'

При выбранном значении **2** разрешается использовать параметры: 'dayofmonth','type','plength' и запрещается использовать параметры: 'minbalance'

При выбранном значении **3** запрещается использовать параметры: 'minbalance','dayofmonth','type','plength','amount'

- **minbalance** - При балансе ниже.
- **dayofmonth** - День месяца.
- **type** - Способ формирования суммы платежа.  
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'plength' и запрещается использовать параметры: 'amount'

При выбранном значении **2** разрешается использовать параметры: 'amount' и запрещается использовать параметры: 'plength'

- **plength** - Длина периода.
- **pertype** - Длина периода.
- **amount** - Сумма.
- **nosplitexpense** - Не разбивать расходы по месяцам. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

## Перевод со счета. Просмотр. Изменение

Функция: **subaccount.transfer**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта


### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accountinfo")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "accountinfo")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **to** - Перевести на счет.
- **to** - Перевести на счет.
- **recipient** - Компания.
- **credit** - Платеж. 
- **amount** - Сумма.

---

### Список услуг

Функция: **item**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **pricelist** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **cost** - Стоимость.
- **status** - Состояние.

---

### Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "item")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "item")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.

- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.

При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

## Скидки



### Информация о скидках

---

Функция: **discountinfo**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **value** - Величина скидки / спец. цена.
- **period** - Период действия.

## Договоры



### Договоры

---

Функция: **contract**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **num** - Номер.
- **cdate** - Дата.
- **client** - Клиент.
- **company** - Компания.
- **contrtype** - Вид договора.
- **state** - Состояние.

### Запросить оригинал

---

Функция: **contract.request**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "contract".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Плательщики



---

### Плательщики

Функция: **profile**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **status\_ok** - .
- **status\_process** - .
- **status\_bad** - .

---

### Создание. Изменение. Создать нового плательщика

Функция: **profile.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "profile")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "profile")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

---

### Удалить плательщика

Функция: **profile.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "profile".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Печать акта сверки. Просмотр. Изменение

---

Функция: **profile.reconciliation**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "profile")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "profile")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **company** - Компания.
- **customer** - .
- **currency** - Валюта.
- **fromdate** - Начальная дата.
- **todate** - Конечная дата.
- **savetopdf** - Сохранить как PDF. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависит от возможности **svrpdfutil**.

## Пользователи



### Управление пользователями

---

Функция: **user**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Имя пользователя.
- **realname** - ФИО.
- **email** - E-mail.
- **disabled** - Доступ заблокирован.
- **superuser** - Пользователь имеет права ко всем функциям.

## Создание. Изменение. Пользователь

---

**Функция: user.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

---

**Удалить пользователя****Функция: user.delete****Параметры:**

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

**Включить пользователя****Функция: user.enable****Параметры:**

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

**Отключить пользователя**

Функция: **user.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Контакты

Функция: **user.contact**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Контакт.
- **type** - Тип.

---

## Создание. Изменение. Редактирование контакта

Функция: **user.contact.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.contact")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.contact")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):



- **type** - Тип.

При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'mobile' и запрещается использовать параметры: 'email','jabber'

При выбранном значении **2** разрешается использовать параметры: 'jabber' и запрещается использовать параметры: 'infof','mobile','email'

- **email** - E-mail.
- **mobile** - Мобильный телефон.
- **jabber** - Jabber.

---

Функция: **user.contact.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user.contact".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Права доступа

Функция: **user.access**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user").

Результат: [список элементов](#)

- **ftitle** - Наименование.
- **name** - Функция.
- **active** - Разрешено.
- **nochild** - Не распространяется на уровни ниже.

---

## Включить

Функция: **user.access.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "user.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Отключить

---

Функция: **user.access.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "user.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Контакты доменов



### Контактные данные доменов

---

Функция: **domaincontact**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название контакта.
- **doms** - Зарегистрировано доменов.
- **type** - Тип контакта.

## Создать

---

Функция: **contcat.create**

## Контакт. Просмотр. Изменение

---

Функция: **domaincontact.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domaincontact")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domaincontact")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **ctype** - Тип контакта.
- **name** - Название.
- **verified** - Верифицирован. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **company\_ru** - Компания (RU).
- **firstname\_ru** - Имя (RU).
- **middlename\_ru** - Отчество (RU).
- **lastname\_ru** - Фамилия (RU).
- **company** - Компания (ENG).
- **firstname** - Имя (ENG).
- **middlename** - Отчество (ENG).
- **lastname** - Фамилия (ENG).
- **email** - E-mail.
- **phone** - Номер телефона.
- **fax** - Факс.
- **mobile** - Мобильный телефон (sms).
- **private** - Скрывать имя владельца. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **la\_country** - Страна.
- **la\_state** - Область.
- **la\_postcode** - Индекс.
- **la\_city** - Город.
- **la\_address** - Адрес.
- **pa\_state** - Область.
- **pa\_postcode** - Индекс.
- **pa\_city** - Город.
- **pa\_address** - Адрес.
- **pa\_addressee** - Получатель почты.
- **inn** - ИНН.
- **kpp** - КПП.
- **ogrn** - ОГРН.
- **birthdate** - Дата рождения.
- **passport** - Паспорт. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **passport\_series** - Серия и номер.
- **passport\_org** - Кем выдан.
- **passport\_date** - Дата выдачи.

## Удалить

---

Функция: **domaincontact.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "domaincontact".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Партнерские программы



### Партнерские программы

---

Функция: **affiliateclient**

Результат: [список элементов](#)

- **project** - Проект.
- **ref** - URL.
- **bonustype** - Текущая партнерская программа.

---

## Выбор партнерской программы для проекта. Просмотр. Изменение

Функция: **choicebonustype**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliateclient")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliateclient")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см. выше):

- **bonustype** - Партнерская программа.
- **plink** - Партнерская ссылка.
- **promocode** - Ваш промокод.

---

## Статистика перехода по вашей ссылке

Функция: **affiliateclientclick**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliateclient").

Результат: [список элементов](#)

- **cdate** - Дата и время.
- **ip** - С какого IP.
- **site** - С какого сайта.
- **child** - Зарегистрированный клиент.
- **payed** - Клиент произвел оплату.

---

## Рекламные материалы

Функция: **affiliateclient.advertisement**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "affiliateclient").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **image** - Изображение.
- **info** - Код для вставки.

## Товары/Услуги

### Лицензии ISPsystem



#### Программное обеспечение

---

Функция: **software**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Номер.
- **licname** - Название лицензии.
- **ip** - IP-адрес.
- **price** - Программный продукт.
- **period** - Период.
- **expiredate** - Срок действия.
- **supported** - Срок поддержки.
- **status** - Состояние.

#### Заказать новую лицензию. Просмотр. Изменение

---

Функция: **software.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

#### Создание. Изменение. Лицензия

---

Функция: **software.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software")
- Результат: [список параметров объекта](#)

### Создание объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Программное обеспечение.
- **price** - Программное обеспечение.
- **cost** - Cost. Параметр зависим от возможности **hide**.
- **licname** - Название лицензии.
- **ip** - IP-адрес.
- **remoteip** - IP-адрес сервера.
- **password** - Пароль администратора.
- **lickey** - Ключ активации.
- **keygenerate** - Регенерировать ключ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **opendate** - .
- **note** - Комментарий.

## Продление лицензии. Просмотр. Изменение

---

Функция: **software.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Программное обеспечение.
- **licname** - Название лицензии.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.

При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Разблокировать

Функция: **software.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "software".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Заблокировать

Функция: **software.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "software".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Удалить лицензию

Функция: **software.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "software".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software").

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "software").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "software").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .



- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

---

## Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

---

## Список лицензий ожидающих подтверждения переноса

---

Функция: **software.import**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Номер.
- **licname** - Название лицензии.
- **ip** - IP-адрес.
- **price** - Программный продукт.

---

## Подтверждение переноса. Просмотр. Изменение

---

Функция: **software.import.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software.import")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software.import")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **secretkey** - Секретный ключ.

---

### Отменить перенос

---

Функция: **software.import.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "software.import".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

### Список лицензий ожидающих подтверждения переноса

---

Функция: **software.import**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Номер.
- **licname** - Название лицензии.
- **ip** - IP-адрес.
- **price** - Программный продукт.

---

### Подтверждение переноса. Просмотр. Изменение

---

Функция: **software.import.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software.import")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "software.import")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **secretkey** - Секретный ключ.

---

### Отменить перенос

---

Функция: **software.import.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "software.import".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

,

---

Функция: **askquestion**

## Поддержка ISPmanager



### Поддержка ISPmanager

---

Функция: **softsupport**

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **id** - .
- **licid** - Номер лицензии.
- **licip** - IP лицензии.
- **price** - Тип лицензии.
- **expire** - Поддержка до.
- **status** - Состояние.

### Создание. Изменение. Техническая поддержка лицензии

---

Функция: **softsupport.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "softsupport")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "softsupport")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **licid** - Номер лицензии.
- **lickey** - Регистрационный ключ.
- **prolong** - Продлить на 1 месяц, сейчас. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)  
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'cost','pay'
- **cost** - Стоимость.
- **needpay** - .
- **payfrom** - Оплатить с.
- **note** - Заметки.

---

## Удалить поддержку лицензии

Функция: **softsupport.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "softsupport".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Администрирование



---

### Администрирование сервера

Функция: **sysadmin**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **ip** - IP-адрес сервера.
- **price** - Вид администрирования.
- **period** - Период.
- **expire** - Дата окончания услуги.
- **status** - Состояние.

---

### Создание. Изменение. Администрирование сервера

Функция: **sysadmin.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

## Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "sysadmin")
- Результат: [список параметров объекта](#)

## Создание объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "sysadmin")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Вид администрирования.
- **price** - Вид администрирования.
- **period** - Период.
- **cost** - Стоимость.
- **expire** - Окончание действия.
- **ip** - IP-адрес.
- **srypasswd** - Пароль доступа к серверу.
- **payfrom** - Оплатить с .
- **note** - Заметки.

---

## Удалить администрирование сервера

Функция: **sysadmin.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "sysadmin".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Доменные имена



---

### Доменные имена

Функция: **domain**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .

- **name** - Имя.
- **expire** - Дата окончания регистрации.
- **autoperiod** - Автопродление.
- **domainstatus** - Статус домена.
- **unverified** - Не заверен.
- **processing** - Документы отправлены.
- **verified** - Заверен.
- **withdocs** - Файлы прикреплены.
- **clientUpdateProhibited** - .
- **clientTransferProhibited** - .
- **clientDeleteProhibited** - .
- **clientHold** - .
- **Delegate** - .
- **NoDelegate** - .

---

## Выбор операции. Просмотр. Изменение

Функция: **domain.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **operation** - Операция.  
При выбранном значении **register** запрещается использовать параметры: 'ac'
- При выбранном значении **transfer** разрешается использовать параметры: 'ac'
- **auth\_code** - Код подтверждения.

---

## Изменить доменное имя. Просмотр. Изменение

Функция: **domain.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Доменное имя.
- **tld** - Доменная зона.
- **idn** - IDN.
- **autoperiod** - Автопродление.
- **auth\_code** - Код подтверждения.
- **note** - Заметки.
- **owner** - Владелец.
- **admin** - Администратор.
- **tech** - Тех. поддержка.
- **bill** - Фин. администратор.
- **nic** - Анкета клиента.
- **ns0** - NS1.
- **ns1** - NS2.
- **ns2** - NS3.
- **ns3** - NS4.
- **dopns** - Дополнительные NS. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **changens** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **subjnic** - Анкета клиента.
- **pwd** - Административный пароль.
- **tech\_pwd** - Технический пароль.
- **clientUpdateProhibited** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientTransferProhibited** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientDeleteProhibited** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientHold** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Удалить

Функция: **domain.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "domain".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "domain").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "domain").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.



- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

---

## Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

---

## Whois домена. Просмотр. Изменение

---

Функция: **domain.whois**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **domain** - .
- **whoiscgi** - .

---

## Регистрация/перенос доменного имени. Просмотр. Изменение

---

Функция: **domain.rerun**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить с.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.

### Продлить доменное имя

---

Функция: **domain.renew**

- **autoperiod** - Период.  
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'dmin' и запрещается использовать параметры: 'dmax'

При выбранном значении **2** разрешается использовать параметры: 'dmax' и запрещается использовать параметры: 'dmin'

- **set\_autoperiod** - Включить автопродление. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить с.  
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

Функция: **askquestion**

### Изменение контактных данных домена. Просмотр. Изменение

---

Функция: **domain.contactdetails**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

#### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **company\_ru** - Компания (RU).
- **company** - Компания (ENG).
- **person\_r** - ФИО (RU).
- **person** - ФИО (ENG).
- **country** - Страна.
- **p\_addr** - Почтовый адрес.
- **l\_addr** - Адрес место жительства.
- **email** - E-mail.
- **phone** - Номер телефона.
- **mobile** - Мобильный телефон (sms).
- **fax** - Факс.
- **inn** - ИНН.
- **kpp** - КПП.
- **birthdate** - Дата рождения.
- **passport** - Паспорт. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **private** - Скрывать имя владельца. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Импорт доменов

Функция: **domain.userimport**

---

## Изменить контакт

Функция: **domain.changecontact**

---

## Копии документов

Функция: **domaincontact.file**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя файла.
- **size** - Размер.

---

## Заверить документы

Функция: **domaincontact.file.confrm**

- **conf** - В файлах содержатся копии перечисленных документов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Закачать файл

---

Функция: **domaincontact.file.upload**

- **filename** - Локальный файл.

---

## Удалить

---

Функция: **domaincontact.file.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "domain").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "domaincontact.file".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Хостинг



---

### Виртуальный хостинг

---

Функция: **vhost**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **username** - Имя пользователя.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

---

## Заказать. Просмотр. Изменение

---

Функция: **vhost.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - .

---

## Виртуальный хостинг. Просмотр. Изменение

Функция: **vhost.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **username** - Имя пользователя.
- **ip** - Основной IP-адрес.
- **domain** - .
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

---

## Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.

При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Удалить

Функция: **vhost.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

---

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

## Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

---

## Статистика использования

## Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.

- **ticket** - Код запрос.

## IP-адреса

---

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

## Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

---

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vhost").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)



## Удаление IP-адресов

---

Функция: **item.ip.delete**

- **nodelcp** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

## Включить

---

Функция: **vhost.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Выключить

---

Функция: **vhost.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

Функция: **askquestion**

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vhost")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

---

## Сменить пароль

Функция: **vhost.passwdchange**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Реселлинг хостинга



---

### Реселлинг хостинга

Функция: **rhost**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **username** - Имя пользователя.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

---

## Выбор места расположения. Просмотр. Изменение

Функция: **rhost.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - Дата-центр.

## Реселлинг шаред хостинга. Просмотр. Изменение

---

Функция: **rhost.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **status** - Состояние.
- **username** - Имя пользователя.
- **domain** - .
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

## Продление услуги. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.  
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Удалить

Функция: **rhost.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

---

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

#### Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

#### IP-адреса

---

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost").

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

---

## Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rhost").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

---

## Удаление IP-адресов

Функция: **item.ip.delete**

- **nodelep** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Включить

Функция: **rhost.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Выключить

Функция: **rhost.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

Функция: **askquestion**

---

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rhost")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

## Сменить пароль

---

Функция: **rhost.passwdchange**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rhost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Виртуальные серверы



### Виртуальные выделенные серверы

---

Функция: **vds**

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **ip** - IP-адрес.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

## Новый VPS. Просмотр. Изменение

---

Функция: **vds.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - .



## VPS. Просмотр. Изменение

---

Функция: **vds.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **domain** - .
- **ip** - IP-адрес.
- **extid** - Код на сервере.
- **cpusername** - Имя пользователя.
- **createdate** - Дата создания.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **deletedate** - Дата закрытия.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

## Продление услуги. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.

- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.

При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Удалить

Функция: **vds.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

---

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")

- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

### Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

### IP-адреса

---

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

---

## Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

---

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "vds").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

---

## Удаление IP-адресов

---

Функция: **item.ip.delete**

- **nodelep** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Включить

---

Функция: **vds.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Отключить

---

Функция: **vds.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

Функция: **askquestion**

---

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "vds")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

## Сменить пароль

---

Функция: **vds.passwdchange**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "vds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Реселлинг VDS/VPS



### Реселлинг виртуальных серверов (VDS/VPS)

---

Функция: **rvds**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **username** - Имя пользователя.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

## Выбор места расположения. Просмотр. Изменение

---

Функция: **rvds.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - Дата-центр.

## Реселлинг VDS/VPS. Просмотр. Изменение

---

Функция: **rvds.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **status** - Состояние.
- **username** - Имя пользователя.
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

---

## Продление услуги. Просмотр. Изменение

### Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.

При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Удалить

Функция: **rvds.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rvds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

---

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")



- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

---

## Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

---

## IP-адреса

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

## Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

---

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

### Создание объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "rvds").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

## Удаление IP-адресов

---

Функция: **item.ip.delete**

- **nodelcp** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

## Включить

---

Функция: **rvds.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rvds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Выключить

Функция: **rvds.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rvds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

,

---

Функция: **askquestion**

---

## Информация о реселлере. Просмотр. Изменение

Функция: **rvds.info**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

---

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "rvds")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

### Сменить пароль

---

Функция: **rvds.passwdchange**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "rvds".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

### Выделенные серверы



### Выделенные серверы

---

Функция: **dedic**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **ip** - IP-адрес.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

### Заказать новый сервер. Просмотр. Изменение

---

Функция: **dedic.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение данных:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - .

---

### Выделенный сервер. Просмотр. Изменение

Функция: **dedic.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

#### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **dsuser** - Имя пользователя.
- **dsid** - Код сервера.
- **dsname** - Наименование сервера.
- **dsuserpwd** - Пароль доступа.
- **confirm** - Подтверждение пароля.
- **domain** - .
- **ip** - IP-адрес.
- **racknumber** - Адрес размещения.
- **createdate** - Дата создания.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **daletedate** - Дата удаления.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **status** - Статус.
- **note** - Заметки.

---

### Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.  
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

### Удалить

Функция: **dedic.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "dedic".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

### Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.

- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

---

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

---

## Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

---

## IP-адреса

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

---

## Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dedic").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)



Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

---

### Удаление IP-адресов

Функция: **item.ip.delete**

- **nodeid** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

### Включить

Функция: **dedic.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "dedic".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

### Отключить

Функция: **dedic.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "dedic".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

### Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
- Результат: [список параметров](#)

## Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dedic")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

---

## Сменить пароль пользователя

Функция: **dedic.passwdchange**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "dedic".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

,

---

Функция: **askquestion**

## Размещение серверов



---

### Размещение серверов

Функция: **colo**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

---

## Новое размещение. Просмотр. Изменение

Функция: **colo.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение данных:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - .

---

### Размещение серверов. Просмотр. Изменение

Функция: **colo.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

#### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **racknumber** - Адрес размещения.
- **dsmgrid** - ID в DSmanager/DCImanager.
- **dsuser** - Имя пользователя.
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

---

### Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

#### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
- Результат: [список параметров](#)

## Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.

При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Удалить

Функция: **colo.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "colo".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

## Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.

- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

## IP-адреса

---

Функция: **item.ip**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo").

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **name** - IP-адрес.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **netinfo** - Данные сети (шлюз маска).

## Создание. Изменение. Форма просмотра/редактирования IP-адресов

---

Функция: **item.ip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "item.ip")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
- **domain** - Домен (PTR-запись).
- **net** - Предпочитаемая сеть.
- **allowmanual** - Добавить только в биллинг. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

- **ipmanual** - IP-адрес. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

## Удаление IP-адресов

---

Функция: **item.ip.delete**

- **nodelcp** - Удалить только из биллинга. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

## Сетевые порты

---

Функция: **colo.port**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **extport** - Используемый порт от другого размещения.

## Создание. Изменение. Редактирование сетевого порта

---

Функция: **colo.port.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo.port")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo.port")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **extport** - Используемый порт от другого размещения.
- **vlan** - Внутренне имя.
- **note** - Заметки.

## Удалить порт

---

Функция: **colo.port.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "colo").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "colo.port".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Оборудование

---

Функция: **colo.hardware**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **hardware** - Описание оборудования.
- **receivingdate** - Дата приема.
- **returndate** - Дата возврата.

## Включить

---

Функция: **colo.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "colo".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Выключить

---

Функция: **colo.disable**

Параметры:



- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "colo".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **askquestion**

---

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "colo")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

## Хостинг DNS



---

### Хостинг DNS

---

Функция: **dns**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **username** - Имя пользователя.
- **price** - Тарифный план.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

---

## Выбор места расположения. Просмотр. Изменение

---

Функция: **dns.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - Дата-центр.

---

## Хостинг DNS. Просмотр. Изменение

Функция: **dns.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **username** - Имя пользователя.
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **domain** - .
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

---

## Продление услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

## Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
- Результат: [список параметров](#)

## Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.  
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

## Удалить

---

Функция: **dns.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "dns".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Конфигурация

---

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.

- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dns").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok** - значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "dns").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

## Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

---

Функция: **askquestion**

---

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "dns")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

## SSL сертификаты



---

### SSL сертификаты

---

Функция: **certificate**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **price** - Тарифный план.
- **expire** - Действует до.
- **status** - Состояние заказа.

## Selecting an SSL Certificate . Просмотр. Изменение

---

Функция: **certificate.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

## SSL сертификат. Просмотр. Изменение

---

Функция: **certificate.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **price** - Тарифный план.
- **createdate** - Дата заказа.
- **vemail** - E-mail для подтверждения.
- **note** - Заметки.
- **adm\_fname** - Имя.
- **adm\_lname** - Фамилия.
- **adm\_email** - Email.
- **adm\_phone** - Телефон.
- **fqdn** - Доменное имя.
- **voucher** - Код.
- **csr** - .
- **delkey** - Удалить секретный ключ из системы. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **privatekey** - .
- **crt** - .

- **CN** - Доменное имя.
- **alt\_names** - Альтернативные имена.
- **O** - Организация.
- **OU** - Отдел.
- **C** - Код страны (2 симв).
- **ST** - Область.
- **L** - Город.
- **emailAddress** - E-mail.
- **adm\_fname** - Имя.
- **adm\_lname** - Фамилия.
- **adm\_jtitle** - Должность.
- **adm\_email** - Email.
- **adm\_phone** - Телефон.
- **tech\_fname** - Имя.
- **tech\_lname** - Фамилия.
- **tech\_jtitle** - Должность.
- **tech\_email** - Email.
- **tech\_phone** - Телефон.
- **org\_name** - Название.
- **org\_category** - Тип собственности.

При выбранном значении **PO** разрешается использовать параметры: 'org\_reg\_code'

- **org\_reg\_code** - Регистрационный номер.
- **org\_country** - Страна.
- **org\_state** - Область.
- **org\_city** - Город.
- **org\_postcode** - Индекс.
- **org\_address** - Адрес.
- **org\_phone** - Телефон.

## Продление сертификата. Просмотр. Изменение

---

Функция: **certificate.renew**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **period** - Период.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить с помощью.

При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Удалить сертификат

---

Функция: **certificate.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "certificate".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Конфигурация

---

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "certificate").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

---

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "certificate").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".



- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "certificate").
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

## Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

---

Функция: **askquestion**

## Другие услуги



## Другие услуги

Функция: **uniservice**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **price** - Тарифный план.
- **period** - Период.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.

---

## Новый заказ. Просмотр. Изменение

Функция: **uniservice.order.datacenter**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - .

---

## Параметры. Просмотр. Изменение

Функция: **uniservice.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.

- **price** - Тарифный план.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - .

## Продление услуги. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.  
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

## Удалить

---

Функция: **uniservice.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "uniservice".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Конфигурация

---

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "uniservice").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "uniservice").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.

- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

## Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

## Включить

---

Функция: **uniservice.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "uniservice".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Отключить

---

Функция: **uniservice.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "uniservice".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

Функция: **askquestion**

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "uniservice")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

## RU-CENTER Хостинг



### Хостинг

---

Функция: **nichost**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **domain** - .
- **nicid** - Идентификатор.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.

### Заказать

---

Функция: **nichost.order**

## Виртуальный хостинг. Просмотр. Изменение

---

Функция: **nichost.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **nicid** - Идентификатор услуги.
- **domain** - .
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **note** - Заметки.

---

### Изменение тарифного плана. Просмотр. Изменение

Функция: **nichost.price**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

#### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя.
- **expiredate** - Срок действия.
- **price** - Тарифный план.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить с помощью.  
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Оплатить сейчас. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

### Продление услуги хостинга. Просмотр. Изменение

Функция: **nichost.prolong**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя.
- **expiredate** - Срок действия.
- **price** - Тарифный план.
- **period** - Период.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить с помощью.  
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Оплатить сейчас. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

### Удалить

Функция: **nichost.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "nichost".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

,

---

Функция: **askquestion**

---

### Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
- Результат: [список параметров](#)



## Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "nichost")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

---

## Импорт услуг. Просмотр. Изменение

Функция: **nichost.import**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

### Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

### Изменение данных:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **domains** - Идентификаторы.
- **contract** - NIC-D.
- **password** - Пароль администратора.

## IP-телефония



---

## IP-телефония

Функция: **voip**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Номер телефона.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

---

## Заказать. Просмотр. Изменение

**Функция: voip.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - .

---

**Виртуальный хостинг. Просмотр. Изменение**

---

**Функция: voip.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **phonenum** - Номер телефона.
- **createdate** - Дата заказа.
- **suspenddate** - Дата остановки.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - Заметки.

---

**Продление услуги. Просмотр. Изменение**

---

**Функция: item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.

При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

### Удалить

---

Функция: **voip.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "voip".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

### Конфигурация

---

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.

- **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "voip").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "voip").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

## Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

---

## Включить

Функция: **voip.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "voip".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Выключить

Функция: **voip.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "voip".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Статистика звонков

Функция: **voip.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voip").

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **id** - .
- **calldate** - Дата звонка.
- **direction** - Направление.
- **duration** - Продолжительность.
- **number** - Номер телефона.
- **cost** - Стоимость.

---

## Задать вопрос

Функция: **askquestion**

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voir")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "voir")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

## Приложения



### Аренда приложений

---

Функция: **saas**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Наименование.
- **price** - Тарифный план.
- **expiredate** - Действует до.
- **status** - Состояние.
- **cost** - Стоимость.

## Новый заказ. Просмотр. Изменение

---

Функция: **saas.order**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

### Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

### Изменение данных:

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **datacenter** - .

## Параметры. Просмотр. Изменение

---

Функция: **saas.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тарифный план.
- **price** - Тарифный план.
- **server** - Обслуживающий сервер.
- **note** - .

## Продление услуги. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.

При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'

- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

## Удалить

Функция: **saas.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "saas".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

---

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:



- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "saas").
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "saas").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

### Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

### Включить

---

Функция: **saas.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "saas".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Отключить

Функция: **saas.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "saas".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

Функция: **askquestion**

---

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "saas")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

## Поддержка



## Техническая поддержка

---

Функция: **paidsupport**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **project** - .
- **price** - Тариф.
- **expiredate** - Срок действия.
- **status** - Состояние.
- **usage** - Использование. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **cost** - Стоимость.

## Заказать

---

Функция: **paidsupport.order**

## Техническая поддержка. Просмотр. Изменение

---

Функция: **paidsupport.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **curprice** - Тариф.
- **price** - Тариф.
- **note** - .

## Продление услуги. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.period**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **pricename** - Тариф.
- **name** - Наименование.
- **ip** - IP-адрес.
- **expiredate** - Действительна до.
- **period** - Период.
- **promocode** - Промо код. Параметр зависим от возможности **promocode svrpartner**.
- **cost** - Стоимость.
- **payfrom** - Оплатить.  
При выбранном значении **neworder** разрешается использовать параметры: 'paynow'
- **paynow** - Перейти к оплате заказа. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

---

### Изменение количества доступных инцидентов. Просмотр. Изменение

---

Функция: **paidsupport.incident**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

#### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **price** - Тариф.

---

Функция: **paidsupport.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "paidsupport".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Конфигурация

---

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

## Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "paidsupport").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "paidsupport").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.

- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short\_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h\_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

---

## Статистика использования

---

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

---

Функция: **paidsupport.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "paidsupport".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

Функция: **paidsupport.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "paidsupport".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

Функция: **askquestion**

---

## Письмо об открытии. Просмотр. Изменение

---

Функция: **item.welcome**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "paidsupport")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **welcomemsg** - .

## Финансы

### Платежи



#### Платежи

---

Функция: **credit**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **num** - Номер счета.
- **cdate** - Дата.
- **sender** - Плательщик.
- **recipient** - Получатель.
- **ctype** - Метод оплаты.
- **amount** - Сумма.
- **nativeamount** - Сумма в валюте платежа.
- **state** - Состояние.
- **disablerefund** - Возврат запрещен.
- **promotion** - Платеж участвует в рекламной акции.

- **sendstatus** - Оригинал счета отправлен.

---

## Новый платеж

---

Функция: **credit.add**

---

## Новый платеж

---

Функция: **credit.add**

---

## Новый платеж

---

Функция: **credit.add**

---

## Оплата счета

---

Функция: **credit.pay**

---

## Позиции счета

---

Функция: **credit.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "credit").

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **orders** - Заказ.

---

## Удалить платеж

---

Функция: **credit.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "credit".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Заказы





## Заказы

---

Функция: **order**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Описание.
- **cdate** - Дата.
- **total** - Сумма.
- **status** - Состояние.

## Оплата заказа. Просмотр. Изменение

---

Функция: **order.pay**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "order")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "order")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

## Обработать используя текущий счет

---

Функция: **order.processing**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "order".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Заказ. Просмотр. Изменение

---

Функция: **order.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "order")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "order")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Описание.

### Удаление заказа

---

Функция: **order.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "order".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

### Подробности заказа

---

Функция: **order.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "order").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Описание.
- **amount** - Сумма.

### Удалить

---

Функция: **order.detail.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "order").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "order.detail".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Акты выполненных работ



### Акты выполненных работ

---

Функция: **invoice**

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **id** - .
- **num** - Номер.
- **cdate** - Дата.
- **provider** - Провайдер.
- **customer** - Клиент.
- **status** - Статус.
- **sdate** - Дата отправки.
- **amount** - Сумма.

### Запросить оригинал акта

---

Функция: **invoice.request**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "invoice".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Доходы от партнерки



### Начисления по партнерской программе

---

Функция: **affiliatecredit**

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **cdate** - Дата.
- **childname** - Клиент.
- **amount** - Начислено.

## Центр поддержки

### Список запросов



## Список запросов

---

Функция: **clienttickets**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **subject** - Тема.
- **user** - Создано.
- **datelast** - Последнее сообщение.
- **delay** - Задержка.
- **category** - Категория.
- **expenses** - Расходы.
- **blocked** - Читается: .
- **unread** - Есть новые сообщения.
- **open** - Открыт, ждет ответа.
- **mail** - Сообщение пришло по почте.

## Создание. Изменение. Запрос

---

Функция: **clienttickets.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "clienttickets")
- Результат: [список параметров объекта](#)




**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "clienttickets")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **project** - .
- **category** - Категория.
- **productid** - Поиск услуги.
- **product** - Продукт/Услуга.
- **product** - Продукт/Услуга.
- **questiontype** - Характер проблемы.
- **delay** - Вам ответят приблизительно через. 
- **answerdelay** - Вам ответят приблизительно через. 
- **schedule** - Регламент ответа. 

- **importance** - .
- **subject** - Тема.
- **lastmessage** - .
- **text** - Новое сообщение.
- **closeticket** - Закрыть запрос. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Активный параметр разрешает следующие параметры: 'calld'

- **isinternal** - Внутреннее сообщение. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **MAX\_FILE\_SIZE** - .
- **filename** - .
- **h\_filename** - .
- **filename1** - .
- **h\_filename1** - .
- **filename2** - .
- **h\_filename2** - .

---

## Переместить в архив

Функция: **clienttickets.archive**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "clienttickets".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Архив запросов



---

### Архив запросов

Функция: **archivedclienttickets**

Результат: [СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ](#)

- **id** - .
- **subject** - Тема.
- **user** - Создатель.
- **datelast** - Последнее сообщение.
- **category** - Категория.
- **expenses** - Расходы.
- **blocked** - Читается администратором.
- **unread** - Есть новые сообщения.
- **open** - Открыт, ждет ответа.
- **mail** - Сообщение пришло по почте.

---

## Запрос. Просмотр. Изменение

Функция: **clienttickets.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта




### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "archivedclienttickets")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "archivedclienttickets")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **project** - .
- **category** - Категория.
- **productid** - Поиск услуги.
- **product** - Продукт/Услуга.
- **product** - Продукт/Услуга.
- **questiontype** - Характер проблемы.
- **delay** - Вам ответят приблизительно через. 
- **answerdelay** - Вам ответят приблизительно через. 
- **schedule** - Регламент ответа. 
- **importance** - .
- **subject** - Тема.
- **lastmessage** - .
- **text** - Новое сообщение.
- **closeticket** - Закрывать запрос. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)  
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'calld'
- **isinternal** - Внутреннее сообщение. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **MAX\_FILE\_SIZE** - .
- **filename** - .
- **h\_filename** - .
- **filename1** - .
- **h\_filename1** - .
- **filename2** - .
- **h\_filename2** - .

### Переместить из архива

---

Функция: **archivedclienttickets.open**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "archivedclienttickets".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Инциденты



### Инциденты

---

Функция: **infolist**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название.
- **sdate** - Начало работ.
- **cdate** - Окончание работ.
- **status** - Состояние.

### Объявление. Просмотр. Изменение

---

Функция: **infoboard.client**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "infolist")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "infolist")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **sdate** - Начало работ.
- **cdate** - Окончание работ.
- **itemlist** - Список затронутых услуг.
- **message** - .

### Настройка отправки уведомлений. Просмотр. Изменение

---

Функция: **infolist.subscribe**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **infolist\_subscribe\_open** - Присылать уведомление при появлении нового инцидента. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **infolist\_subscribe\_edit** - Присылать уведомление при обновлении информации. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **infolist\_subscribe\_close** - Присылать уведомление при закрытии инцидента. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

## База знаний



### База знаний

---

Функция: **kb**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Категория.
- **qa** - Статья.

### Статьи базы знаний в категории

---

Функция: **kb.item**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "kb").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **qa** - Статья.

### Статья. Просмотр. Изменение

---

Функция: **kb.view**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "kb")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**



- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "kb")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

## Настройки

### Настройки



#### Клиент. Просмотр. Изменение

---

Функция: **clientoptions**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

#### Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

#### Изменение данных:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **payment** - .
- **pypeval** - Статус.  
При выбранном значении **pperson** разрешается использовать параметры: 'pass' и запрещается использовать параметры:  
'cname','vatnum','kpp','ua1','ua2','ua3','ua4','ua5','ua6','dir','rdir','job','rjob','bact'
- **cname** - Название компании.
- **person** - Контактное лицо.
- **uname** - Контактное лицо.
- **vatnum** - ИНН.
- **kpp** - КПП.
- **phone** - Телефон.
- **fax** - Факс.
- **email** - Высылать по email.
- **paydesc** - Назначение платежа.
- **ccountry** - Страна.
- **czip** - Индекс.
- **ccity** - Город.
- **caddress** - Адрес.
- **country** - Страна.
- **zip** - Индекс.
- **city** - Город.
- **address** - Адрес.

- **maildocs** - Высылать документы. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **director** - Директор.
- **jobtitle** - Должность.
- **rdirector** - ФИО директора в род. падеже.
- **rjobtitle** - Должность в род. падеже.
- **baseaction** - Действует на основании.
- **passport** - Паспорт.

- 
- Список активных возможностей можно получить через API-функцию "**featurelist**"

Источник — «[http://ru.ispdoc.com/index.php/BILLmanager\\_API/Customer](http://ru.ispdoc.com/index.php/BILLmanager_API/Customer)»

Была ли эта информация полезной? [Да](#) | [Нет](#)

Категория: [API](#)

#### Просмотры

- [Заглавная страница](#)
- [Статья](#)
- [English](#)
- [Français](#)

#### Личные инструменты

- [Представиться системе](#)



- Последнее изменение этой страницы: 17:04, 6 марта 2015.
- К этой странице обращались 60 836 раз.
- [Спецстраницы](#)

Это документация к панелям ISPsystem 4-го поколения. Если вы пользуетесь новыми версиями, перейдите в новую документацию [docs.ispsystem.ru](https://docs.ispsystem.ru).