

BILLmanager API/Partner

Материал из ISPWiki

Перейти к: [навигация](#), [поиск](#)

См. также

- [BILLmanager API/Provider](#)
- [BILLmanager API/Customer](#)

Партнер

Клиент

Пользователи



Управление пользователями

Функция: **user**

Результат: [список элементов](#)

- id** - .
- name** - Имя пользователя.
- realname** - ФИО.
- email** - E-mail.
- disabled** - Доступ заблокирован.
- superuser** - Пользователь имеет права ко всем функциям.

Пользователь. Просмотр. Изменение

Функция: **user.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Удалить пользователя

Функция: **user.delete**

Параметры:

- elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Включить пользователя

Функция: **user.enable**

Параметры:

- elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Условные обозначения

- доступно в BILLmanager Standard
- доступно в BILLmanager Advanced
- доступно в BILLmanager Corporate

Содержание

[\[убрать\]](#)

- [1 Партнер](#)
 - [1.1 Клиент](#)
 - [1.1.1 Пользователи](#)
 - [1.2 Товары/Услуги](#)
 - [1.2.1 Доменные имена](#)
 - [1.3 Центр поддержки](#)
 - [1.3.1 Категории](#)
 - [1.4 Справочники](#)
 - [1.4.1 Домены верхнего уровня](#)
 - [1.5 Статистика](#)
 - [1.5.1 Список отчетов](#)
 - [1.6 Интеграция](#)
 - [1.6.1 Регистраторы](#)

Отключить пользователя

Функция: **user.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Контакты

Функция: **user.contact**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Контакт.
- **type** - Тип.

Создание. Изменение. Редактирование контакта

Функция: **user.contact.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.contact")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user.contact")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип.
При выбранном значении **1** разрешается использовать параметры: 'mobile' и запрещается использовать параметры: 'email','jabber'

При выбранном значении **2** разрешается использовать параметры: 'jabber' и запрещается использовать параметры: 'infof','mobile','email'

- **email** - E-mail.
- **mobile** - Мобильный телефон.
- **jabber** - Jabber.

Функция: **user.contact.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "user.contact".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Права доступа

Функция: **user.access**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "user").

Результат: [список элементов](#)

- **ftitle** - Наименование.
- **name** - Функция.
- **active** - Разрешено.
- **nochild** - Не распространяется на уровни ниже.

Включить

Функция: **user.access.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "user.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **user.access.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "user.access".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Товары/Услуги

Доменные имена



Доменные имена

Функция: **domain**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Имя.
- **expire** - Дата окончания регистрации.
- **autoperiod** - Автопродление.
- **domainstatus** - Статус домена.
- **unverified** - Не заверен.
- **processing** - Документы отправлены.
- **verified** - Заверен.
- **withdocs** - Файлы прикреплены.
- **clientUpdateProhibited** - .
- **clientTransferProhibited** - .
- **clientDeleteProhibited** - .
- **clientHold** - .
- **Delegate** - .
- **NoDelegate** - .

Изменить доменное имя. Просмотр. Изменение

Функция: **domain.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Доменное имя.
- **tld** - Доменная зона.
- **idn** - IDN.
- **autoperiod** - Автопродление.
- **auth_code** - Код подтверждения.
- **note** - Заметки.
- **owner** - Владелец.
- **admin** - Администратор.
- **tech** - Тех. поддержка.
- **bill** - Фин. администратор.
- **nic** - Анкета клиента.
- **ns0** - NS1.
- **ns1** - NS2.
- **ns2** - NS3.
- **ns3** - NS4.
- **dopns** - Дополнительные NS. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **changens** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **subjnic** - Анкета клиента.
- **pwd** - Административный пароль.
- **tech_pwd** - Технический пароль.
- **clientUpdateProhibited** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientTransferProhibited** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientDeleteProhibited** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **clientHold** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить

Функция: **domain.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "domain".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Конфигурация

Функция: **item.detail**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "domain").

Результат: [список элементов](#)

- **idtype** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **id** - .
- **name** - Параметр.
- **included** - Включено в тариф.
- **addon** - Заказано.
- **total** - Всего заказано/возможно. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.
- **price** - Цена дополнения.

Параметр конфигурации. Просмотр. Изменение

Функция: **item.detail.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "domain").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "domain").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Наименование.
- **amount** - Дополнительно.
- **package** - Заказать дополнительно.
- **enumitem** - Значение.
- **unlimit** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **enabled** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **step** - .
- **alternative** - .
- **short_money** - .
- **currency** - .
- **price** - .
- **h_specprice** - .
- **cost** - Стоимость в месяц.
- **plimit** - Включено в тариф.
- **specprice** - Специальная цена.
- **noruncp** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **note** - Примечание.

Статистика использования

Функция: **item.detail.stat**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "idtype" из функции "item.detail").

Результат: [список элементов](#)

- **itemdate** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **statdate** - Дата.
- **param** - Параметр.
- **value** - Значение.
- **ticket** - Код запрос.

Центр поддержки

Категории



Категории

Функция: **supportcategories**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - .
- **department** - Отдел по умолчанию.
- **price** - Цена.
- **project** - .
- **enabled** - Включено.

Создание. Изменение. Категория

Функция: **supportcategories.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategories")
- Результат: [список параметров объекта](#)


Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategories")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **department** - Отдел по умолчанию.
- **project** -  - Категория запроса.
- **pricelist** - Категория запроса.
- **fullaccess** - Полный доступ. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **notification** - Новостная категория. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **estimate** - Оценивать. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **closeforbidden** - Запретить закрытие запросов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **noincident** - Не учитывать инциденты. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **alert** - Предупреждение.

Удалить категорию

Функция: **supportcategories.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Включить

Функция: **supportcategories.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Отключить

Функция: **supportcategories.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategories".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Разрешенные типы продуктов для категории

Функция: **supportcategoriesaccess**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategories").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Наименование типа продукта.
- **enabled** - Включено.
- **pricelist** - Категория доступна для отдельных тарифных планов.

Разрешить категорию для выбранных типов продуктов

Функция: **supportcategoriesaccess.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "supportcategories").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить категорию для выбранных типов продуктов

Функция: **supportcategoriesaccess.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "supportcategories").

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Разрешенные тарифные планы для категории

Функция: **supportcategoriesaccess.pricelist**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Наименование тарифного плана.
- **enabled** - Включено.

Разрешить категорию для выбранных тарифных планов

Функция: **supportcategoriesaccess.pricelist.enable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess.pricelist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Запретить категорию для выбранных тарифных планов

Функция: **supportcategoriesaccess.pricelist.disable**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "supportcategoriesaccess.pricelist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Справочники

Домены верхнего уровня



Домены верхнего уровня

Функция: **tld**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **name** - Название.
- **registrar** - Регистратор.

Создание. Изменение. Домен верхнего уровня

Функция: **tld.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tld")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "tld")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **registrar** - Регистратор.
- **minlength** - Минимальная длина.
- **isidn** - IDN.
- **isoneyear** - Регистрация не более года. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **notransfer** - Нет поддержки трансфера. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **notransfermoney** - Трансфер без продления. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **isverified** - Верификация документов. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **whoishost** - Имя хоста whois.
- **wh_strnofound** - Подстрока ответа whois.

Статистика

Список отчетов



Список отчетов

Функция: **reportlist**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **name** - .

Функция: **report.addfavorite**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "reportlist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Функция: **report.removefavorite**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "reportlist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Интеграция

Регистраторы



Регистраторы

Функция: **registrar**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - .
- **registrar** - Название.
- **balance** - Баланс.

Создание. Изменение. Регистратор

Функция: **registrar.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

При выбранном значении **epripn** разрешается использовать параметры: 'url','usr','pwd','admgrp','pathkeydir' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','context','dop_support_email','server','mangrp','test','chbalance','isbonus','remark','nichandle','reg_mail','lang','curr','tech_mail','host','parid','key','import','nichandle'.

При выбранном значении **evonames** разрешается использовать параметры: 'chbalance','url','usr','pwd','lang','admgrp' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','mangrp','test','isbonus','remark','nichandle','admgrp','key','host','parid','import','curr','reg_mail','tech_mail','nichandlecunic'.

При выбранном значении **realtimereg** разрешается использовать параметры: 'url','usr','pwd' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','context','dop_support_email','server','pathkeydir','mangrp','test','isbonus','remark','nichandle','admgrp','key','host','parid','import','curr','reg_mail','tech_mail','nichandlecunic','lang','admgrp','chbalance'.

При выбранном значении **billmgr** разрешается использовать параметры: 'server' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','context','dop_support_email','pathkeydir','mangrp','test','isbonus','remark','nichandle','admgrp','key','host','parid','import','curr','reg_mail','tech_mail','nichandlecunic','lang','admgrp','chbalance','url','usr','pwd'.

При выбранном значении **internetx** разрешается использовать параметры: 'context','dop_support_email','chbalance','url','usr','pwd','lang','admgrp' и запрещается использовать параметры: 'hdl_pfx','server','pathkeydir','mangrp','test','isbonus','remark','nichandle','admgrp','key','host','parid','import','curr','reg_mail','tech_mail','nichandlecunic'.

- **server** - Сервер обработки.
- **descr** - Название.
- **reg_mail** - E-mail.
- **host** - Хост.
- **url** - URL-адрес.
- **username** - Имя пользователя.
- **password** - Пароль.
- **context** - AutoDNS ID.
- **dop_hdl_pfx** - Префикс nic-hdl.
- **dop_support_email** - E-mail.
- **private_key** - Секретный ключ.
- **currency** - Валюта.
- **msg_lang** - Язык сообщений.
- **nichandle** - Ник-Хендл.
- **nichandlecunic** - Ник-Хендл CUNIC.
- **dop_remark** - Дополнительная информация.
- **dop_isbonus** - Бонусный счет. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **dop_test** - Тестовый шлюз. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **dop_pathkeydir** - Каталог с ключами и сертификатами.
- **admingroup** - Ответственный отдел.
- **issenderror** - Отправлять ошибки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **isrerunoperation** - Перезапускать операции. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **isbalance** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры: 'minbalance'
- **minbalance** - Минимальный баланс.
- **manualgroup** - Ответственный отдел.

Удалить

Функция: **registrar.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "registrar".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Импорт доменов

Функция: **registrar.importdomain**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "registrar").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Доменное имя.
- **account** - Владелец.
- **expire** - Дата окончания регистрации.
- **domainstatus** - Статус домена.
- **yesdomain** - Домен присутствует в системе.
- **nodomain** - Домен отсутствует в системе.
- **notbigmatch** - Серьезное несоответствие данных системы и регистратора.
- **notmidimatch** - Незначительное несоответствие данных системы и регистратора.

Импортировать домены

Функция: **registrar.importdomain.edit**

- **domain** - Доменные имена. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **domain** - Домен. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **nss** - Сервера имён.

Синхронизировать данные доменов в системе с регистратором

Функция: **importdomain.fixdomain**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "registrar").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "registrar.importdomain".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Свойства домена

Функция: **registrar.domainprop**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "registrar.importdomain").

Результат: [список элементов](#)

- **prop** - Свойство.
- **value** - Значение у регистратора.
- **thisvalue** - Текущее значение.

Тарифные планы для доменов

Функция: **registrar.acc2domain.edit**

- **owner** - Владелец домена.
- **admin** - Администратор домена.
- **tech** - Технический контакт домена.
- **bill** - Финансовый контакт домена.

Импорт хостинга

Функция: **importhosting**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "registrar").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **domainname** - Доменное имя.
- **contract** - Владелец.
- **domain** - Идентификатор.
- **type** - Тарифный план.
- **enddate** - Действует до.
- **exist** - Присутствует в BILLmanager - .
- **active** - Активен.

Загрузка списка услуг

Функция: **importhosting.edit**

- **domains** - Идентификаторы. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Привязка услуги. Просмотр. Изменение

Функция: **importhosting.assign**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "registrar").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "importhosting")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "id" из функции "registrar").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "importhosting")
 - дополнительные параметры запроса ...

- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **client** - Клиент.

-
- Список активных возможностей можно получить через API-функцию "**featurelist**"

Источник — «http://ru.ispdoc.com/index.php/BILLmanager_API/Partner»

Была ли эта информация полезной? [Да](#) | [Нет](#)

Категория: [API](#)

Просмотры

- [Заглавная страница](#)
- [Статья](#)
- [English](#)
- [Français](#)

Личные инструменты

-

[Представиться системе](#)



- Последнее изменение этой страницы: 17:04, 10 марта 2015.
- К этой странице обращались 48 460 раз.
- [Спецстраницы](#)

Это документация к панелям ISPsystem 4-го поколения. Если вы пользуетесь новыми версиями, перейдите в новую документацию docs.ispsystem.ru.