

ISPmanager API/Mail user




Материал из ISPWiki

Перейти к: [навигация](#), [поиск](#)

См. также

- [ISPmanager API/Reseller](#)
- [ISPmanager API/Server administrator](#)
- [ISPmanager API/User \(siteadmin\)](#)

Условные обозначения

-  - доступно в ISPmanager Lite
-  - доступно в ISPmanager Professional
-  - доступно в ISPmanager Cluster

Почтовый пользователь

E-Mail

Спам-фильтр



Настройка спам-фильтра. Просмотр. Изменение

Функция: **spamc**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **spamass_u_1** - Включить спам-фильтр. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **usersa**.
Активный параметр разрешает следующие параметры:
'required_score','rewrite_subject','report_safe','spam_action'
- **required_score** - Требуемая оценка.
- **rewrite_subject** - Дописывать в поле "Тема".
- **report_safe** - Тип отчета.
- **spam_action** - Действие.

Сортировка почты

Содержание

[\[убрать\]](#)

- [1 Почтовый пользователь](#)
 - [1.1 E-Mail](#)
 - [1.1.1 Спам-фильтр](#)
 - [1.1.2 Сортировка почты](#)



Сортировка почты

Функция: **email.sorter**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Название почтового фильтра.

Создание. Изменение. Почтовый фильтр

Функция: **email.sorter.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "email.sorter")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "email.sorter")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **pos** - Расположить перед.
- **cond_param** - Параметр.
При выбранном значении **cond_none** запрещается использовать параметры: 'cond_value'

- **cond** - Условие.
- **cond_value** - Значение.
- **act** - Действие.
При выбранном значении **command** разрешается использовать параметры: 'act_command','act_copy' и запрещается использовать параметры: 'act_email','act_imap','act_imap_new'

При выбранном значении **forward** разрешается использовать параметры: 'act_email','act_copy' и запрещается использовать параметры: 'act_imap','act_imap_new','act_command'

При выбранном значении **redirect** разрешается использовать параметры: 'act_email','act_copy' и запрещается использовать параметры: 'act_imap','act_imap_new','act_command'

При выбранном значении **mirror** разрешается использовать параметры: 'act_email','act_copy' и запрещается использовать параметры: 'act_imap','act_imap_new','act_command'

При выбранном значении **imap** разрешается использовать параметры: 'act_imap','act_copy' и запрещается использовать параметры: 'act_email','act_command'

При выбранном значении **drop** запрещается использовать параметры: 'act_email','act_imap_new','act_imap','act_command','act_copy'

- **act_email** - E-Mail.
- **act_imap** - Папка IMAP.

При выбранном значении **new_folder** разрешается использовать параметры: 'act_imap_new'

- **act_imap_new** - Новая папка IMAP.
- **act_command** - Программа.
- **copy** - Работать с копией. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Удалить почтовые фильтры

Функция: **email.sorter.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "email.sorter".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Условия почтового фильтра

Функция: **email.sorter.cond**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "email.sorter").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **cond_param** - Параметр.
- **cond** - Условие.
- **cond_value** - Значение.

Создание. Изменение. Условие

Функция: **email.sorter.cond.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "email.sorter").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "email.sorter.cond")

- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "email.sorter").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "email.sorter").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "email.sorter.cond")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **cond_param** - Параметр.
- **cond** - Условие.
- **cond_value** - Значение.

Удалить условия

Функция: **email.sorter.cond.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "email.sorter").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "email.sorter.cond".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

-
- Список активных возможностей можно получить через API-функцию "**featurelist**"

Источник — «http://ru.ispdoc.com/index.php/ISPmanager_API/Mail_user»

Была ли эта информация полезной? [Да](#) | [Нет](#)

[Категория: API](#)

Просмотры

- [Заглавная страница](#)
- [Статья](#)
- [English](#)
- [Français](#)

•

[Представиться системе](#)


- Последнее изменение этой страницы: 20:28, 17 февраля 2012.
- К этой странице обращались 6235 раз.
- [Спецстраницы](#)

Это документация к панелям ISPsystem 4-го поколения. Если вы пользуетесь новыми версиями, перейдите в новую документацию docs.ispsystem.ru.