

IPmanager API/Administrator

Материал из ISPWiki

Перейти к: [навигация](#), [поиск](#)

См. также

- [IPmanager API/User](#)

Содержание

[\[убрать\]](#)

Администратор

Главное

Пользователи

Управление пользователями

Функция: **user**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Логин.
- **owner** - Владелец.
- **level** - Уровень.

Создание. Изменение. Параметры пользователя

Функция: **user.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "user")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".

- [1 Администратор](#)
 - [1.1 Главное](#)
 - [1.1.1 Пользователи](#)
 - [1.1.2 Сети](#)
 - [1.1.3 Типы IP-адресов](#)
 - [1.2 Статистика](#)
 - [1.2.1 Использование IP](#)
 - [1.2.2 Распределение IP](#)
 - [1.2.3 Текущая активность](#)
 - [1.2.4 Журнал операций](#)
 - [1.3 Настройки](#)
 - [1.3.1 Параметры IPmanager](#)
 - [1.3.2 Настройка бренда](#)
 - [1.3.3 Плагины](#)
 - [1.3.4 Доступ к модулям](#)
 - [1.3.5 Настройки панели](#)
 - [1.4 Справка](#)
 - [1.4.1 Лицензия](#)
 - [1.4.2 Обновления](#)
 - [1.4.3 Запрос улучшений](#)
 - [1.4.4 Журнал ошибок](#)

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "user")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Логин.
- **level** - Уровень доступа.
- **passwd** - Пароль.
- **confirm** - Подтверждение.

Удалить пользователей

Функция: **user.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Блоки IP-адресов пользователя

Функция: **user.perm**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "user").

Результат: [список элементов](#)

- **key** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **type** - Тип блока.
- **range** - Блок IP-адресов.

Создание. Изменение. Параметры блока IP-адресов

Функция: **user.perm.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "user").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "key" из функции "user.perm")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "user").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "user").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "key" из функции "user.perm")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **type** - Тип блока.
- **range** - Блок IP-адресов.

Освободить блоки IP-адресов

Функция: **user.perm.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "user").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "key" из функции "user.perm".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Войти в панель управления с правами пользователя

Функция: **user.su**

Сети

Управление сетями

Функция: **net**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Сеть.
- **file** - Файл.
- **used** - Использовано адресов. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.

Создание. Изменение. Параметры сети

Функция: **net.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "net")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "net")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **family** - Тип сети.
При выбранном значении **ip4** разрешается использовать параметры: 'mask' и запрещается использовать параметры: 'prefix'

При выбранном значении **ip6** разрешается использовать параметры: 'prefix' и запрещается использовать параметры: 'mask'

- **name** - Сеть.
- **gateway** - Адрес шлюза.
- **mask** - Маска сети.
- **prefix** - Длина префикса.
- **file** - Файл.
- **genfile** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Активный параметр разрешает следующие параметры: 'email','ns'

- **email** - Email администратора зоны.
- **ns** - Сервера имен.

Удалить сети

Функция: **net.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "net".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Реверсные записи (PTR)

Функция: **net.addr**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "net").

Результат: [список элементов](#)

- **ip** - IP-адрес.
- **name** - Доменное имя.
- **owner** - Владелец.
- **type** - Тип.
- **note** - Примечание.

Создание. Изменение. Настройка реверсной записи (PTR)

Функция: **net.addr.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "net").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "ip" из функции "net.addr")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "net").
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "net").
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "ip" из функции "net.addr")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **ip** - IP-адрес.
- **name** - Доменное имя.
- **type** - Тип.
- **owner** - Владелец.
- **note** - Примечание.

Освободить IP-адреса

Функция: **net.addr.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "net").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "ip" из функции "net.addr".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Типы IP-адресов

Типы IP-адресов

Функция: **iptype**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Тип.

Создание. Изменение. Создать новый тип

Функция: **iptype.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "iptype")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "iptype")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Вводимое здесь значение будет использовано как название нового типа IP-адресов.

Удалить типы

Функция: **iptype.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "iptype".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Статистика

Использование IP

Использование IP-адресов

Функция: **ipusagestat**

Результат: [список элементов](#)

- **user** - Пользователь.
- **type** - Тип IP-адреса.
- **count** - Использовано адресов.

Распределение IP

Распределение IP-адресов

Функция: **ipblockstat**

Результат: [список элементов](#)

- **range** - Диапазон.
- **who** - Назначение.
- **usage** - Использование. Атрибуты :
 - **used** - Использованное количество.
 - **limit** - Максимально возможное значение.

Текущая активность

Текущая активность

Функция: **session**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Номер сессии.
- **name** - Пользователь.
- **lv_12** - .
- **lv_11** - .
- **lv_10** - .
- **lv_7** - Администратор.
- **lv_6** - Реселлер.
- **lv_5** - Пользователь.
- **lv_4** - Пользователь с доступом к shell.
- **lv_3** - FTP аккаунт.
- **lv_2** - Почтовый ящик.
- **ip** - IP-адрес.
- **idle** - Ожидание.

Завершить выбранные сеансы

Функция: **session.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "id" из функции "session".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Войти в панель с такими же правами

Функция: **session.su**

Журнал операций

Журнал операций

Функция: **journal**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **time** - Время.
- **user** - Пользователь.
- **ip** - Удалённый IP-адрес.
- **funcname** - Функция.

Просмотр журнала. Просмотр. Изменение

Функция: **journal.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "journal")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "journal")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **time** - Время.
- **user** - Пользователь.
- **ip** - Удалённый IP-адрес.
- **funcname** - Функция.
- **params** - Параметры.

Настройки

Параметры IPmanager

Параметры IPmanager. Просмотр. Изменение

Функция: **param**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **freename** - Доменное имя для свободных адресов.
- **viewname** - Пространство имён DNS .
- **pingip** - Проверять занятость IP адреса с помощью ping. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Настройка бренда

Настройка бренда. Просмотр. Изменение

Функция: **brand**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **site** - Ссылка на логотипе (<http://my-hosting-company.com>).
- **project** - Ссылка на логотипе (<http://my-hosting-company.com>).
- **mainlogo** - .
- **loginlogo** - .
- **favicon** - .
- **reset** - Сбросить все настройки бренда. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **h** - Тон.
- **s** - Насыщенность.
- **l** - Яркость.
- **headinclude** - Дополнение к HEAD.
- **customstring** - Указать свою подпись. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Активный параметр разрешает следующие параметры: 'customstringvalue'

Активный параметр запрещает следующие параметры: 'companyname','foundationyear'

- **customstringvalue** - Копируйте.
- **companyname** - Наименование компании.
- **foundationyear** - Год основания.
- **companyurl** - URL сайта компании.
- **noaddlang** - Не добавлять к URL локализацию. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Плагины

Плагины

Функция: **plugin**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя плагина.
- **desc** - Краткое описание.
- **version** - Версия.
- **bad** - Описание плагина содержит ошибки. Он не работает..

- **newver** - .

Коллекция плагинов

Функция: **plugin.collection**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя плагина.
- **desc** - Описание.
- **version** - Версия.
- **author** - Автор.

Установка плагина. Просмотр. Изменение

Функция: **plugin.install**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin.collection")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin.collection")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **agree** - Я полностью осознаю последствия своих действий. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Плагин. Просмотр. Изменение

Функция: **plugin.info**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin.collection")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin.collection")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **description** - Подробное описание.
- **interpretator** - Язык программирования.
- **require** - Необходимые модули.
- **author** - Автор.
- **contact** - Контакты.

Плагин. Просмотр. Изменение

Функция: **plugin.info**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "plugin")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **description** - Подробное описание.
- **interpretator** - Язык программирования.
- **require** - Необходимые модули.
- **author** - Автор.
- **contact** - Контакты.

Обновление плагинов

Функция: **plugin.update**

,

Функция: **plugin.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "plugin".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Источники расширений

Функция: **plugin.source**

Результат: [список элементов](#)

- **url** - URL источника.

Создание. Изменение. Источник расширений

Функция: **plugin.source.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "url" из функции "plugin.source")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "url" из функции "plugin.source")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **url** - URL источника.

Удалить источник

Функция: **plugin.source.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "url" из функции "plugin.source".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Обновить данные из источника

Функция: **plugin.source.refresh**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "url" из функции "plugin.source".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Доступ к модулям

Доступ к модулям

Функция: **access**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя функции.
- **ftitle** - Название модуля.
- **lv_12** - Модуль доступен на уровне администратора.
- **lv_11** - Модуль доступен на уровне реселлера.
- **lv_10** - Модуль доступен на уровне пользователя.
- **lv_7** - Модуль доступен на уровне администратора панели управления.
- **lv_6** - Модуль доступен на уровне реселлера.
- **lv_5** - Модуль доступен на уровне пользователя панели управления.
- **lv_4** - Модуль доступен на уровне пользователя с доступом к shell.
- **lv_3** - Модуль доступен на уровне FTP аккаунта.
- **lv_2** - Модуль доступен на уровне почтового пользователя.
- **status** - Статус.

Доступ к модулю . Просмотр. Изменение

Функция: **access.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "access")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "access")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название модуля.
- **ftype** - Тип доступа.

Возможные значения :

- - **allow** - Разрешён всем
 - **deny** - Запрещён всем
 - **allow_partial** - Разрешён выборочно
 - **deny_partial** - Запрещён выборочно

При выбранном значении **allow_partial** разрешается использовать параметры: 'userlist'

При выбранном значении **deny_partial** разрешается использовать параметры: 'userlist'

- **userlist** - Список пользователей. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

Настройки панели

Настройки панели. Просмотр. Изменение

Функция: **usrparam**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя пользователя.
- **email** - E-mail для уведомлений.
- **email** - E-mail для уведомлений. Параметр зависим от возможности **billmgr**.
- **changed** - Тема.
- **theme** - Тема.
- **lang** - Язык.
- **timezone** - Временная зона.
- **passwd** - Пароль.
- **confirm** - Подтверждение.
- **atype** - Доступ к панели управления.

При выбранном значении **atany** запрещается использовать параметры: 'addr'

- **addr** - Список IP-адресов. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **startpage** - Стартовая страница.
- **rows** - Строк на странице.
- **recordlimit** - Количество записей.
- **buttonview** - Вид кнопок.
- **ticketsound** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

- **ticketnoconfirm** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **useavatar** - . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
Активный параметр разрешает следующие параметры:
'avatardfield','avatarfield','avatarview'
- **filename** - .

Справка

Лицензия

Лицензия. Просмотр. Изменение

Функция: **softinfo**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **os** - Операционная система.
- **mgrver** - Текущая версия.
- **mgrbuild** - Дата компиляции.
- **licid** - ID лицензии.
- **licip** - IP лицензии.
- **licname** - Имя лицензии.
- **licdate** - Действует до.

Обновления

Установленные обновления

Функция: **updatelist**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **version** - Версия.
- **release** - Дата выпуска.
- **lines** - Количество изменений.
- **backup** - Дата резервной копии.

Список изменений версии

Функция: **updatelist.changelog**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "updatelist").

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **description** - Описание изменения.
- **isp1** - ISPmanager Lite.
- **isp2** - ISPmanager Pro.
- **isp3** - ISPmanager Cluster.
- **bill1** - BILLmanager Standard.
- **bill2** - BILLmanager Advanced.
- **bill3** - BILLmanager Corporate.
- **changetype** - Тип изменения.

Откатить версию панели до . Просмотр. Изменение

Функция: **updatelist.restore**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "updatelist")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "updatelist")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Настроить параметры обновления. Просмотр. Изменение

Функция: **updatelist.settings**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **os** - Операционная система.
- **mgrver** - Текущая версия.
- **mgrbuild** - Дата компиляции.
- **vertype** - Тип версии.
- **srvver** - Последняя версия.
- **mirror** - Зеркало.
- **autoupdate** - Автоматическое обновление. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Запустить обновление панели управления

Функция: **updatelist.updatenow**

Запрос улучшений

Запрос улучшений

Функция: **wishlist**

Результат: [список элементов](#)

- **id** - Код задачи.
- **name** - Аннотация.
- **created** - Дата создания.
- **vote** - Голоса.
- **jobeval** - Трудоемкость.
- **prio** - Приоритет.
- **status** - Состояние.

Создание. Изменение. Запрос

Функция: **wishlist.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "wishlist")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".

- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "id" из функции "wishlist")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Аннотация.
- **desc** - Описание.
- **myvote** - Доступно голосов.
- **vote** - Добавить мой голос.

Голосовать

Функция: **wishlist.vote**

- **myvote** - Доступно голосов.
- **vote** - Добавить мои голоса (за каждое улучшение).

Перечитать список улучшений

Функция: **wishlist.refresh**

Журнал ошибок

Журнал ошибок

Функция: **errorjournal**

Результат: [список элементов](#)

- **date** - Дата события.
- **funcname** - Функция.
- **lv_12** - .
- **lv_11** - .
- **lv_10** - .
- **lv_7** - Администратор.
- **lv_6** - Реселлер.
- **lv_5** - Пользователь.
- **lv_4** - Пользователь с доступом к shell.
- **lv_3** - FTP аккаунт.
- **lv_2** - Почтовый ящик.
- **user** - Пользователь.
- **status** - Состояние.

Настройка журналирования. Просмотр. Изменение

Функция: **errorjournal.settings**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **level** - Уровень.

Ошибка от . Просмотр. Изменение

Функция: **errorjournal.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "date" из функции "errorjournal")
- Результат: [список параметров](#)

Изменение объекта:

- Параметры:
 - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
 - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "date" из функции "errorjournal")
 - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **email** - E-Mail.
- **drop** - Удалить отчет после отправки. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
- **data** - .

Удалить выбранные отчеты

Функция: **errorjournal.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "date" из функции

"errorjournal".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

-
- Список активных возможностей можно получить через API-функцию **"featurelist"**

Источник — «http://ru.ispdoc.com/index.php/IPmanager_API/Administrator»

Была ли эта информация полезной? [Да](#) | [Нет](#)

Категория: [API](#)

Просмотры

- [Заглавная страница](#)
- [Статья](#)
- [English](#)
- [Français](#)

Личные инструменты

-

[Представиться системе](#)

Перейти

Найти



- Последнее изменение этой страницы: 16:02, 21 июня 2013.
- К этой странице обращались 26 821 раз.
- [Спецстраницы](#)

Это документация к панелям ISPsystem 4-го поколения. Если вы пользуетесь новыми версиями, перейдите в новую документацию docs.ispsystem.ru.