

# ISPmanager API/User (siteadmin)




## Материал из ISPWiki

Перейти к: [навигация](#), [поиск](#)

## См. также

- [ISPmanager API/Reseller](#)
- [ISPmanager API/Server administrator](#)
- [ISPmanager API/Mail user](#)

## Условные обозначения

-  - доступно в ISPmanager Lite
-  - доступно в ISPmanager Professional
-  - доступно в ISPmanager Cluster

# Пользователь (администратор сайта)

## Главное

## FTP аккаунты



### FTP аккаунты

Функция: **ftp**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя.
- **home** - Домашняя директория.
- **disabled** - Доступ временно закрыт.
- **shell** - Доступ к shell.
- **note** - Заметки: .
- **disk** - Диск. Атрибуты :
  - **used** - Использованное количество.
  - **limit** - Максимально возможное значение.

## Создание. Изменение. FTP аккаунт

Функция: **ftp.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

## Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "ftp")
- Результат: [список параметров объекта](#)

## Содержание

[\[убрать\]](#)

- [1 Пользователь \(администратор сайта\)](#)
  - [1.1 Главное](#)
    - [1.1.1 FTP аккаунты](#)
  - [1.2 World Wide Web](#)
    - [1.2.1 Редиректы](#)
    - [1.2.2 Страницы ошибок](#)
    - [1.2.3 MIME типы](#)
    - [1.2.4 Журнал](#)
    - [1.2.5 Ограничение доступа](#)
  - [1.3 E-Mail](#)
    - [1.3.1 Почтовые группы](#)
    - [1.3.2 Почтовые редиректы](#)
    - [1.3.3 Почтовые автоответчики](#)
    - [1.3.4 Списки рассылки](#)
  - [1.4 Инструменты](#)
    - [1.4.1 Web-скрипты \(APS\)](#)
  - [1.5 Обслуживание](#)
    - [1.5.1 Сохранить данные](#)
  - [1.6 Статистика](#)
    - [1.6.1 Использование диска](#)
    - [1.6.2 Системные ресурсы](#)

## Создание объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Изменение объекта:



- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "ftp")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя.
- **passwd** - Пароль.
- **confirm** - Подтверждение.
- **htype** - Домашняя директория.  
При выбранном значении **docroot** разрешается использовать параметры: 'domain' и запрещается использовать параметры: 'dir','disklimit', 'shell'

При выбранном значении **custom** разрешается использовать параметры: 'dir' и запрещается использовать параметры: 'domain','disklimit','shell'

При выбранном значении **private** разрешается использовать параметры: 'disklimit','shell' и запрещается использовать параметры: 'domain', 'dir'

- **domain** - Домен.
- **dir** - Директория.
- **disklimit** - Дисковая квота. Параметр зависим от возможности **quota**.
- **shell** - Доступ к shell. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **InsecureHome**.
- **note** - Заметки.  

---

## Удалить FTP аккаунты

Функция: **ftp.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "ftp".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

## Включить FTP аккаунты

Функция: **ftp.enable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции

"ftp".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

### Временно отключить FTP аккаунты

---

Функция: **ftp.disable**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "ftp".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## World Wide Web

### Редиректы



---

### Перенаправление URL

---

Функция: **wwwredirect**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Путь.
- **code** - Код.
- **url** - Url.

---

### Создание. Изменение. Параметры перенаправления

---

Функция: **wwwredirect.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "wwwredirect")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "wwwredirect")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **domain** - WWW домен.
- **name** - URL-путь.
- **code** - Код.
- **url** - URL.

---

## Удалить перенаправления

---

Функция: **wwwredirect.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "wwwredirect".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Страницы ошибок



---

### Страницы ошибок

---

Функция: **errpage**

Результат: [список элементов](#)

- **key** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **domain** - WWW домен.
- **name** - Код ошибки.
- **url** - URL.

---

## Создание. Изменение. Параметры страницы ошибки

---

Функция: **errpage.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "key" из функции "errpage")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "key" из функции "errpage")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **domain** - WWW домен.
- **name** - Код ошибки.

Возможные значения :

- - **400** - 400 - Bad Request
  - **401** - 401 - Unauthorized
  - **402** - 402 - Payment Required
  - **403** - 403 - Forbidden
  - **404** - 404 - Not Found
  - **405** - 405 - Method Not Allowed
  - **406** - 406 - Not Acceptable
  - **407** - 407 - Proxy Authentication Required
  - **408** - 408 - Request Timeout
  - **409** - 409 - Conflict
  - **411** - 411 - Length Required
  - **412** - 412 - Precondition Failed
  - **413** - 413 - Request Entity Too Large
  - **414** - 414 - Request-URI Too Long
  - **415** - 415 - Unsupported Media Type
  - **416** - 416 - Requested Range Not Satisfiable
  - **417** - 417 - Expectation Failed
  - **500** - 500 - Internal Server Error
  - **501** - 501 - Not Implemented
  - **502** - 502 - Bad Gateway
  - **503** - 503 - Service Unavailable
  - **504** - 504 - Gateway Timeout
  - **505** - 505 - HTTP Version Not Supported
- **url** - URL.

### Удалить страницы ошибки

---

Функция: **errpage.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "key" из функции "errpage".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## MIME типы



### MIME типы

---

Функция: **wwwaddtypes**

Результат: [список элементов](#)

- **key** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **domain** - WWW-домен.
- **name** - Тип данных.
- **val** - Расширение файла.

### Создание. Изменение. MIME-тип

---

Функция: **wwwaddtypes.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "key" из функции "wwwaddtypes")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "key" из функции "wwwaddtypes")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **domain** - Домен.
- **name** - Тип данных.
- **val** - Расширение файла.

### Удалить MIME-типы

---

Функция: **wwwaddtypes.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "key" из функции "wwwaddtypes".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Журнал



### Журналы WWW запросов

---

Функция: **logs**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя.
- **size** - Размер.
- **time** - Время изменения.
- **count** - Количество.
- **total** - Общий размер.

### Журнал . Просмотр. Изменение

---

Функция: **logs.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "logs")
- Результат: [список параметров](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "logs")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **lines** - Количество строк.

Возможные значения :

- - **100** -
  - **500** -
  - **1000** -
  - **2000** -
  - **10000** -
- **fdata** - .

## Очистить/удалить журналы

---

Функция: **logs.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "logs".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Ограничение доступа



### Ограничение доступа

---

Функция: **diraccess**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Путь.

## Ограничение доступа к директории. Просмотр. Изменение

---

Функция: **diraccess.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Путь.
- **name** - Путь.

## Снять защиту с директорий

---

Функция: **diraccess.delete**

Параметры:



- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "diraccess".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Пользователи защищённой директории

---

Функция: **diraccess.user**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "diraccess").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя пользователя.

## Создание. Изменение. Параметры пользователя

---

Функция: **diraccess.user.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "diraccess").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "diraccess.user")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "diraccess").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "diraccess").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "diraccess.user")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя пользователя.
- **passwd** - Пароль.

- **confirm** - Подтверждение.

## Удалить пользователей

---

Функция: **diraccess.user.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "diraccess").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "diraccess.user".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

# E-Mail

## Почтовые группы



### Почтовые группы

---

Функция: **emailgroup**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - E-mail адрес.
- **members** - Участники.

### Создание. Изменение. Параметры почтовой группы

---

Функция: **emailgroup.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "emailgroup")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:

- **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "emailgroup")
- дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя группы.
- **domain** - Почтовый домен.
- **members** - Участники. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)
- **greylist** - Включить greylisting. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависит от возможности **greylist**.
- **spamassassin** - Включить SpamAssassin. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависит от возможности **sa**.

## Удалить почтовые группы

---

Функция: **emailgroup.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "emailgroup".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Почтовые редиректы



### Почтовые редиректы

---

Функция: **emailredirect**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - E-mail адрес.
- **forward** - Перенаправить на.

### Создание. Изменение. Параметры почтового редиректа

---

Функция: **emailredirect.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "emailredirect")
- Результат: [список параметров объекта](#)

Создание объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "emailredirect")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя редиректа.
- **domain** - Почтовый домен.
- **forward** - Перенаправлять на.
- **greylist** - Включить greylisting. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Параметр зависим от возможности **greylist**.

### Удалить почтовые редиректы

---

Функция: **emailredirect.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "emailredirect".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

### Почтовые автоответчики



#### Почтовые автоответчики

---

Функция: **emailresponder**

Результат: [список элементов](#)

- **email** - Адрес e-mail.

### Создание. Изменение. Параметры автоответчика

---

Функция: **emailresponder.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "email" из функции "emailresponder")
- Результат: [список параметров объекта](#)

#### Создание объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

#### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "email" из функции "emailresponder")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя.
- **domain** - Домен.
- **rtype** - Действие.  
При выбранном значении **send\_mail** разрешается использовать параметры: 'body','subject','file' и запрещается использовать параметры: 'command'
- **command** - Скрипт.
- **subject** - Тема.
- **body** - Текст.
- **file** - Файл.

#### Удалить почтовые автоответчики

---

Функция: **emailresponder.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "email" из функции "emailresponder".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

#### Списки рассылки



#### Списки рассылки

---

Функция: **maillist**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Название.
- **owner** - Администратор.

- **count** - Количество подписчиков.

## Создание. Изменение. Настройки списка рассылки

---

Функция: **maillist.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "maillist")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "maillist")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Название.
- **domain** - Домен.
- **policy** - Политика.
- **owner** - Администратор.
- **password** - Пароль.
- **maxlen** - Макс. размер.
- **prefix** - Заголовок.
- **info** - Информация.
- **anonymouse** - Анонимная. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

## Удалить списки рассылки

---

Функция: **maillist.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "maillist".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Подписчики списка рассылки

---

Функция: **maillist.subscriber**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "maillist").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Адрес.

## Создание. Изменение. Редактировать адрес подписчика

---

Функция: **maillist.subscriber.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "maillist").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "maillist.subscriber")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "maillist").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "maillist").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "maillist.subscriber")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Адрес.

## Удалить подписчиков

---

Функция: **maillist.subscriber.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "maillist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "maillist.subscriber".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Отправители списка рассылки

---

Функция: **maillist.sender**

Параметры:

- **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "maillist").

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Адрес.

## Создание. Изменение. Редактировать адрес отправителя

---

Функция: **maillist.sender.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

**Просмотр параметров объекта:**

- Параметры:
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "maillist").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "maillist.sender")
- Результат: [список параметров объекта](#)

**Создание объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "maillist").
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

**Изменение объекта:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "maillist").
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "maillist.sender")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Адрес.



## Удалить отправителей

---

Функция: **maillist.sender.delete**

Параметры:

- **plid** - уникальный идентификатор родительского списка (элемент "name" из функции "maillist").
- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "maillist.sender".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Инструменты

### Web-скрипты (APS)



#### Web-скрипты (APS)

---

Функция: **webaps**

Результат: [список элементов](#)

- **key** - Уникальный идентификатор элемента списка.
- **name** - Название.
- **version** - Версия.
- **domain** - Домен.
- **path** - Путь.

### Коллекция web-скриптов (APS)

---

Функция: **webaps.collection**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Название.
- **version** - Версия.
- **summary** - Описание.
- **status** - Статус.
- **inrep** - Web-скрипт загружен.

### Добавление web-скрипта. Просмотр. Изменение

---

Функция: **webaps.collection.add**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

## Изменение данных:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **path** - Путь до архива.

---

## Установка web-скрипта. Просмотр. Изменение

Функция: **webaps.install**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "webaps.collection")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "webaps.collection")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **domain** - Домен.
- **path** - Путь.

---

## Информация о APS web-скрипте. Просмотр. Изменение

Функция: **webaps.collection.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения параметров объекта

### Просмотр параметров объекта:

- Параметры:
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "webaps.collection")
- Результат: [список параметров](#)

### Изменение объекта:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - **elid** - уникальный идентификатор (элемент "name" из функции "webaps.collection")
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **name** - Имя.
- **version** - Версия.
- **author** - Автор.
- **packager** - Упаковщик.
- **description** - Описание.

---

Функция: **webaps.collection.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "webaps.collection".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

---

### Доступ к web-скрипту

Функция: **webaps.collection.access**

- **ftype** - Тип доступа.

Возможные значения :

- - **allow** - Разрешён всем
  - **deny** - Запрещён всем
  - **allow\_partial** - Разрешён выборочно
  - **deny\_partial** - Запрещён выборочно

При выбранном значении **allow\_partial** разрешается использовать параметры: 'userlist'

При выбранном значении **deny\_partial** разрешается использовать параметры: 'userlist'

- **userlist** - Список пользователей. (Одно или несколько значений, разделенных пробелом)

---

### Обновление коллекции web-скриптов. Просмотр. Изменение

Функция: **webaps.collection.update**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

### Удалить установленный web-скрипт

---

Функция: **webaps.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "key" из функции "webaps".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Обслуживание

### Сохранить данные



#### Сохранение файлов пользователя. Просмотр. Изменение

---

Функция: **backupeclick**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

Просмотр данных:

- Результат: [список параметров](#)

Изменение данных:

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **destdir** - Каталог для архива.

## Статистика

### Использование диска



#### Использование диска

---

Функция: **diskusage**

Результат: [список элементов](#)

- **name** - Имя файла или директории.
- **size** - Размер (МБ).

---

## Удалить файл или директорию

---

Функция: **diskusage.delete**

Параметры:

- **elid** - один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный идентификатор - это элемент "name" из функции "diskusage".

Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

## Системные ресурсы

---

### Использование системных ресурсов

---

Функция: **usersystemresources**

Результат: [список элементов](#)

- **time** - Дата.
- **memory** - Память (GB).
- **utime** - Пользовательское время CPU (сек).
- **stime** - Системное время CPU (сек).
- **etime** - Время работы (минуты).
- **io** - Операции ввода-вывода.
- **mysqltime** - Время MySQL.
- **mysqlrequests** - Количество запросов MySQL.

---

### Период отчёта. Просмотр. Изменение

---

Функция: **usersystemresources.edit**

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы

**Просмотр данных:**

- Результат: [список параметров](#)

**Изменение данных:**

- Параметры:
  - **sok**- значение параметра должно быть не пустым, обычно "yes".
  - дополнительные параметры запроса ...
- Результат: [успешное выполнение операции](#) или [сообщение об ошибке](#)

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

- **period** - Период.

- Список активных возможностей можно получить через API-функцию **"featurelist"**

Источник — «[http://ru.ispdoc.com/index.php/ISPmanager\\_API/User\\_\(siteadmin\)](http://ru.ispdoc.com/index.php/ISPmanager_API/User_(siteadmin))»

Была ли эта информация полезной? [Да](#) | [Нет](#)

Категория: [API](#)

#### Просмотры

- [Заглавная страница](#)
- [Статья](#)
- [English](#)
- [Français](#)

#### Личные инструменты

- 

[Представиться системе](#)

Перейти

Найти



- Последнее изменение этой страницы: 19:31, 30 марта 2012.
- К этой странице обращались 13 109 раз.
- [Спецстраницы](#)

Это документация к панелям ISPsystem 4-го поколения. Если вы пользуетесь новыми версиями, перейдите в новую документацию [docs.ispsystem.ru](https://docs.ispsystem.ru).